




Prednosti výrobu




Bez PVC



Ťažko
zápalný



Na stenu a
strop



Viacrát
pretierateľný



Vzdušný




Jednoduché
spracovanie




Špeciálne
lepidlo

Spracovanie




1. Odstráňte staré tapety a nátery. Drsné podklady vyrovnajte na hladko stierkou na báze sadry. Veľmi savé podklady natrite bezrozpúšťadlovým základovým náterom.




2a. Manuálne natieranie lepidlom: Pásky narežte podľa výšky steny s prídavkom a lepidlom natrite jednotlivu. Alebo



2b. natieranie lepidla prístrojom na nanášanie lepidla: Pásky ťahajte cez prístroj na nanášanie lepidla a odrežte ich.



3. Lepidlom natreté pásky poskladajte dohromady 2/3 ku 1/3. Skladajte, neprelamujte.



4. Čas zmäkčovania je približne 5-10 minút.



5. Pásky nalepte na doraz pomocou olovnice. Tapetovacou kefov alebo gumovým valčekom prtláčajte tak, aby nezostali bubliny a záhyby.



6. V kútoch oddelíte nožnicami. Profesionáli tapetu Rauhfaser v kútoch odtrhnú, ale tiež často špachtľou.



7. Na vonkajších rohoch sa netapetuje s prekrytím, ale oddeliť musíte na presne na hrane.



8. Po vysušení pretrite vysokoakostným disperzným náterom podľa DIN EN 13300.



Popis výrobku

ERFURT-Rauhfaser

Výrobca

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal • GERMANY • www.erfurt.com

Suroviny/výroba

ERFURT-Rauhfaser sú tapety, ktoré pozostávajú z viacerých papierových vrstiev a sú pevne zapracované do dreveného vlákna vytvárajúceho štruktúru.

Všetky druhy tapiet ERFURT-Rauhfaser sa vyrábajú rovnakou technológiou výroby a odlišujú sa len v drevenom vlákne vytvárajúcom štruktúru.

Pre výrobu sa používajú len vysokoakostné suroviny a tiež cieľne vybrané recyklované papieri a celulóza. Tlačiarenské farby z recyklovaných papierov na kryciu vrstvu sa odstraňujú flotačnou technológiou odfarbovania. Vedľajšie odpady z výroby môžu zase byť privádzané do výrobného procesu.

Voda nevyhnutná pre výrobu sa vedie viacnásobne v cirkulačnom obehu a pred vypustením do prírody sa vyčistí.

Pri odstránení/zneškodnení tapiet ERFURT-Rauhfaser sa nevyskytujú žiadne problémy, pretože prírodné suroviny sa samé vrátia späť do ekologického cyklu.

Údaje o výrobku

- Rozmery rolky: 20,00 m dĺžka x 0,53 m šírka
- Obsah balenia v kartóne: 6 roliek

Vlastnosti výrobku

- Priepustnosť vodných pár podľa DIN 52615 zodpovedá difúzne ekvivalentnej hrúbke vzduchovej vrstvy približne 0,01 m
- Trieda protipožiarnej ochrany „B-s1,d0“ podľa DIN EN 13501-1 zodpovedá „B1“ (ťažko zápalný) podľa DIN 4102-1
- Na podkladoch, napr. „sadrokartón“ je spojenie nehorľavé (DIN EN A2-s1,d0)
- Je v súlade s DIN EN 234 (Špecifikácia pre tapety na ďalšiu úpravu)
- Neobsahuje PVC, zdravie ohrozujúce zmäkčovadlá a rozpúšťadlá
- Bez pridania zlúčenín ťažkých kovov a formaldehydu
- Viackrát pretierateľný farbami bežne dostupnými v obchodnej sieti
- Chrániaci zdroje
- Z obnoviteľných surovín
- Vhodný pre alergikov

Použitie/spracovanie

Podklad

ERFURT-Rauhfaser môžete použiť v interiéri na všetky podklady vhodné na tapetovanie. Rovnomerným rozptylom rôznych drevených vlákien - podľa druhu - sa dosiahne do seba uzatvorene pôsobiaca štruktúrovaná plocha.

Spracovanie

Pre lepenie používajte špeciálne škrobové lepidlo (napr. Metylan spezial 1:20 = 200 g v 4 l vody) alebo lepidlo pre tapetovacie zariadenie alebo Metylan Secura 1:11 (500 g in 5,5 l vody) alebo porovnateľné.

Lepenie

Pásky narežte podľa výšky steny s prídavkom a zadnú stranu rovnomerne natrite prístrojom na nanášanie lepidla alebo manuálne. Jednotlivé pásky poskladajte dohromady 2/3 ku 1/3 a bočné okraje položte na seba. Taktó sa zabráni vysušeniu. Slučky neprelamujte.

Po dobe zmäkčovania približne 5-10 min môžete tapetu Rauhfaser tapetovať. Pásky zvislo, podľa olovnice, prítlačte tapetovacou kefou alebo gumovým valčekom. Nadmerné dĺžky jednotlivých pásov odstráňte nožnicami príp. odtrhnite tapetárskou špachtľou.

Náter

Po vysušení tapety Rauhfaser musíte plochu pretrieť disperznou farbou minimálnej triedy oteru za mokra 3 podľa DIN EN 13300.

V prípade požiadavky je možné dodať špeciálne aplikácie a techniky.

Účinné látky/výsledky skúšok

Tapeta ERFURT-Rauhfaser pozostáva z papierových vlákien, z toho cca 100 % recyklovaného papiera, drevených vlákien a pomocných látok.

V dôsledku obsahu recyklovaných vlákien je označená ekoznačkou „Modrý anjel“ (RAL-UZ 35a).

Natreté tapety Rauhfaser zneškodňujte s ostatným odpadom.

Pečaťou "Vhodný pre alergikov" potvrdzuje TÜV Nord, že tapety ERFURT-Rauhfaser sú vyrobené z materiálu kontrolovaného na alergie a škodlivé látky. Je preto vhodná aj pre mimoriadne senzitivné a na alergie citlivé osoby.

Priepustnosť vodných pár bola určená ISEGA-Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH - Výskumným a skúšobným ústavom s.r.o., Aschaffenburg podľa DIN 52615, v skúšobnej správe č. 1743/32.