






## Переваги продукції

Не містить  
ПВХВажко-  
займистіДля стін та  
стеліНевеликі  
витрати  
фарбиПовітро-  
проникніСтійкі до  
механічного  
впливуПерекриває  
тріщиниНе потребує  
часу для  
просочу-  
ванняКлей для  
флізелінових  
шпалерОбклеюван-  
ня шляхом  
нанесення  
клею на  
стінуЛегко  
видаляється

## Спосіб наклеювання



**1.** Необхідно видалити старі шпалери та фарби. Нерівну основу потрібно вирівняти за допомогою шпаклювальної маси, яка містить гіпс. На сильно вбираючу основу потрібно нанести ґрунтовку, яка не містить розчинників.



**2a.** Наклеїти шляхом нанесення клею на стіну без очікування просочування або



**2b.** Нанести клей станком для нанесення клею, без очікування просочування. Для наклеювання використовувати клей для флізелінових шпалер.



**3.** Наклеїти шпалери в стик.



**4.** Притиснути полотно за допомогою дрібнопористого гумового валика.



**5.** Обрізати надлишки шпалер в області стелі, плінтусів, вікон і т. п. за допомогою малярного ножа та шпалерного шпателя.



**6.** На внутрішніх та зовнішніх кутах полотно шпалер потрібно обрізати. Наступне полотно наклеюється в стик.



**7.** Після висихання шпалер їх рекомендується пофарбувати високоякісною дисперсійною фарбою, що відповідає вимогам стандарту DIN EN 13300, або покрити їх штукатуркою, шпалерами тощо.

## Опис виробу

### ERFURT-Variovlies Flat

#### Виробник

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1  
42399 Wuppertal • GERMANY • www.erfurt.com

#### Сировина/виготовлення

ERFURT-Variovlies Flat — гладке настильне покриття, вироблене зі спеціальних целюлозних та текстильних волокон у поєднанні з полімерними зв'язуючими речовинами.

#### Характеристики виробу

- Розміри рулону: 20,00 м в довжину x 0,75 м в ширину
- Кількість в картонній коробці: 6 рулонів

#### Властивості виробу

- Паропроникність згідно зі стандартом DIN EN ISO 12572 відповідає дифузії 0,02 м повітряного шару
- Клас пожежостійкості «B-s1,d0» згідно зі стандартом DIN EN 13501-1 відповідає «B1» (важкозаймисті) згідно зі стандартом DIN 4102-1
- Добре вирівнює кольорові контрасти основи, завдяки чому в більшості випадків достатньо одного шару фарби
- Не містять ПВХ, небезпечних для здоров'я пластифікаторів та розчинників
- Не містять скловолокна
- Без додавання сполук важких металів та формальдегіду
- Стійкі до зміни розмірів, перекиваються тріщини
- Легко знімаються після змочування водою
- Можливість багаторазового перефарбування дисперсійними фарбами

## Застосування/спосіб наклеювання

Шпалери ERFURT-Variovlies Flat можна наклеювати на всі придатні для наклеювання шпалер основи всередині приміщень. основа повинна бути чистою, сухою, міцною, не сильно вбирати вологу і гладкою. Необхідно видалити старі шпалери та фарби, які відшаровуються. Нерівну основу потрібно вирівняти за допомогою шпаклювальної маси, яка містить гіпс. На сильно вбираючу основу потрібно нанести ґрунтовку, яка не містить розчинників.

### Обклеювання шляхом нанесення клею на стіну

Для наклеювання використовується клей для флізелінових шпалер (наприклад, Metylan Secura в пропорції 1:10 = 500 г в 5 л води) або подібний йому. Клей рівномірно наноситься на основу, а розкроєні сухі полотна накладаються на шар клею. Будь-ласка, також звертайте увагу на інструкцію по використанню від виробника клею.

### Наклеювання за допомогою станка для нанесення клею

Нанести клей на шпалери ERFURT-Variovlies Flat за допомогою станка для нанесення клею, скласти полотна і наклеїти без просочування на основу. Для наклеювання використовується клей для флізелінових шпалер (наприклад, Metylan Secura в пропорції 1:10 = 500 г в 5 л води) або подібний йому. Будь-ласка, також звертайте увагу на інструкцію по використанню від виробника клею.

### Наклеювання

Клеїти флізелінові шпалери ERFURT-Variovlies Flat потрібно вертикально і в стик. Розгладити полотно від складок та пухирів гумовим валиком або шпалерним шпателем. Надлишки шпалер в області стелі, плінтуса, вікон і т. п. притиснути пластмасовим шпателем і обрізати малярним ножем. Не наклеювати шпалери нахлистом. Клей, що виступив, необхідно зразу ж видалити.

### Ремонт структурних основ

ERFURT-Variovlies Flat можуть також використовуватись для швидкого ремонту структурних основ, наприклад, таких як скловолокно та інші, які за одну робочу операцію повинні бути підготовлені до обклеювання шпалерами, нанесення штукатурки або фарби. Для цього використовуйте наповнений дисперсійний клей, наприклад, Metylan Ovalit P Styropor або інший аналогічний клей. Рівномірно нанести клей зубчатим шпателем на основу. Розкроєні рулони накласти на клей і притиснути шпалерним шпателем таким чином, щоб клей розподілився рівномірно і утворилась рівна основа. Надлишки шпалер в області стелі, плінтуса, вікон і т. п. притиснути шпалерним шпателем в кут і обрізати гострим ножем. Не наклеювати шпалери ERFURT-Variovlies Flat нахлистом. При наклеюванні з використанням наповненого дисперсійного клею зволоження не призводить до відшарування шпалер.

### Фарбування

Після висихання шпалери ERFURT-Variovlies Flat необхідно покрити фарбою або іншим покриттям. Для цього підходять лаки, високоякісні дисперсійні фарби, а також штукатурка. Для отримання глянцевого ефекту необхідно нанести два шари лаку.

## Компоненти/результати тестування

Паропроникність визначена Науково-дослідницькою компанією ISEGA-Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH, Ашаффенбург, згідно зі стандартом DIN EN ISO 12572, звіт про випробування № 1743/50.