





Prednosti proizvoda




Bez polivinil klorida




Ljepilo na bazi flisa



Za zidove i stropove



Višestruko premaziva



Prozračan




Otporan na pritisak




Bez omekšavanja




Jednostavna obrada




Premošćuje napuknuća



Niska potrošnja boje



Tehnika nanošenja ljepila na zid



Lako se skida



Teško zapaljiv

Obrada



1. Odstraniti sve tapete i premaze. Hrapave podloge pomoću lopatice izravnajte masom za izravnavanje na bazi gipsa. Izrazito upijajuće podloge grundirajte sredstvom za grundiranje koje ne sadrži otapala.



2a. Obrada tehnikom nanošenja ljepila na zid bez omekšavanja ili



2b. U uređaju za premazivanje ljepilom bez omekšavanja. Za lijepljenje koristite ljepilo na bazi flisa.



3. Staze lijepite jednu uz drugu u okomitom pravcu.



4. Stazu prilijepite na nanoseni sloj ljepila bez mjehurića i nabora i predite preko nje valjkom od spužvaste gume ili tapetarskom četkom.



5. Viškove na stropovima, rubnim letvicama, prozorima itd. odstranite pomoću skalpela i špatule za tapaciranje.



6. Stazu odrežite u kutovima i na rubovima te sljedeću stazu pristonite točno uz bočni rub prethodne staze.



7. Nakon sušenja premažite visokokvalitetnom disperzijskom bojom prema DIN EN 13300.



Opis proizvoda

ERFURT-Vlies-Rauhfaser

Proizvođač

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal • GERMANY • www.erfurt.com

Sirovine/proizvodnja

ERFURT-Vlies-Rauhfaser od grubih vlakana s flisom su zidni pokrovi koji se sastoje od nekoliko papirnih slojeva i čvrsto integriranih, strukturiranih drvenih i tekstilnih vlakana.

Sve vrste ERFURT-Vlies-Rauhfaser od grubih vlakana s flisom proizvode se istim proizvodnim postupkom, a razlikuju se samo u strukturiranim drvenim vlaknima. Kod proizvodnje se koriste visokokvalitetne sirovine, ciljano birani reciklirani papir te celuloza i tekstilna vlakna. Tiskane boje recikliranog papira se s pokrivnog sloja uklanjaju procesom deinking flotacije. Otpad koji nastaje pri proizvodnji može se ponovno primijeniti u proizvodnom procesu.

Količina vode neophodna za proizvodnju više puta prolazi kroz optok te se prije vraćanja u prirodu čisti i pročišćava.

Podaci o proizvodu

- Dimenzije role: 15,00 m duljina x 0,53 m širina (Vlies-Rauhfaser Rustic: 10,05 m duljina x 0,53 m širina)
- Sadržaj kutije: 12 rola

Svojstva proizvoda

- Propusnost vodene pare prema DIN 52615 odgovara difuzijski ekvivalentnoj debljini zračnog sloja od oko 0,02 m
- Klasa zaštite od požara „B-s1,d0“ prema DIN EN 13501-1 odgovara „B1“ (teško zapaljivo) prema DIN 4102-1
- Bez polivinil klorida te omekšavala i otapala štetnih po zdravlje
- Bez staklenih vlakana
- Bez dodataka spojeva teških metala i formaldehida
- Dimenzijski stabilan i prekriva napukline
- Prema DIN EN 234 (Specifikacije za zidne pokrove za naknadnu dekoraciju)
- Lako se skida nakon kvašenja vodom
- Moguć višestruki premaz standardnim bojama
- Pogodno za alergičare

Primjena/obrada

Podloga

ERFURT-Vlies-Rauhfaser od grubih vlakana s flisom mogu se koristiti na svim unutarnjim podlogama pogodnim za tapeciranje.

Ljepilo za tapete/ljepilo

Za lijepljenje koristite ljepilo na bazi flisa (npr. Metylan Secura u omjeru od 1:10 = 500 g u 5 l vode) ili tome slično. Molimo također poštujte napomene za obradu proizvođača ljepila.

Lijepljenje

Ljepilo ravnomjerno nanosite na podlogu i izrezane suhe staze priljepite na nanoseni sloj ljepila (tehnikom nanošenja ljepila na zid). ERFURT-Vlies-Rauhfaser od grubih vlakana s flisom možete izborno premazati pomoću uređaja za premazivanje tapeta ljepilom, preklopiti ih i lijepiti bez omekšavanja. ERFURT-Vlies-Rauhfaser lijepite jednu uz drugu u okomitom pravcu. Iz tapeta istisnite mjehuriće zraka gumenim valjkom ili tapacirnom četkom. Viškove na stropovima, rubnim letvicama, prozorima, itd. plastičnom lopaticom utisnite u kut te ih odrežite skalpelom. Zidne pokrove ne lijepite jedan preko drugog.

Premaz

Nakon sušenja Vlies-Rauhfaser od grubih vlakana s flisom, površinu morate premazati visokokvalitetnom disperzivnom bojom.

Moguće su posebne dekoracije i tehnike po želji.

Sastojci/rezultati testiranja

ERFURT-Vlies-Rauhfaser se sastoji od papirnih vlakana i to od oko 70 % recikliranog papira, poliesterskih vlakana, drvenih vlakana i pomoćnih sastojaka.

Premazane ERFURT-Vlies-Rauhfaser zbrinite u otpad.

Udruga za tehnički nadzor (TÜV Nord) žigom kvalitete razvijenim za osobe koje pate od alergija, potvrđuje da su ERFURT-Vlies-Rauhfaser tapete od grubih vlakana s flisom proizvedene od materijala s kontroliranim udjelom alergena i štetnih tvari. Stoga su one prikladne za posebno osjetljive i alergične osobe.

Propusnost vodene pare određena je od ISEGA-Instituta za istraživanje i razvoj iz Aschaffenburga prema DIN 52615 uz Izvješće o testiranju br. 1743/32.

Made in Germany

ERFURT & SOHN KG
Hugo-Erfurt-Straße 1
D-42399 Wuppertal

Tel.: +49 202 6110 0
Telefaks: +49 202 6110 89 451

E-pošta: info@erfurt.com
Internet: www.erfurt.com

Uslužna telefonska linija:
+49 202 6110 375

ERFURT
WÄNDE ZUM WOHLFÜHLEN