
















Produktfördelar

 PVC-fri	 Fiberklister	 För vägg och tak	 Kan målas över flera gånger	 Andningsaktiv
 Slagtålig	 Behöver inte svälla	 Enkel tapetsering	 Täcker revor	 Låg färgförbrukning
 Klistra direkt på vägg	 Lätt att ta bort	 Svårantändlig		

Tapetsering



1. Ta bort gamla tapeter och färger. Släta ut ojämna underlag med gipsbaserad spackelmasa. Grundmåla starkt absorberande underlag med lösningsmedelsfri grundfärg.



2a. Klistra direkt på väggen utan att låta tapeten svälla eller



2b. förbered tapeten i klistrapparat utan att låta den svälla. Använd fiberklister.



3. Klistra upp våderna i kant.



4. Lägg tapetvåderna utan blåsor och utan veck i klisterbädden och tryck fast dem med en skumgummirulle eller tapetserarborste.



5. Skär rent runt tak, golvlister, fönster osv. med tapetkniv och spackel.



6. Skär av tapetvåden i hörn och vid kanter och sätt nästa våd kant i kant.



7. Efter att tapeten har torkat kan den målas med dispersionsfärg av hög kvalitet enligt DIN EN 13300.



Produktbeskrivning

ERFURT-Vlies-Rauhfaser

Tillverkare

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal • GERMANY • www.erfurt.com

Material/Tillverkning

ERFURT-Vlies-Rauhfaser är en väggbeklädnad som består av flera papperslager med fast inarbetade textil- och träfiber som bildar en struktur.

Samtliga ERFURT-Vlies-Rauhfaser-typer tillverkas på samma sätt och skiljer sig bara åt i den struktur som träfibrerna bildar. Vid tillverkningen används enbart råmaterial av högsta kvalitet samt noga utvalt återvunnet papper samt cellulosa och textilfiber. Tryckfärgerna på det återvunna pappret som ska användas som ytlager tas bort med hjälp av Flotations-Deinking-teknik. Avfall som uppstår vid produktionen kan återföras till produktionsprocessen igen.

Det vatten som behövs för produktionen förs flera gånger genom kretsloppet och renas innan det återförs till naturen.

Produktuppgifter

- Rullmått: 15,00 m längd x 0,53 m bredd
(Vlies-Rauhfaser Rustic: 10,05 m längd x 0,53 m bredd)
- Kartonginnehåll: 12 rullar

Produktegenskaper

- Motstånd mot vattenånga enligt DIN 52615 motsvarar diffusion relativt luftskikt med ca 0,02 m tjocklek
- Brandskyddsklass "B-s1,d0" enligt DIN EN 13501-1 motsvarar "B1" (svårantändlig) enligt DIN 4102-1
- Utan PVC, hälsoskadliga mjukmedel och lösningsmedel
- Utan glasfiber
- Utan tillsats av tungmetallföreningar och formaldehyd
- Täcker revor och är dimensionsstabil
- Motsvarar DIN EN 234 (fastställande för väggbeklädnader för behandling i efterhand)
- Lätt att ta bort om den fuktas lätt
- Kan målas över upprepade gånger med vanliga färger som finns i handeln
- Lämplig för allergiker

Användning/Tapetsering

Underlag

ERFURT-Vlies-Rauhfaser kan användas på alla tapetseringsbara underlag inomhus.

Klister

Använd fiberklister (t.ex. Metylan Secura 1:10 = 500 g i 5 l vatten) eller jämförbart. Läs och beakta också klistertillverkarens anvisningar.

Att klistra upp tapeten

Klistret fördelas jämnt på underlaget och de tillskurna våderna läggs torra i klisterbädden (väggklistringsteknik). ERFURT-Vlies-Rauhfaser kan också klistras med klisterapparaten, läggas ihop och klistras upp utan att tapeten måste svälla. Klistra upp ERFURT-Vlies-Rauhfaser lodrätt och kant i kant. Tryck fast våderna med gummirullen eller tapetserarborsten så att inga blåsor uppstår. Tryck in överflödig tapet runt tak, golvlister, fönster osv. med en plastspackel i hörnen och skär av med en tapetkniv. Klistra inte upp tapeten omlott.

Att måla på tapeten

Efter att Vlies Rauhfaser-tapeten har torkat måste ytan målas med dispersionsfärg av hög kvalitet.

Specialbehandlingar och tekniker kan väljas efter egna önskemål.

Innehållsämen/Testresultat

ERFURT-Vlies-Rauhfaser består av pappersfiber, varav ca 70 % återvunnet papper, polyesterfiber, träfiber och tillsatsämenen.

ERFURT-Vlies-Rauhfaser tapeter som har målats över ska kastas i restavfall. Med sitt allergi-sigill bekräftar TÜV Nord, att ERFURT-Vlies-Rauhfaser tillverkas av material som har kontrollerats på allergener och skadliga ämnen. Därför är den speciellt lämplig för känsliga och allergimottagliga personer.

Motståndet mot vattenånga har fastställts av ISEGA-Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH, Aschaffenburg, enligt DIN 52615 med testrapport nr. 1743/32.

Made in Germany

ERFURT & SOHN KG
Hugo-Erfurt-Straße 1
D-42399 Wuppertal, Tyskland

Tel.: +49 202 6110 0
Fax: +49 202 6110 89 451

E-post: info@erfurt.com
Internet: www.erfurt.com

Servicetelefon:
+49 202 6110 375

ERFURT
WÄNDE ZUM WOHLFÜHLEN