




Prednosti izdelka




Brez PVC-ja



Lepilo za flis



Za steno in strop



Omogoča večkratni oplesk



Prepušča zrak




Odporno na udarce



Brez časa vpijanja




Preprosta obdelava




Prekriva razpoke



Majhna poraba barve



Stensko lepljenje



Enostavno za odstraniti



Težko vnetljivo

Obdelava



1. Odstranite stare tapete in premaze. Grobo podlago zgladite s kitom na osnovi mavca. Močno vpojne podlage grundirajte z osnovnim premazom, ki ne vsebuje topil.



2a. Nanos s stenskim lepljenjem brez časa vpijanja ali



2b. nanos s tapecirnim strojem brez časa vpijanja. Za lepljenje uporabite lepilo za flis.



3. Tapetne trakove nalepite povsem navpično in tako, da se robovi stikajo.



4. Tapete nanosite na lepilno podlago brez mehurčkov in gub ter jih pritisnite ob steno s krtačo za tapeciranje ali valjčkom iz penaste gume.



5. Prekrivajoča se mesta na stropih, letvah, oknih itd. odstranite s tapetnim nožem in tapecirno lopatico.



6. V kotih in na robovih odrežite tapetni trak in naslednji trak tapecirajte tako, da se oba trakova stikata.



7. Po sušenju prepleskajte s kakovostno disperzijsko barvo, ki ustreza standardu DIN EN 13300.



Opis izdelka

ERFURT-Vlies-Rauhfaser

Proizvajalec

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal • GERMANY • www.erfurt.com

Surovine/izdelava

Tapete ERFURT-Vlies-Rauhfaser so stenske obloge, ki so sestavljene iz več plasti papirja in v katere so trdno vdolana tekstilna in strukturna lesna vlakna.

Vse različice tapet ERFURT-Vlies-Rauhfaser so izdelane po enakem postopku in se razlikujejo le po strukturnih lesnih vlaknih. Za izdelavo se uporabljajo le kakovostne surovine ter načrtno izbrane vrste reciklažnega papirja, celuloze in tekstilnih vlaken. Tiskarske barve reciklažnega papirja za krovnji sloj se odstranijo s flotacijskim razbarvanjem. Pri tem nastali proizvodni odpadki se lahko ponovno uvedejo v proizvodni postopek.

Voda, potrebna za proizvodnjo, se uporabi večkrat v obtoku in se očisti ter filtrira, preden se vrne v naravo.

Podatki izdelka

- Dimenzije role: 15,00 m dolžine x 0,53 m širine (Vlies-Rauhfaser Rustic: 10,05 m dolžine x 0,53 m širine)
- Vsebina kartona: 12 rol

Lastnosti izdelka

- Paroprepustnost po DIN 52615 ustreza difuzijsko ekvivalentni debelini zračnega sloja pribl. 0,02 m
- Razred protipožarne zaščite „B-s1,d0“ po DIN EN 13501-1 ustreza „B1“ (težko vnetljivo) po DIN 4102-1
- Ne vsebuje PVC-ja, zdravju škodljivih mehčalcev in topil
- Ne vsebuje steklenih vlaken
- Brez dodanih težk kovinskih spojin in formaldehida
- Stabilnih dimenzij in dobro prekriva razpoke
- Ustreza standardu DIN EN 234 (predpisi za stenske obloge za naknadno obdelavo)
- Enostavna odstranitev z vodo po uporabi
- Omogoča večkratni oplesk z običajnimi barvami
- Primerno za alergike

Uporaba/obdelava

Podlaga

Tapete ERFURT-Vlies-Rauhfaser lahko nanesete v notranjih prostorih na vse podlage, ki so primerne za tapeciranje.

Lepilo

Za lepljenje uporabite lepilo za flis (na primer Metylan Secura v razmerju 1:10 = 500 g v 5 l vode) ali primerljivo lepilo. Upoštevajte tudi nasvete proizvajalca lepila.

Lepljenje

Lepilo enakomerno nanesite na podlago in razrezane tapetne trakove suhe nanesite na lepilno podlago (stensko lepljenje). Tapete ERFURT-Vlies-Rauhfaser se lahko alternativno tudi namažejo z lepilom v tapecirnem stroju, zložijo in nalepijo na steno brez časa vpijanja. Tapete ERFURT-Vlies-Rauhfaser zlepite navpično in tako, da se robovi stikajo. Trakove zgladite z gumijastim valjčkom ali krtačo za tapeciranje, da iztisnete mehurčke. Prekrivajoča se mesta na stropih, letvah, oknih itd. pritisnite s plastično lopatico v kot in odrežite s tapetnim nožem. Stenskih oblog ne nalepite tako, da se prekrivajo.

Oplesk

Po sušenju je tapete Vlies-Rauhfaser treba opleskati s kakovostno disperzijsko barvo.

Po želji lahko tapete obdelate tudi s posebnimi obdelavami in tehnikami.

Vsebnost snovi/rezultati testiranja

Tapete ERFURT-Vlies-Rauhfaser so izdelane iz papirnatih vlaken, od tega iz pribl. 70 % recikliranega papirja, poliestrskih vlaken, lesnih vlaken in pomožnih snovi.

Opleskane tapete ERFURT-Vlies-Rauhfaser odložite med običajne gospodinjne odpadke.

Podjetje TÜV Nord z alergenskim žigom potrjuje, da so tapete ERFURT-Vlies-Rauhfaser izdelane pod strogim nadzorom alergenih in škodljivih snovi. Tako so primerne tudi za ljudi, ki so posebej občutljivi in podvrženi alergijam.

Organizacija ISEGA-Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH iz Aschaffenburga je določila paroprepustnost v skladu s standardom DIN 52615 s testnim poročilom 1743/32.

Made in Germany

ERFURT & SOHN KG
Hugo-Erfurt-Straße 1
D-42399 Wuppertal

Tel.: +49 202 6110 0
Faks: +49 202 6110 89 451

E-Mail: info@erfurt.com
Internet: www.erfurt.com

Služba za stranke:
+49 202 6110 375

ERFURT
WÄNDE ZUM WOHLFÜHLEN