



Opis produktu

ERFURT-Makulatur 95

Producent

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal • GERMANY • www.erfurt.com

Surowce/produkcja

Makulatur 95 składa się z jednej warstwy papieru bez dodatku kwasów. Przy usuwaniu/utylizacji naszej Makulatur nie występują żadne problemy, ponieważ naturalne surowce powracają samoczynnie do obiegu ekologicznego.

Dane produktu

- Gramatura: 120 g/m²
- Wymiary rolki : długość 17 m x szerokość 0,53 m
- Zawartość kartonu: 20 rolek

Właściwości produktu

- Przepuszczalność pary wodnej zgodnie z normą DIN 52615 odpowiada dyfuzyjnej warstwie powietrza o grubości ok. 0,02 m.
- Klasa reakcji na ogień „E” zgodnie z normą EN 13501-1 odpowiada „B2” (normalnie zapalne materiały budowlane) zgodnie z normą DIN 4102-B2.
- Wyjątkowa rozszczepialność

Zastosowanie/obróbka

Makulatur można stosować na wszystkich podłożach nadających się do tapetowania wewnątrz pomieszczeń.

Kleje

Henkel: Metylan Spezial 1:20 + 20 % Metylan Extra, Metylan Secura 1:11
Pufas: PUFAS MC Kraft-Kleister + 20 % BW, Glutolin S15

Klejenie

Po wyschnięciu na Makulatur można naklejać wszystkie okładziny ścienne. Należy przy tym przestrzegać zaleceń klejenia producenta tapet.

Renowacja

Wszystkie okładziny ścienne można łatwo usuwać, rozpoczynając od góry Makulatur (w zależności od kierunku zdejmowania). Pozostałą warstwę Makulatur należy usunąć środkiem do usuwania tapet.