


Les avantages du produit



Pas de détrempe



Encollage du mur



Faible consommation de peinture



Résistant aux chocs



Recouvre les fissures



Ne contient pas de PVC, ni de fibre de verre



Classement au feu: M1 (B1)



Décollage à sec



Colle pour papier peint en poudre

Application

1a. Encollage à l'aide d'une encolleuse sans détrempe



4. Enlever les excédents du plafond, des plinthes, des fenêtres etc. à l'aide d'une spatule en plastique.

ou **1b.** encollage traditionnel ou mural sans détrempe.




5. Découper le lé dans les coins et sur les bords et tapisser le lé suivant, bord à bord à joints vifs.

2. Coller le revêtement bord à bord à joints vifs.



6. Après séchage il y a possibilité de créer tout effets décoratifs en utilisant des peintures à finition mat, satiné ou brillante ou enduits.

3. Chasser les bulles d'air des lés à l'aide du rouleau maroufleur en caoutchouc, de la spatule lisse ou de la brosse de tapisier.



7. En cas de rénovation ultérieure, le revêtement se décolle à sec sans laisser de restes.

Description du produit

Fabricant

Erfurt & Sohn KG
Hugo-Erfurt-Straße 1
D-42399 Wuppertal
www.erfurt.com

Produktbezeichnung

ERFURT-Trendvlies®

Matière première/fabrication

ERFURT-Trendvlies® est en revêtement mural lisse fabriqué à partir de fibres textiles et de cellulose spéciales, combiné avec des liants polymères.

Propriétés

ERFURT-Trendvlies® est rectifié aux bords et conditionné sous film.

Le poids est d'env. 140 g/m². Les dimensions du rouleau sont 20,00 m de longueur x 0,75 m de largeur.

Contenu du carton : 6 rouleaux.

ERFURT-Trendvlies® recouvre bien les contrastes de coloris du support, c'est pourquoi, une seule couche de peinture suffit dans de nombreux cas.

La perméabilité à la vapeur d'eau selon DIN 52615 correspond à une épaisseur de la couche d'air équivalente à la diffusion d'environ 0,02 m.

ERFURT-Trendvlies® est difficilement inflammable en combinaison avec des supports minéraux selon DIN 4102-B1, A1, M1.

ERFURT-Trendvlies® est exempt de PVC, de plastifiants, de solvants et de fibres de verre ainsi que sans adjonction de composés de métaux lourds et de formaldéhyde.

ERFURT-Trendvlies® présente des dimensions stables et est anti-fissures. En combinaison avec des peintures appropriées, la surface d'ERFURT-Trendvlies® est très résistante.

Application/pose

ERFURT-Trendvlies® peut être appliqué sur tous les supports à l'intérieur supportant des papiers peints. Le support doit être sec, propre, solide, légèrement absorbant et lisse.

Enlever les vieux papiers peints et les couches de peinture qui n'adhèrent pas.

Lisser les supports rugueux à l'aide d'enduit contenant du plâtre. Appliquer une couche primaire sans solvant sur les supports fortement absorbants.

Pose par encollage au mur

Pour l'encollage, on utilise de la colle en poudre pour toile de verre 1:10, colle Erfurt 1:10 ou similaire. La colle est appliquée

uniformément sur le support et les bandes découpées sont posées à sec dans la colle. Veuillez également vous conformer aux instructions de pose du fabricant de la colle.

L'encollage à l'aide de l'appareil d'encollage

ERFURT-Trendvlies® est encollé à l'aide de l'encolleuse, plié et encollé sans détrempe préalable. Pour l'encollage, on utilise de la colle en poudre pour toile de verre 1:10, colle Erfurt 1:10 ou similaire. Veuillez également vous conformer aux instructions de pose du fabricant de la colle.

Encollage

Encoller ERFURT-Trendvlies® perpendiculairement et bord à bord à joints vifs. Bien appliquer les bandes à l'aide d'un rouleau en caoutchouc ou la spatule à tapissier. Presser les excédents sur les plafonds, les plinthes, les fenêtres, etc. et dans les coins à l'aide d'une spatule et les découper avec un cutter.

Ne pas encoller le revêtement mural à chevauchement. Enlever immédiatement de la surface les taches de colle.

Pose sur des supports structurés

ERFURT-Trendvlies® peut également être utilisé pour la rénovation rapide de supports structurés, comme p. ex. des tissus en fibres de verre ou similaires qui doivent être préparés en une seule étape à la pose de papiers peints, d'enduits ou de peinture. À cet effet, on utilise de la colle de dispersion ou similaire. Appliquer la colle uniformément sur le support à l'aide d'une spatule dentée. Poser les bandes découpées dans la colle et presser celles-ci à l'aide de la spatule de tapissier de sorte à ce que la colle soit répartie uniformément, créant ainsi un support plan. Presser les excédents sur les plafonds, les plinthes, les fenêtres, etc. dans les coins à l'aide d'une spatule et les découper avec un cutter. Ne pas encoller ERFURT-Trendvlies® à chevauchement.

Peinture

Après le séchage, il y a lieu de repeindre voire de revêtir ERFURT-Trendvlies®. Les vernis et les peintures de dispersion selon DIN EN 13300 ou encore des enduits sont les mieux adaptés à cet effet. Pour obtenir des surfaces hautement brillantes, deux couches de peinture sont nécessaires.

Peut être décollé à sec

Peint, encollé ou encore revêtu d'enduit, ERFURT-Trendvlies® peut être décollé sans laisser de traces lors de rénovations ultérieures.

Composantes/résultats des analyses

ERFURT-Trendvlies® fait régulièrement l'objet d'analyses en vertu des articles 30 et 31 de la loi allemande sur les additifs et les objets à usage quotidien.

La déclaration de neutralité (20535 U 04 de l'ISEGA-Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH, Aschaffenburg) confirme qu'ERFURT-Trendvlies® satisfait aux prescriptions de la loi allemande sur les additifs alimentaires et les objets d'usage à usage quotidien ainsi qu'à la 36e recommandation de l'office fédéral de la santé (BGA). La perméabilité à la vapeur d'eau à été déterminée par l'ISEGA-Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH, Aschaffenburg, selon DIN 52615 partie 1 dans son rapport d'analyses n° 1743/32.

09.06

Erfurt & Sohn KG
Hugo-Erfurt-Straße 1
D-42399 Wuppertal

E-Mail: info@erfurt.com
Internet: www.erfurt.com

Assistance téléphonique:
+32 (0)496 286435 (B)
+33 (0)608 995515 (F)

ERFURT

DES MURS POUR SON BIEN-ÊTRE