


## Produktvorteile




Keine Weichzeit



Vlieskleber



Wandklebetechnik



Rissüberbrückend



Stoßfest




PVC-frei



Schwer entflammbar



Atmungsaktiv



Ausgezeichnet lichtbeständig



Trocken abziehbar


## Verarbeitung

**1.** Alte Tapeten und Anstriche entfernen. Raue Untergründe mit gipshaltigen Spachtelmassen glätten. Stark saugende Untergründe mit lösungsmittelfreien Grundierungen grundieren.



**4.** Andrücken der Tapetenbahn mit Moosgummiwalze.

**2a.** Im Kleistergerät ohne Weichzeit oder




**5.** Austretenden Kleber sofort mit feuchtem Schwamm oder Tuch entfernen.

**2b.** in Wandklebetechnik ohne Weichzeit verarbeiten.



**6.** In Ecken und an Kanten Tapetenbahn abtrennen und nachfolgende Bahn auf Stoß tapezieren.

**3.** Tapete auf Stoß verkleben.



**7.** Bei späterer Renovierung ist die Tapete restlos trocken abziehbar.

## Produktbeschreibung

### Hersteller

Erfurt & Sohn KG  
Hugo-Erfurt-Straße 1  
42399 Wuppertal  
www.erfurt.com

### Produktbezeichnung

ERFURT-Logotapete

### Rohstoffe/Herstellung

ERFURT-Logotapete ist ein strapazierfähiger Wandbelag mit extrem glatter, gestrichener Oberfläche, der aus speziellen Zellstoff- und Textilfasern, kombiniert mit polymeren Bindemitteln hergestellt wird. Die Bedruckung erfolgt mittels UV-Tintenstrahldrucksystem.

### Produktdaten

- Bestell-Nr. 600
- Rollenbreite: 0,75 m
- Mindestbestellmenge: 20 lfm
- Gewicht: ca. 200 g/m<sup>2</sup>
- Lichtechtheit: >7

### Produkteigenschaften

- Glatte, satinierte, gestrichene, seidengänzende Oberfläche
- Wasserdampfdurchlässigkeit nach DIN 52615 entspricht einer diffusionsäquivalenten Luftschichtdicke von 0,05 m
- Im Verbund mit mineralischen Untergründen gemäß DIN 4102-B1 schwer entflammbar
- Frei von PVC, Weichmachern und Lösungsmitteln
- Frei von Glasfaser
- Ohne Zusatz von Schwermetallverbindungen und Formaldehyd
- Dimensionsstabil sowie rissüberbrückend
- Druckbild wischfest und lichtbeständig
- Sehr gute Untergrundabdeckung durch Pigmentierung
- Im Renovierungsfall mehrfach mit handelsüblichen Farben überstreichbar
- Restlos trocken abziehbar

## Anwendung/Verarbeitung

ERFURT-Logotapete kann auf allen tapezierfähigen Untergründen im Innenbereich eingesetzt werden. Der Untergrund sollte aufgrund der extrem glatten Oberfläche sehr sorgfältig vorbereitet werden, muss trocken, sauber, fest, schwach saugfähig und glatt sein.

Alte Tapeten und nicht haftende Anstriche entfernen. Raue Untergründe mit gipshaltigen Spachtelmassen glätten. Stark saugende Untergründe mit lösungsmittelfreien Grundierungen grundieren. Die BFS-Merkblätter Nr. 7 und Nr. 16 sind zu beachten.

### Verarbeitung in Wandklebetechnik

Zur Verklebung wird Vlieskleber (z. B. Metylan NP Neuputzkleister im Ansatz 1:10 = 1 kg in 10 l Wasser oder Metylan NP Power Granulat Plus im Ansatz 1:10 = 1 kg in 10 l Wasser) oder vergleichbar verwendet. Der Kleber/Kleister wird gleichmäßig auf den Untergrund aufgetragen und die zugeschnittenen Bahnen trocken in das Kleber-/Kleisterbett eingelegt. Bitte beachten Sie auch die Verarbeitungshinweise der Kleberhersteller.

### Verarbeitung mit dem Kleistergerät

ERFURT-Logotapete wird mit dem Kleistergerät eingekleistert, zusammengelegt und kann ohne Weichzeit verklebt werden. Zur Verklebung wird Vlieskleber (z. B. Metylan NP Neuputzkleister im Ansatz 1:10 = 1000 g in 10 l Wasser oder Metylan NP Power Granulat Plus im Ansatz 1:12 = 1 kg in 12 l Wasser) oder vergleichbar verwendet. Bitte beachten Sie auch die Verarbeitungshinweise der Kleberhersteller.

### Verklebung

ERFURT-Logotapete lotrecht und auf Stoß verkleben. Die Bahnen mit der Gummirolle oder dem Tapezierspachtel blasenfrei andrücken. Überstände an Decken, Fußleisten, Fenstern usw. mit einem Kunststoffspachtel in die Ecke drücken und mit einem Cutter-Messer beschneiden. Den Wandbelag nicht überlappend verkleben.

### Kleberflecken auf der Oberfläche sofort entfernen.

### Trocken abziehbar

ERFURT-Logotapete ist bei späteren Renovierungen restlos trocken abziehbar.

## Inhaltsstoffe/Prüfergebnisse

ERFURT-Logotapete wird regelmäßig gemäß Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz §§ 30 und 31 untersucht.

Die Unbedenklichkeitserklärung (22409 U 06 der ISEGA-Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH, Aschaffenburg) bestätigt, dass ERFURT-Logotapete den Bestimmungen des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes sowie der 36. Empfehlung des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR) entspricht.

Die Wasserdampfdurchlässigkeit wurde von der ISEGA-Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH, Aschaffenburg, gemäß DIN 52615 Teil 1 mit Prüfungsbericht Nr. 1743/37 bestimmt.