




Produktvorteile



2 Papierlagen



Hohe Prägestabilität



Leicht überstreichbar mit allen Dispersionsfarben



Atmungsaktiv



Wasserdampfdurchlässig



Rissüberbrückend



PVC-frei



Kompostierbar




Hohe Reißfestigkeit



Vlieskleber

Verarbeitung

1. Der Untergrund muss trocken, sauber, fest, saugfähig und glatt sein. Breite der Bahn auf der Wand markieren und ausloten.





5. Die Bahnen gleichlang 10-15 Minuten weichen lassen.

2. Zur Verklebung wird Vlieskleber oder Spezialkleister im Ansatz 1:20 + 20 % Dispersionskleber verwendet.



6. Novaboss®/Basic/Colortrend Naht an Naht verkleben. Blasen- und faltenfrei mit Tapezierbürste oder Moosgummirolle andrücken.

3a. Einkleistern per Hand: Bahnen in Wandhöhe plus Zugabe zuschneiden und einzeln einkleistern. Rapport beachten oder



7. In den Ecken wird die Trennung mit dem Tapezierspachtel und einem Cuttermesser oder mit einer Schere ausgeführt.

3b. Einkleistern per Kleistergerät: Bahnen durch das Kleistergerät ziehen und abschneiden. Rapport beachten.



8. An Außenecken wird nicht überlappend tapeziert. Hier erfolgt die Trennung exakt auf der Kante.

4. Die eingekleisterten Bahnen werden 2/3 zu 1/3 zusammengelegt. Schlaufen nicht knicken.



Produktbeschreibung

Hersteller

Erfurt & Sohn KG
Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal
www.erfurt.com

Produktbezeichnung

ERFURT-Novaboss®Colortrend

Rohstoffe/Herstellung

ERFURT-Novaboss®Colortrend ist eine weiße, dreilagige Prägetapete.

Das Herstellungsverfahren besteht darin, daß zwei Papierschichten verleimt und geprägt werden und in einem Spezialverfahren mit einer dritten Papierschicht, die glatt bleibt, kaschiert wird.

Alle ERFURT-Novaboss®Colortrend-Sorten werden nach dem gleichen Produktionsverfahren hergestellt und unterscheiden sich nur im Dessin.

Bei der Beseitigung/Entsorgung von ERFURT-Novaboss®Colortrend treten keine Probleme auf, da die natürlichen Grundstoffe sich selbst in den Ökologiekreislauf zurückführen.

Produktdaten

- Rollenabmessung: 10,05 m Länge x 0,53 m Breite
- Kartoninhalt: 12 Rollen
- Kantenbeschnitten und folienverpackt

Produkteigenschaften

- Entspricht der DIN 234 (Festlegung für Wandbekleidungen für nachträgliche Behandlung)
- Entspricht DIN 4102-B2 „normal entflammable Baustoffe“
- Wasserdampfdurchlässigkeit nach DIN 52615 entspricht einer diffusionsäquivalenten Luftschichtdicke von ca. 0,04 m
- Standfeste Spezialprägung durch hohes Papiergewicht und zwei Papierschichten
- Frei von PVC, Weichmachern und Lösungsmitteln
- Ohne Zusatz von Schwermetallverbindungen und Formaldehyd
- Mehrfach mit handelsüblichen Farben überstreichbar

Anwendung/Verarbeitung

ERFURT-Novaboss®Colortrend kann auf allen tapezierfähigen Untergründen im Innenbereich eingesetzt werden. Das Gelingen einer Tapezierung ist maßgeblich von der Beschaffenheit und der fachgerechten Vorbereitung des Untergrundes abhängig. Als Grundregel gilt: Der Untergrund muss trocken, tragfähig und gleichmäßig saugfähig, sauber und glatt sein.

Verarbeitung

Zur Verklebung Vlieskleber (z.B. Metylan segura 1:11 = 500 g in 5,5 l bzw. Metylan NP Neuputzkleister 1:11 = 1.000 g in 11 l Wasser) oder Spezialkleister (z.B. Metylan spezial 1:20 = 200 g in 4 l Wasser) oder vergleichbar verwenden. Bitte beachten Sie auch die Verarbeitungshinweise der Kleberhersteller.

Verklebung

Die Bahnen gleichmäßig einkleistern, zusammenlegen und gleichlang 10-15 Minuten weichen lassen. Die Schlaufen nicht knicken. Blasen, die sich während des Tapezierens bilden, ziehen sich nach dem Trocknen wieder glatt. Die Tapete auf Stoß sorgfältig verkleben. Kleisterflecke sofort entfernen.

Anstrich

ERFURT-Novaboss®Colortrend kann bei späterer Renovierung überstrichen werden.

Inhaltsstoffe/Prüfergebnisse

ERFURT-Novaboss®Colortrend besteht aus Papierfasern, Zellstoff und Hilfsstoffen.

Sie ist schadstoffarm, da bei der Herstellung nur Stoffe verwendet werden, die in der 36. Empfehlung der Kunststoffkommission des BGA für Lebensmittelverpackungen aus Papier, Karton und Pappen aufgeführt sind.

Die Unbedenklichkeitserklärung (20536 U 04 der ISEGA-Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH, Aschaffenburg) bestätigt, dass ERFURT-Novaboss®Colortrend den Bestimmungen des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes sowie der 36. Empfehlung des Bundesgesundheitsamtes (BGA) entspricht.

Die Wasserdampfdurchlässigkeit wurde von der ISEGA-Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH, Aschaffenburg, gemäß DIN 52615 mit Prüfungsbericht Nr. 1743/32 bestimmt.