


Les avantages du produit




Pas de
détrempe



Encollage du
mur



Résistant aux
chocs



Peut être repeint
plusieurs fois avec
toutes les peintures-émulsion



Aplait les iné-
galités et les
fissures fili-
formes



Forte résistance
à la déchirure



Ne contient pas
de PVC, ni de
fibre de verre



Laisse passer
l'air et régule
l'humidité



Décollage
à sec



Colle en poudre
pour toile de
verre /colle
ERFURT ou
équivalent

Application

1a. Encollage à l'aide d'une
encolleuse sans détrempe



4. Enlever les excédents du
plafond, des plinthes, des
fenêtres etc. à l'aide d'une
spatule en plastique et d'un
cutter.

ou **1b.** encollage traditionnel
ou mural sans détrempe.




5. Découper le lé dans les
coins et sur les bords et
tapisser le lé suivant, bord à
bord à joints vifs.

2. Coller le revêtement bord
à bord à joints vifs.



6. Il est recommandé de
peindre après le séchage.
Utiliser des peintures à
 finition mat, satiné ou
brillante.

3. Chasser les bulles d'air
des lés à l'aide du rouleau
maroufleur en caoutchouc,
de la spatule lisse ou de la
brosse de tapissier.



7. En cas de rénovation
ultérieure, le revêtement
se décolle à sec sans
laisser de restes.

Description du produit

Fabricant

Erfurt & Sohn KG
Hugo-Erfurt-Straße 1
D-42399 Wuppertal
www.erfurt.com

Désignation du produit

ERFURT-Rauhvlies®

Matière première/fabrication

ERFURT-Rauhvlies® est en revêtement mural composé de plusieurs couches et dans lequel ont été intégrées des fibres de bois qui forment la structure.

ERFURT-Rauhvlies® est composé de cellulose, de fibres textiles et de liants polymères et est fabriqué par un procédé spécial sur la machine à papier.

Le matériau peut être éliminé au composte étant donné qu'il est en majeure partie biodégradable.

Les dimensions des rouleaux sont de 10,05 m de longueur x 0,53 m de largeur.
Contenu du carton : 12 rouleaux.

Propriétés

- Aux bords rectifiés et conditionné sous film
- La perméabilité à l'eau selon DIN 52615 correspond à une épaisseur de la couche d'air équivalente à la diffusion d'environ 0,02 m
- Satisfait à la norme DIN 4102-B2
« matériaux de construction normalement inflammables »
- Exempt de PVC, de plastifiants et de solvants
- Exempt de fibres de verre
- Sans adjonction de composés de métaux lourds et de formaldéhyde
- Aux dimensions stables grâce au renforcement par fibres et impression spéciale
- Extrêmement résistant, anti-fissures et stable dans sa structure
- Satisfait à la norme DIN EN 234 (définitions pour les revêtements muraux pour un traitement a posteriori)
- Peut être décollé à sec

Application/pose

ERFURT-Rauhvlies® peut être appliqué sur tous les supports à l'intérieur préparés.

Support

Le support doit être sec, propre, solide, absorbant et lisse. Enlever les vieux papiers peints et les couches de peintures qui n'adhèrent pas. Lisser les supports rugueux à l'aide d'enduits contenant du plâtre. Appliquer une première couche de colle diluée sur les enduits de plâtre lisses. Appliquer une couche primaire sans solvant sur les supports fortement absorbants. Une capacité d'absorption uniforme est nécessaire pour un encollage au mur.

Pose par encollage au mur

Pour l'encollage, on utilise de la colle en poudre pour toile de verre 1:10, colle Erfurt 1:10 ou similaire. Appliquer la colle généreusement et uniformément sur toute la largeur de la bande sur le support et poser les bandes sèches découpées dans la colle. Veuillez également vous conformer aux instructions de pose du fabricant de la colle.

Encollage

Encoller ERFURT-Rauhvlies® perpendiculairement et bord à bord à joints vifs. Bien appliquer les bandes à l'aide d'un rouleau en caoutchouc ou d'une brosse à tapisserie. Presser les excédents sur les plafonds, les plinthes, les fenêtres, etc. dans les coins à l'aide d'une spatule et les découper avec un cutter. Ne pas encoller le revêtement mural à chevauchement.

Peinture

Après le séchage, il y a lieu de recouvrir ERFURT-Rauhvlies® avec les peintures appropriées selon DIN 13300.

Peut être décollé à sec

Lors de rénovations ultérieures, ERFURT-Rauhvlies® peut être décollé à sec.

Composantes/résultats des analyses

ERFURT-Rauhvlies® fait régulièrement l'objet d'analyses en vertu des articles 30 et 31 de la loi allemande sur les additifs alimentaires et les objets à usage quotidien.

La déclaration de la neutralité (21217 U 05 de l'ISEGA-Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH, Aschaffenburg) confirme qu'ERFURT-Rauhvlies® satisfait aux prescriptions de la loi allemande sur les additifs alimentaires et les objets à usage quotidien ainsi qu'à la 36e recommandation de l'office fédéral de la santé (BGA).