


Produktvorteile




Keine Weichzeit




Wandklebetechnik



Für Wand und Decke



Für jeden tapezierfähigen Untergrund geeignet



Mit allen Dispersionsfarben mehrfach überstreichbar



Stoßfest



Egalisiert Unebenheiten und Haarrisse



Hohe Reißfestigkeit



Ansatzfrei




Atmungsaktiv



PVC-frei



Trocken abziehbar



Rissüberbrückend



Vlieskleber

Verarbeitung

1a. Im Kleistergerät ohne Weichzeit oder



4. Überstände an Decken, Fußleisten, Fenstern usw. mit dem Cuttermesser und dem Spachtel abtrennen.

1b. in Wandklebetechnik ohne Weichzeit verarbeiten.



5. In Ecken und an Kanten Tapetenbahn abtrennen und nachfolgende Bahn auf Stoß tapezieren.

2. Tapete auf Stoß verkleben.



6. Nach Trocknung mit hochwertiger Dispersionsfarbe nach DIN EN 13300 überstreichen.

3. Andrücken der Tapetenbahn mit Moosgummiwalze.



7. Bei späterer Renovierung ist die Tapete trocken abziehbar.

Produktbeschreibung

Hersteller

Erfurt & Sohn KG
Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal
www.erfurt.com

Produktbezeichnung

ERFURT-Rauhvlies®

Rohstoffe/Herstellung

ERFURT-Rauhvlies® ist ein Wandbelag, der aus mehreren Papierschichten besteht, in den Textil- und strukturbildende Holzfasern fest eingearbeitet werden.

ERFURT-Rauhvlies® besteht aus ausgesuchtem Recycling-Papier, Zellstoff, Textilfasern und polymeren Bindemitteln. Es wird in einem Spezialverfahren auf der Papiermaschine hergestellt.

Produktdaten

- Rollenabmessung: 25,00 m Länge x 1,06 m Breite bzw. 25,00 m Länge x 0,75 m Breite.
- Kartoninhalt: 2 Rollen
- Kantenbeschnitten und folienverpackt

Produkteigenschaften

- Wasserdampfdurchlässigkeit nach DIN 52615 entspricht einer diffusionsäquivalenten Luftschichtdicke von ca. 0,02 m
- Entspricht DIN 4102-B2 „normal entflammbare Baustoffe“
- Frei von PVC, Weichmachern und Lösungsmitteln
- Frei von Glasfaser
- Ohne Zusatz von Schwermetallverbindungen und Formaldehyd
- Dimensionsstabil durch Faserverstärkung und Spezialimprägnierung
- Extrem strapazierfähig, rissüberbrückend und strukturstabil
- Entspricht der DIN EN 234 (Festlegungen für Wandbekleidungen für nachträgliche Behandlung)
- Trocken abziehbar
- Mehrfach mit handelsüblicher Farben überstreichbar

Anwendung/Verarbeitung

ERFURT-Rauhvlies® kann auf allen tapezierfähigen Untergründen im Innenbereich eingesetzt werden. Die BFS-Merkblätter Nr.7 und Nr.16 sind zu beachten.

Untergrund

Der Untergrund muss trocken, sauber, fest, saugfähig und glatt sein. Alte Tapeten und nicht haftende Anstriche entfernen. Raue Untergründe mit gipshaltigen Spachtelmassen glätten. Glatte Gipsputze mit verdünntem Kleister vorleimen. Stark saugende Untergründe mit lösungsmittelfreiem Grundanstrichstoff grundieren. Bei Verklebung in Wandklebetechnik ist eine gleichmäßige Saugfähigkeit wichtig.

Verarbeitung in Wandklebetechnik

Zur Verklebung in der Wandklebetechnik wird Vlieskleber (z.B. Metylan NP Neuputzkleister 1:11 = 1.000 g in 11 l Wasser) oder vergleichbar verwendet. Den Kleber satt und gleichmäßig in Bahnbreite auf den Untergrund auftragen und die zugeschnittene Bahn trocken in den Kleber einlegen. Bitte beachten Sie auch die Verarbeitungshinweise der Kleberhersteller.

Verarbeitung mit dem Kleistergerät

Zur Verklebung wird bei der Verarbeitung mit dem Tapeziergerät Metylan TG Power Granulat 1:25 = 200 g in 5 l Wasser oder Spezialkleister (z.B. Metylan spezial 1:20 = 200 g in 4 l Wasser) oder vergleichbares verwendet. Bitte beachten Sie auch die Verarbeitungshinweise der Kleberhersteller.

Verklebung

ERFURT-Rauhvlies® lotrecht und auf Stoß verkleben. Die Bahnen mit der Gummirolle oder einem Tapezierwischer blasenfrei andrücken. Überstände an Decken, Fußleisten, Fenster usw. mit einem Kunststoffspachtel in die Ecke drücken und mit einem Messer beschneiden. Den Wandbelag nicht überlappend verkleben.

Anstrich

ERFURT-Rauhvlies® muss nach Trocknung mit der entsprechenden Farbe nach DIN EN 13300 bzw. mindestens Nassabriebsklasse 3 beschichtet werden.

Trocken abziehbar

ERFURT-Rauhvlies® ist bei späteren Renovierungen trocken abziehbar.

Inhaltsstoffe/Prüfergebnisse

ERFURT-Rauhvlies® wird regelmäßig gemäß Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz §§ 30 und 31 untersucht.

Die Unbedenklichkeitserklärung (21217 U 05 der ISEGA-Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH, Aschaffenburg) bestätigt, dass ERFURT-Rauhvlies® den Bestimmungen des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes sowie der 36. Empfehlung des Bundesgesundheitsamtes (BGA) entspricht.