



ERFURT-KlimaTec 系统胶液

ERFURT
WÄNDE ZUM WOHLFÜHLEN

INNENWAND-
SYSTEME

产品描述

ERFURT-KlimaTec 系统胶液

制造商

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal • GERMANY • www.erfurt.com

原料/生产

ERFURT-KlimaTec系统胶液是为ERFURT-KlimaTec Thermovlies墙纸推出的一款以聚乙酸乙烯酯聚合物为基础具有高黏附性的乳胶。

产品数据

- 订购号 1001202

ERFURT-KlimaTec系统胶液的容量规格为10公斤每桶。

产品特性

- 适用于室内
- 高黏着性
- 使用长柄羊皮辊轻柔涂刷
- 铺贴中简单、迅速及干净
- 最佳黏着到基层墙面
- 高湿强度
- 高装修安全
- 20分钟醒胶时间
- 无重金属化合物成分
- 按照DIN EN ISO 12 572水蒸气通透性根据系统建筑不同，分别符合扩散等效的空气层厚度0.07米或者使用ERFURT-KlimaTec Thermovlies Basic或Premium墙纸时的0.04米

使用/铺贴

ERFURT-KlimaTec系统胶液是特别为ERFURT-Thermovlies系列墙纸而开发出的。它可用于室内墙壁及天花板上所有有承载力的光滑或轻微粗糙的基层表面。

基层墙面准备

基层墙面必须干燥、干净及固定。不附着的旧涂层应去除。很强的高低差距使用刮刀铲平。

铺贴条件

根据基层墙面及涂刷量不同，消耗量为0.3到0.5公斤/平方米。根据基层墙面及涂刷量不同，消耗量为0.3到0.5公斤/平方米。铺贴温度不可低于10° C。醒胶时间在常温及一般湿度条件下大约为20分钟。

粘贴



使用长柄辊以1卷轴的宽度满满的且均匀的将ERFURT-KlimaTec系统胶液涂刷到基层墙面上。



将墙纸放入胶床中并使用铺贴刮铲轻压，使胶液均匀的分配形成一理想基层墙面。

干燥

在 +20 ° C及65%的相对空气湿度下干燥大约6 -12小时并且可涂层。在低温及高空气湿度下需延长干燥时间。

工具清洁

使用后马上使用清水清洁。

储存

ERFURT-KlimaTec系统胶液保持密封，阴凉且无需冷藏储存。避免直接接收阳光照射；已开启的容器可使用少量水覆盖。在封闭的原装容器中至少可储存两年。

清除

已干燥及开启使用后剩余的ERFURT-KlimaTec系统胶液可与一般的生活垃圾一起清除。

成分/审核结果

水蒸气通透性由亚琛声热测试公司根据DIN EN ISO 12 572以检测报告Nr. 1030509-D-WDD确认。

Made in Germany

ERFURT & SOHN KG
Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal

电话 +49 202 6110 0
传真: +49 202 6110 89 451

电子邮件: info@erfurt.com
网址: www.erfurt.com

服务热线:
+49 202 6110 375

KlimaTec

www.erfurt.com