



Tootekirjeldus

ERFURT-Makulatur 95

Tootja

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal • GERMANY • www.erfurt.com

Toorained/valmistamine

Makulatur 95 koosneb kahest happevabast paberikihist.

Tapeet on probleemideta utiliseeritav, kuna looduslikud põhikoostisained liiguvad ise tagasi ökoloogilisse aineringsusse.

Toote andmed

- Grammkaal: 120 g/m²
- Rulli mõõtmed: pikkus 17 m x laius 0,53 m
- Pakend sisaldab: 20 rulli

Toote omadused

- Veeauru läbilaskvus standardi DIN 52615 järgi vastab difusioon-ekvivalentsele õhukihile paksusega u 0,02 m.
- Standardi DIN EN 13501-1 kohane tulekaitseklass E (tavalised süttivad ehitusmaterjalid), mis vastab standardi DIN 4102-B2 klassile B2
- Ühekordselt eraldatav.

Kasutamine/paigaldus

Alustapeete võib sisetingsimustes kasutada kõikidel tapetseeritavatel aluspindadel.

Kliister/liim

Henkel: Metylan Direct, Metylan Direct (1 : 15), Perfax Ready & Roll

Pufas: Glutolin 77 + 20 % BW, Glutolin S15

Liimimine

Pärast kuivamist saab alustapeedi üle kleepida mis tahes seinakattematerjaliga. Sealjuures tuleb järgida tapeeditootja soovitusi kasutatava liimi kohta.

Remont

Kõiki seinakatteid saab alustapeedi pinnalt kergesti eemaldada (olenevalt mahatõmbamise suunast). Ülejäänud alustapeedi kiht tuleks seejärel tapeedieemaldajaga täielikult eemaldada.