

## 产品描述

### ERFURT-KlimaTec SR 2

#### 制造商

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1  
42399 Wuppertal • GERMANY • www.erfurt.com

#### 原料/生产

ERFURT-Systemkleber SR 2是为ERFURT-KlimaTec墙纸推出的一款以聚乙酸乙烯酯聚合物为基础具有高黏附性的乳胶胶液。

#### 产品数据

- 订购号 1001207
- 重量: 18-kg-桶

#### 产品特性

- 适用于室内
- 高黏着性
- 使用长柄羊皮辊轻柔涂刷
- 使用真空装置喷洒
- 铺贴中简单、迅速及干净
- 最佳黏着到基层墙面
- 高湿强度
- 高装修安全
- 20分钟醒胶时间
- 无重金属化合物成分

## 使用/铺贴

系统胶液SR 2是特别为ERFURT的KlimaTec系统而推出的。它可用于室内墙壁及天花板上所有有承载力的光滑或轻微粗糙的基层表面。

#### 基层墙面准备

基层墙面必须干燥、干净及固定。不附着的旧涂层应去除。很强的高低差距使用刮刀铲平。

#### 铺贴条件

根据不同的基层墙面及涂刷量，消耗为0.3到0.5 kg/m<sup>2</sup>。铺贴温度不低于10° C。醒胶时间在常温及一般湿度条件下大约为20分钟。

## 粘贴



使用长柄辊以1-2卷轴的宽度满满的且均匀的将ERFURT-Systemkleber SR 2涂刷到基层墙面上。



将墙纸放入胶床中并使用铺贴刮铲轻压，使胶液均匀的分配形成一理想基层墙面。

## 干燥

在 +20 ° C及65%的相对空气湿度下干燥大约6-12个小时并且可涂层。在低温及高空气湿度下需延长干燥时间。

## 工具清洁

使用后马上使用清水清洁。

## 储存

ERFURT-Systemkleber SR 2保持密封，阴凉且无需冷藏储存。保护避免阳光照射。在封闭的原装容器中至少可储存两年。

## 清除

已干燥及开启使用后剩余的ERFURT-Systemkleber SR 2可与一般的生活垃圾一起清除。

#### 德国制造

ERFURT & SOHN KG  
Hugo-Erfurt-Straße 1  
42399 Wuppertal

电话: +49 202 6110 0  
传真: +49 202 6110 89 451

电子邮件: info@erfurt.com  
网址: www.erfurt.com

KlimaTec

PRO

www.erfurt.com