HU

ERFURT-Vliesfaser Basic

ERFURT®
WÄNDE ZUM WOHLFÜHLEN

A termék előnyei

- PVC-mentes
- Nehezen éghető
- Falra és mennyezetre is
- Átfesthető
- Légáteresztő
- Nincs átitatódási idő
- Vliesragasztó
- Falragasztásos eljárás
- Áthidalja a repedéseket
- Könnyen eltávolítható

Tapétázás

1. Az alapfelület legyen száraz, hordképes, tiszta és sima. A régi tapétákat és a nem tapadó bevonatokat távolítsuk el. Az egyenetlen alapfelületeket tegyük simává gipsztartalmú glettelő anyaggal. Megfelelő alapozóval gondoskodjunk arról, hogy az alapfelület egyenletesen nedvszívó legyen.

2a. A csíkokat 5-10 cm-es ráhagyással vágjuk megfelelő hosszúságúra. A ragasztót a gyártó utasításai szerint keverjük össze és a vlies tapétákat

2b. tapétázógéppel vagy falragasztásos eljárással vigyük fel a falra.



3. A csíkokat függőlegesen, illesztéssel, és tapétázókefével vagy tapétanyomó hengerrel hólyagmentesen vigyük fel a falra. A ragasztófoltokat távolítsuk el a felületről. Ne ragasszuk fel átfedéssel.

4. A mennyezeteknél, szegélyléceknél, ablakoknál, stb. (az online útmutató szerint) vágókéssel és a tapétázó spatulyával távolítsuk el a túlnyúló részeket.

5. A sarkokban és az éleknél ne tapétázzunk átfedéssel, hanem a vágást pontosan az élen végezzük el és a következő csíkot illesztve ragasszuk fel.



6. A tapétát száradás után vonjuk be ideális esetben (a DIN EN 13300 szerint legalább 2-es vízlepergető osztályú) selyemfényű diszperziós festékkel.

Vliesfaser

www.erfurt.com

HU

Műszaki adatlap 2025/03

Termékleírás

ERFURT-Vliesfaser Basic

Termékleírás

Enyhén dombornyomott vlies tapéta fenntartható nyersanyagokból. A Vliesfaser felszívja a vízbázisú festékeket, így a festés után a felület nagyon robusztus és ellenálló lesz. A Vliesfaser Basic mérettartó és áthidalja a repedéseket (hajszál- és hálószerű repedéseket).

Gyártó

ERFURT & SOHN KG • Hugo-ERFURT-Straße 1
42399 Wuppertal • GERMANY • www.erfurt.com

Gyártás

Az ERFURT-Vliesfaser Basic átfesthető tapéták enyhén dombornyomott vlies tapéták, amelyeket hosszú élettartamra és egyszerű alkalmazásra fejlesztettek ki. A gyártáshoz kiváló minőségű nyersanyagokat használnak. A Vliesfaser Basic tapéták mindegyike cellulóz- és textilszálakból készül, amelyek a dombornyomás során egyedi mintázatot kapnak. A textúra így teljes mértékben PVC és lágyítószerek használata nélkül jön létre.

Termék adatai

Grammsúly	kb. 120 g/m²
Tekercs mérete:	10,05 m x 0,53 m
Karton tartalma:	6 tekercs
Raport	nincs

A termék előnyei

- 100 %-os vlies tapéta
- Át kell festeni
- Festés után karcálló
- Kiváló minőségű, enyhén dombornyomott felület
- Nagyon jól lefedi az alapfelületet
- Különösen alkalmas falragasztásos eljáráshoz
- PVC-t és lágyítószert nem tartalmaz
- Bőrbarát - üvegszálmentes
- Diffúzióra nyitott
- Többször átfesthető
- Egyszerűen tapétázható
- Áthidalja az A1 osztályú repedéseket
- Különösen alacsony kibocsátású

Ajánlott ragasztók

A ragasztáshoz használjuk az ERFURT vlies tapéta ragasztót (kb. 25 m²-re 200 g 5 l vízben). Alternatívák: Vlies tapétákhoz alkalmas ragasztó. A gyártó utasításait tartsuk be!

Alapfelület

Az ERFURT-Vliesfaser Basic beltérben minden tapétázható alapfelületre alkalmas. Az alapfelület legyen száraz, hordképes, egyenletesen nedvszívó, tiszta, sima és a kiválasztott falburkolathoz megfelelően sík. A régi tapétákat és a nem tapadó bevonatokat távolítsuk el. Az egyenetlen alapokat tegyük simává gipsztartalmú glettelő anyaggal. A sima gipszvakolatokat kezeljük elő hígított ragasztóval. Az erősen vagy különböző mértékben nedvszívó alapfelületeket megfelelő alapozással elő kell kezelni.

Tapétázás

Az ERFURT-Vliesfaser Basic falragasztásos eljárással vagy tapétázógéppel vihető fel a falra. A ragasztó felvitelekor ügyeljünk a helyes mennyiségre és az egyenletes eloszlásra. Túl sok ragasztó felvitele felhalmozódáshoz és így a felület zavaró kinézetéhez vezethet, továbbá a száradás folyamán láthatóan nyitott illesztések jelenhetnek meg. Az ERFURT-Vliesfaser Basic csíkokat a fal magasságához igazítva ráhagyással vágjuk méretre. Merőlegesen és illesztéssel ragasszuk fel. A csíkokat tapétanyomó hengerrel vagy tapétázókefével hólyagmentesen nyomjuk rá a falra. A mennyezetnél, szegélyléceknél, ablakoknál, stb. a felesleget tapétázó spatulyával nyomjuk be a sarkokba és vágókéssel vágjuk le vagy ollóval válasszuk le. Ne ragasszuk fel a Vliesfaser Basic csíkokat átfedéssel. Ha a külső sarkok nem merőlegesek, javasoljuk tapéta sarokprofilok használatát. Ha nem használunk tapéta sarokprofilokat, akkor az ERFURT-Vliesfaser Basic csíkokat pontosan a szélükön válasszuk le. Merőleges külső sarkoknál az ERFURT-Vliesfaser Basic a sarok körül ragasztható (legalább 10 cm). A friss ragasztó foltokat azonnal távolítsuk el óvatosan nedves szivaccsal/ronggyal. Száradáskor kerüljük el a huzatot és a helyiség erőteljes felfűtését. Túl gyors száradáskor az illesztéseknél nyílások keletkezhetnek, amelyek a későbbi bevonásnál láthatóvá válnak. Ne tapétázzunk, ha a levegő vagy az objektum hőmérséklete nem éri el a +10°C fokot.

Festés/bevonás

A tapéta megszáradása után a felületet fessük át (a DIN EN 13300 szerint legalább 2-as vízlepergető osztályú) diszperziós festékkel. A bevonási folyamatot mindenkor tempósan és megszakítás nélkül végezzük el. A dombornyomott textúrát különösen a selyemfényű színek emelik ki.

Felújítás

Az ERFURT-Vliesfaser Basic tapéták felújítás esetén többször is átfesthetők. Szakszerű tapétázás esetén a falburkolat könnyen eltávolítható.

Tárolás

A tapétatekercseket tároljuk száraz, hűvös helyen és állítva.

Minőségigazoló pecsét

A Vliesfaser Basic tapéták megfelelnek az összes vonatkozó szabvány előírásnak és a legmagasabb minőségi követelményeknek. Független bevizsgáló intézetek rendszeresen tesztelik az ERFURT-Vliesfaser tapéták különböző terméktulajdonságait és kitüntetik ezeket. A következő minőségigazolásokkal / kitüntetésekkel rendelkezünk:

- **EPD:** Környezetvédelmi terméknyilatkozat; a Nemzetközi Tapétagyártók Szövetségének (IGI) csoportos auditja
- **Standard 100 by Oeko-Tex:** Ez az összetevő-elemzés a világszerte legismertebb címkékhez tartozik a káros anyagokra tesztelt textíliák vonatkozásában. A vásárlók bizalmát és a termékek magas fokú biztonságát jelképezi.
- **VOC (illékony szerves vegyület) tartalom:**
  - Megfelel az AgBB szabvány szerinti emissziós vizsgálatnak: rendkívül alacsony mértékű a kibocsátása.
  - Megfelel a francia emissziós vizsgálatnak a Décret-No. 2011-321 + KMR rendelet szerint (A+)
- **Páraáteresztő képesség** a DIN EN ISO 12572:2017-05 szabvány szerint: kb. 0,03 m diffúzió-egyenértékű légrétegvastagságnak felel meg.
- **Tűzvédelmi osztályba sorolás::** C-s1,d0 a DIN EN 13501-1 szerint (nehezen éghető).

Megjegyzések

- Anyagvizsgálat: Egy falra csak azonos gyártási számú egyforma mintázatú Vliesfaser Basic tapétákat vigyünk fel. Tapétázás előtt vizsgáljuk meg, hogy a tekercsek mentesek-e az esetleges anyaghibáktól. Egy felületre csak azonos méretű tekercseket tapétázzunk.
- A tapétázási hulladékot a háztartási szeméttel együtt dobhatjuk ki.

Ártalmatlanítási kód:

Hulladékkategória:	Építési hulladék
Hulladékkód:	17 09 04

- Ha tapétázás közben hibát fedeznénk fel, azonnal állítsuk le a munkát és reklamáljunk a kereskedőnél. Bizonyítékok (minták és kísérőcédulák) nélküli kifogásokat nem tudunk elfogadni. A fenti tájékoztatás csak általános jellegű ajánlásként értelmezendő.
- Mivel az alkalmazásra és a tapétázásra nincs befolyásunk, a tájékoztató adatok nem mentesítik vevőinket az alól, hogy saját maguk ellenőrizzék, termékeink megfelelnek-e az általuk tervezett eljárásokhoz és célokra. A jelen tájékoztató érvényét veszti, ha a műszaki fejlődés miatt új kiadása jelenik meg.

Made in Germany
ERFURT & SOHN KG
Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal
Tel.: +49 202 6110 0
Fax: +49 202 6110 89 451
E-mail: info@erfurt.com
Internet: **www.erfurt.com**

ERFURT®
WÄNDE ZUM WOHLFÜHLEN