NL

ERFURT-Variovlies M 160 PRO

ERFURT®
WÄNDE ZUM WOHLFÜHLEN

Productvoordelen

- Vrij van pvc
- Moeilijk ontvlambaar
- Voor muren en plafonds
- Meermaals overschilderbaar
- Diffusie-open
- Geen inweektijd
- Vlieslijm
- Wandkleeftechniek
- Weinig verfverbruik
- Scheuroverbruggend
- Gemakkelijk te verwijderen

Gebruiksaanwijzing

1. Oude behang- en verflagen verwijderen. Ruwe ondergronden egaliseren met een plamuur dat gips bevat. Sterk zuigende ondergronden voorbehandelen met een oplosmiddelvrije basislaag.

2a. In de behangmachine zonder inweektijd of

2b. Met behulp van de wandkleeftechniek zonder inweektijd aanbrengen

3. De banen naad tegen naad loodrecht verlijmen.

4. Zonder luchtbellen en kreukvrij met een behangborstel of rubberrol aandrukken.

5. Overstekende randen bij plafonds, plinten, ramen enz, met cuttermes en behangspatel afsnijden.

6. In hoeken en bij randen wordt niet overlappend behangen, maar de scheiding ligt exact op de boord en de volgende baan moet stotend worden aangebracht.



7. Na droogtijd met hoogwaardige dispersieverf volgens DIN EN 13300 overschilderen of met bijv. pleister, behang e.d. bekleden.

8. Bij een latere renovatie kan het behang gemakkelijk verwijderd worden.

Variovlies PRO

www.erfurt.com

NL

Technische gegevens 08/2025

Productbeschrijving

ERFURT-Variovlies M 160 PRO

Fabrikant

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal • GERMANY • www.erfurt.com • info@erfurt.com

Materiaal/vervaardiging

Al het ERFURT-Variovliesbehang voldoet aan DIN EN 234 en wordt in een speciaal drukprocedé vervaardigd van speciale cellulose- en textielvezels.

Productgegevens

- Bestelnr. 1004496
- Rolafmeting: 30,00 x 0,53 m
- Inhoud verpakking: 6 rollen
- Verpakking/pallet: 33
- Gramgewicht: ca. 160 g/m²

- Bestelnr. 1004465
- Rolafmeting: 25,00 x 0,75 m
- Inhoud verpakking: 2 rollen
- Verpakking/pallet: 48
- Gramgewicht: ca. 160 g/m²

- Bestelnr. 1004466
- Rolafmeting: 25,00 x 1,00 m
- Inhoud verpakking: 4 rollen
- Verpakking/pallet: 15
- Gramgewicht: ca. 160 g/m²

Producteigenschappen

- Zacht, daardoor gemakkelijker om de hoeken te lijmen
- Zorgt voor een goede bedekking van kleurcontrasten in de ondergrond
- In de meeste gevallen volstaat één laag
- Vrij van pvc en weekmakers
- Zonder glasvezels
- Zonder toevoeging van zware metaalverbindingen en formaldehyde
- Maatvast en scheuroverbruggend
- In combinatie met de passende verf zeer duurzaam
- Gemakkelijk te verwijderen na bevochtiging
- Meermaals overschilderbaar met in de handel gebruikelijke verf

Materiaaltest

Voor het aanbrengen de rollen controleren op mogelijke materiaalgebreken. Alleen rollen met dezelfde afmeting in combinatie met elkaar aanbrengen. Het gegevensblad nr. 7 van de BFS moet in acht worden genomen.

Toepassing/gebruiksaanwijzing

Ondergrond

ERFURT-Variovliesbehang kan aangebracht worden op alle behangbare ondergronden binnenshuis. De ondergrond moet droog, stabiel, gelijkmatig zuigend, schoon, glad en voldoende vlak zijn voor de beoogde toepassing.
Oud behang en niet-hechtende (verf)lagen verwijderen.
Ruwe ondergronden egaliseren met een plamuur dat gips bevat. Glad gipspleister vooraf instrijken met verdunde lijm. Sterk zuigende of ongelijkmatig zuigende ondergronden moeten met een geschikt voorstrijkmiddel worden voorbehandeld. De gegevensbladen nr. 10, 16 en 20 van de BFS en de VOB (Duitse Aanbestedingsregels voor bouwwerkzaamheden), deel C (18363, 18366 deel C, telkens lid 3) moeten in acht worden genomen.

Lijmadvies

Ter overbrugging van scheuren en vormgeving van muren:
Henkel: Metylan NP Hohe Klebkraft Raufaser & Vlies Pulver, Metylan TG Hohe Reichweite Raufaser &Vlies Granulat
Pufas: Pufas Glasgewebe- und Vlieskleber GK,
Pufas SicherheitsKleister SK

Op niet-zuigende ondergronden, bijv. kunststof wanden:
Henkel: Metylan Ovalit VBPufas:
Pufas: Wandbelags- und Bordürenkleber

Verwerking

ERFURT-Variovliesbehang kan in wandkleeftechniek of met een behangmachine worden aangebracht. Let bij het aanbrengen van lijm op de juiste hoeveelheid en een gelijkmatige verdeling. Een te grote hoeveelheid aangebrachte lijm kan tot lijmophoping leiden die het oppervlaktebeeld kan verstoren en tot naadmarkeringen door het ontstaan van open naden door droging. ERFURT-Variovliesbehang loodrecht en stotend verlijmen. De banen zonder luchtbellen met een aandrukroller voor behang of met een behangspatel aandrukken. Resten bij plafonds, plinten, vensters, etc. met een behangspatel in de hoek aandrukken en met een cuttermes afsnijden of met een schaar afknippen. Het Variovlies niet overlappend verlijmen. We raden aan om bij buitenhoeken die niet loodrecht zijn een hoekprofiel voor behang te gebruiken. Als er geen gebruik wordt gemaakt van het hoekprofiel moet het Variovlies precies langs de rand worden afgeknipt/gesneden. Bij loodrechte buitenhoeken kan het Variovlies om de hoek worden gelijmd (ten minste10 cm). Verse lijmvlekken moeten onmiddellijk met een vochtige spons/doek worden verwijderd.

Geschikte behangomstandigheden zijn een temperatuur van +18 tot +25 °C en een rel. luchtvochtigheid van 30 tot 60%. Tijdens het droogproces moet te snel drogen door tocht of sterke verwarming van de ruimte en te langzaam drogen vanwege een lage kamertemperatuur (minder dan 10 °C) worden voorkomen (zie gegevensblad nr. 16 van de BFS). Te snel drogen kan bij de naden leiden tot openingen die zichtbaar worden bij vervolglagen.

Overschilderen

Na droging moet voor het schilderwerk, volgens de belasting, dispersieverf met minimaal schrobvastheid klasse3 conform DIN EN 13300 worden gebruikt. De lagen moeten steeds direct en zonder onderbreking worden aangebracht. Als alternatief kan het behangen oppervlak met een 'airless'-procedure worden bekleed. Hierna moet het oppervlak met een kortpolige verfroller worden nagerold om een gelijkmatig oppervlak te verkrijgen.

Renovatie

ERFURT-Variovliesbehang kan bij renovaties meermaals worden overschilderd. Indien het behang vakkundig is aangebracht, kan het weer gemakkelijk worden verwijderd.

Opslag

Behangrollen moeten koel, droog en rechtop worden bewaard.

Made in Germany
ERFURT & SOHN KG
Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal
Tel.: +49 (0)202 6110 0
Fax: +49 (0)202 6110 89 451
E-mail: info@erfurt.com
Internet: **www.erfurt.com**

ERFURT®
WÄNDE ZUM WOHLFÜHLEN

NL

Technische gegevens 08/2025

Kwaliteitszegel

Het ERFURT-Variovliesbehang bestaat uit hoogwaardige, natuurlijke grondstoffen die aan alle relevante voorschriften van normen en aan de hoogste kwaliteitseisen voldoen. Het ERFURT-Variovliesbehang wordt regelmatig door onafhankelijke keuringsinstanties getest en op verschillende producteigenschappen beoordeeld. Het behang heeft de volgende keurmerken/bekroningen:

- In overeenstemming met DIN EN 234 (bepalingen voor wandbekledingen voor behandeling achteraf).
- Gekeurd volgens OEKO-TEX standaard 100
- VOS: bijzonder emissiearm - gekeurd volgens AgBB-standaard.
- Classificering van het brandgedrag: B-s1,d0 volgens DIN EN 13501-1 (moeilijk ontvlambaar)
- Waterdampdoorlatendheid volgens DIN EN ISO 12572:2017-05: komt overeen met een diffusie-equivalente dikte van de luchtlaag van ca. 0,02 m.
- A+: in overeenstemming met het Franse keurmerk voor uitstoot volgens Decreet nr. 2011-321 + CMR-verordening

Tips

Behangafval kan bij het restafval worden weggegooid. Als er tijdens het aanbrengen gebreken optreden, moeten de werkzaamheden onmiddellijk worden gestaakt en moet er een klacht worden ingediend bij het verkooppunt. Klachten zonder bewijs (voorbeelden en kassabon) kunnen niet in behandeling worden genomen.

De gegevens hierboven zijn alleen bedoeld als algemene aanbevelingen. Aangezien het gebruik en de verwerking buiten onze invloed liggen, volstaan onze gegevens niet en moeten onze klanten ook zelf de producten controleren op geschiktheid voor het beoogde gebruik en doel. Als er door technische verbeteringen een nieuwe uitgave wordt gepubliceerd, komt de geldigheid van deze uitgave te vervallen.

Heeft u nog technische vragen over onze producten of vragen over de verwerking ervan? Bel dan naar onze technische servicelijn +49 (0)202 6110 375 of stuur een e-mail naar awt@erfurt.com en we helpen u graag verder.

Made in Germany
ERFURT & SOHN KG
Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal
Tel.: +49 (0)202 6110 0
Fax: +49 (0)202 6110 89 451
E-mail: info@erfurt.com
Internet: **www.erfurt.com**

ERFURT®
WÄNDE ZUM WOHLFÜHLEN