FR

ERFURT-Makulatur 95 PRO

ERFURT®
WÄNDE ZUM WOHLFÜHLEN

Propriétés du produit

Exempt de PVC

Pour murs et plafonds

Perméable à la vapeur d'eau

Pose facile

Dissociable

Pose

1. Enlever les anciens papiers peints et les anciennes peintures. Préparer les supports à l'aide d'un enduit de préparation de fonds. Appliquer un durcisseur (fixateur) de fonds en phase aqueuse sur support fortement absorbant..

2. La combinaison d'une table et d'une encolleuse convient parfaitement pour un encollage rationnel.

3. Encoller uniformément tous les lés et les replier selon le rapport 2/3 - 1/3.



4. Le temps de détrempe est d'env. 5-10 minutes.

5. Coller les lés d'aplomb, bord à bord à joints vifs. Éliminer les bulles d'air et les plis à l'aide d'une brosse à tapisser ou d'un rouleau en caoutchouc.

6.Procéder à la découpe dans les coins avec des ciseaux. Il est également possible d'utiliser une spatule à maroufler pour découper la maculature dans les coins.

7.Ne faire chevaucher les angles saillants, mais effectuer la séparation exactement le long de la bordure.

8.Après séchage, cela peut servir de base à tous les revêtements muraux.

Variovlies PRO

www.erfurt.com

FR

ERFURT-Makulatur 95 PRO

06/2026

Description du produit

ERFURT-Makulatur 95 PRO

Fabricant

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal • GERMANY • www.erfurt.com • info@erfurt.com

Matières premières / fabrication

Le papier d'apprêt ERFURT-Makulatur 95 PRO est constitué d'une seule couche de papier. Seules des matières premières de haute qualité sont utilisées pour sa fabrication.

Données produit

- N° d'article: 1000292
- Grammage: 120 g/m²
- Dimensions des rouleaux : 17,00 x 0,53 m
- Contenu du carton : 20 rouleaux
- Carton / Palette: 24

Propriétés du produit

Crée des subjectiles uniformes clairs et absorbants
Absorbe les tensions au séchage au niveau des raccords

Contrôle des matériaux

Avant la pose, vérifier les rouleaux à la recherche d'éventuels défauts de fabrication du matériau. Conformément aux règles de l'art du DTU 59.4.

Application / pose

Préparation des fonds

ERFURT-Makulatur doit être mis en oeuvre conformément aux règles de l'art du DTU59.4. Il appartient à l'applicateur de veiller au respect de ces règles, car il engage sa responsabilité.

Enlever les anciens papiers peints et les peintures non adhérentes.

Dépolir les anciennes peintures par un lessivage, puis rincer. Poncer puis épousseter les poussières dues au ponçage. Préparer les supports à l'aide d'un enduit de préparation de fonds. Appliquer un durcisseur (ou

fixateur) de fonds en phase aqueuse sur support fortement absorbant. Proscrire les impressions riches, nourrissantes ou des restes de peintures, susceptibles de bloquer les fonds.

Pour une bonne tenue et un aspect satisfaisant de ERFURT-Makulatur, posé, les subjectiles doivent après préparation, être propres, de couleur uniforme, normalement absorbants, solides, secs, sains, plans et lisses en fonction de l'état de finition recherché.

Colles recommandées

Henkel : Metylan Vinyle & Spécial poudre + Ovalit TM, Metylan TG Haut rendement Ingrain & Papier, poudre + Ovalit TM

Pufas : Colle Pufas MC Gerätekleister G 20 instant + Wandbelagskleber, colle forte Pufas MC Kraft-Kleister + Wandbelagskleber

Pose

Les revêtements muraux ERFURT-Makulatur peuvent être posés à l'encolleuse. Lors de l'application de la colle, veiller à ce que sa répartition soit correcte et uniforme. Une application excessive de colle peut produire des amas de colle lors du séchage, occasionnant des problèmes en surface ainsi que des marques dues à des raccords ouverts.

Replier chacun des lés selon le rapport 2/3 - 1/3 et poser les bords latéraux les uns sur les autres. Cela empêche la colle de sécher. Les revêtements muraux ERFURT-Makulatur peuvent être posés après une détrempe de 5 à 10 minutes.

Coller la maculature d'aplomb bord à bord à joints vifs. Éliminer les bulles d'air des lés à l'aide d'un rouleau presseur pour papiers peints. Presser les excédents sur les plafonds, les plinthes, les fenêtres, etc. dans les angles et à l'aide d'une spatule à maroufler, les découper avec des ciseaux ou avec la spatule. Coller la maculature sans chevauchement.

Dans les angles extérieurs non d'aplomb, nous recommandons d'utiliser des profilés d'angle pour revêtements muraux. En cas de non-utilisation de profilés d'angle pour revêtements muraux, la maculature doivent être découpée exactement sur l'angle. Dans les angles extérieurs d'aplomb, il est possible de coller la maculature autour de l'angle (10 cm minimum).

Les conditions appropriées pour tapisser se situent entre +18 et +25 °C et 30 à 60 % d'humidité relative. Pendant l'étape du séchage, éviter tout séchage trop rapide sous l'effet de courants d'air ou d'un chauffage puissant, de même qu'un séchage trop lent dû à une température ambiante trop basse (inférieure à +10 °C) (cf. fiche de données techniques BFS 16).

Un séchage trop rapide peut entraîner des ouvertures dans les zones de jonctions, lesquelles seront visibles sur les revêtements suivants.

Peinture

Après séchage, les maculatures peuvent être recouvertes avec tous les revêtements muraux. Il convient de respecter ici la colle recommandée par le fabricant du revêtement mural.

Rénovation

Tous les revêtements muraux peuvent être retirés facilement depuis la face supérieure de la maculature dissociable.

Stockage

Les rouleaux de revêtements muraux doivent être stockés dans un lieu sec, au frais et en position verticale.

Label de contrôle

Toutes les ERFURT-Makulatur sont composées de matières premières naturelles de haute qualité qui répondent à toutes les spécifications normatives pertinentes et satisfont aux plus hautes exigences de qualité. Les différentes propriétés des maculatures ERFURT sont régulièrement testées et récompensées par des instituts de contrôle indépendants. Il existe les certifications / distinctions suivantes :

- Satisfait à la norme DIN EN 234 (Définitions de revêtements muraux pour traitement ultérieur).
- Classification du comportement au feu : C-s1,d0 selon DIN EN 13501-1 (difficilement inflammable)
- Perméabilité à la vapeur d'eau selon la norme DIN EN ISO 12572:2017-05 : correspond à une épaisseur de la couche d'air en équivalence de diffusion d'env. 0,01 m.
- A+ : satisfait aux exigences du Décret français sur le contrôle des émissions n° 2011-321 ainsi qu'au règlement sur les substances CMR (cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction)

Remarques

Les résidus de revêtements muraux peuvent être jetés avec les ordures ménagères résiduelles.

Si un problème survient pendant la pose, les travaux doivent être suspendus immédiatement et une réclamation doit être formulée auprès du commerçant. Les réclamations sans preuves (échantillons et numéro de fabrication du rouleau) ne sont pas recevables. Les informations qui précèdent doivent être considérées uniquement comme des recommandations générales.

Dans la mesure où l'application et la pose ne relèvent pas de notre domaine d'influence, nos informations ne dégagent pas nos clients de l'obligation de vérifier eux-mêmes l'adéquation de nos produits avec les procédés et finalités envisagés. La présente édition perd toute validité dès la parution d'une nouvelle version due à l'apparition d'avancées techniques.

N'hésitez pas à contacter notre service d'assistance pour toute question d'ordre technique sur nos produits ou sur leur pose par e-mail à awt@erfurt.com.

Made in Germany
ERFURT & SOHN KG
Hugo-Erfurt-Strasse 1
42399 Wuppertal
Tél. : +49 202 6110 0
Fax : +49 202 6110 89 451
E-mail : info@erfurt.com
Internet: **www.erfurt.com**

ERFURT®
WÄNDE ZUM WOHLFÜHLEN