NL

ERFURT-Vliesfaser Colour

ERFURT®
WÄNDE ZUM WOHLFÜHLEN

Productvoordelen

- Vrij van pvc
- Moeilijk ontvlambaar
- Voor muren en plafonds
- Overschilderbaar
- Luchtdoorlatend
- Geen inweektijd
- Vlieslijm
- Wandkleeftechniek
- Scheuroverbruggend
- Gemakkelijk te verwijderen
- Overschilderen niet nodig

Verwerking

1. De ondergrond moet droog, stabiel, schoon, egaal van kleur en glad zijn. Oud behang en niet-hechtende (verf) lagen verwijderen. Ruwe ondergronden egaliseren met een plamuur dat gips bevat. Met een geschikt voorstrijkmiddel voor een gelijkmatig zuigende ondergrond zorgen.

2a. Banen in de vereiste lengte met een extra strip van 5 - 10 cm op maat snijden. Lijm volgens de instructies van de fabrikant aanmaken en vliesbehang

2b. Met behangmachine of via wandkleeftechniek verwerken.



3. Baan loodrecht en stotend met een behangborstel of aandrukroller voor behang zonder luchtbellen aanbrengen. Lijmvlekken van het oppervlak verwijderen. Niet overlappend verlijmen.

4. Overstekende randen bij plafonds, plinten, ramen, etc. met cuttermes en behangspatel afsnijden.

5. In hoeken en bij randen wordt niet overlappend behangen, maar de scheiding ligt exact op de boord en de volgende baan moet stotend worden aangebracht.



6. ERFURT Vliesfaser Colour is voorgestreken. Na het behangen is overschilderen niet nodig. Het behang kunt u eventueel met een geschikte soort verf, idealiter dispersieverf (min. schrobvastheidsklasse 3 conform DIN EN 13300), overschilderen.

Vliesfaser

www.erfurt.com

NL

Technische gegevens 03/2025

Productbeschrijving

ERFURT-Vliesfaser Colour

Productbeschrijving

Het kant-en-klaar-behang Vliesfaser Colour van ERFURT betreft vliesbehang met een licht reliëf dat ontwikkeld is voor gebruiksgemak en om lang mee te gaan. ERFURT-Vliesfaser Colour is een kant-en-klaar-behang met print in kleur dat direct kan worden toegepast. Het behang kan naar wens en eigen smaak een individuele look krijgen met verf op waterbasis. Vliesfaser Colour is maatvast en scheuroverbruggend (haarscheuren en barsten).

Fabrikant

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal • GERMANY • www.erfurt.com

Productie

Bij de productie zijn kwalitatief hoogwaardige grondstoffen gebruikt. Al het Vliesfaser Colour-behang is gemaakt van cellulose- en textielvezels en krijgt dankzij het reliëfproces een individueel patroon. De structuur ontstaat zo zonder dat er ook maar pvc of weekmakers aan te pas komen.

Productgegevens

Gewicht:	ca. 140 g/m²
Roleenheid:	10,05 m x 0,53 m
Inhoud verpakking:	6 rollen

Productvoordelen

- Vliesbehang met kleurenprint
- Overschilderen niet nodig
- Zeer krasvast zonder overschilderen
- Hoogwaardig oppervlak met licht reliëf
- Kan zonder inweektijd worden verwerkt
- Bijzonder geschikt voor wandkleeftechniek
- Gemakkelijk te verwijderen
- Vrij van pvc en weekmakers
- Huidvriendelijk - vrij van glasvezels
- Diffusie-open
- Meermaals overschilderbaar
- Eenvoudige verwerking
- Scheuroverbruggend in de klasse A1
- Bijzonder emissiearm

Lijmadvies

Voor het verlijmen ERFURT-vliesbehanglijm gebruiken (200 g in 5 l water voor ca. 25 m²). Alternatief: lijm voor vliesbehang. Instructies van de fabrikant opvolgen!

Ondergrond

ERFURT-Vliesfaser Colour kan aangebracht worden op alle behangbare ondergronden binnenshuis. De ondergrond moet droog, stabiel, gelijkmatig zuigend, schoon, glad en egaal van kleur zijn en voor de beoogde wandbekleding voldoende vlak zijn. Oud behang en niet-hechtende (verf)lagen verwijderen. Ruwe ondergronden egaliseren met een plamuur dat gips bevat. Glad gipspleister vooraf instrijken met verdunde lijm. Sterk zuigende of ongelijkmatig zuigende ondergronden moeten met een geschikt voorstrijkmiddel worden voorbehandeld. Omdat het Vliesfaser Colour een kant-en-klaar-behang is, moet er een ondergrond met een gelijkmatige kleur zijn.

Verwerking

ERFURT-Vliesfaser Colour kan in wandkleeftechniek of met een behangmachine worden aangebracht. Let bij het aanbrengen van lijm op de juiste hoeveelheid en een gelijkmatige verdeling. Een te grote hoeveelheid aangebrachte lijm kan tot lijmophoping leiden die het oppervlaktebeeld kan verstoren en tot naadmarkeringen door het ontstaan van open naden door droging. De banen van ERFURT-Vliesfaser Colour op wandhoogte snijden met extra strip. Loodrecht en stotend aanbrengen. De banen zonder luchtbellen met een aandrukroller voor behang of met een behangborstel aandrukken. Resten bij plafonds, plinten, vensters, etc. met een behangspatel in de hoek aandrukken en met een cuttermes afsnijden of met een schaar afknippen. ERFURT-Vliesfaser Colour niet overlappend aanbrengen. We raden aan om bij buitenhoeken die niet loodrecht zijn een hoekprofiel voor behang te gebruiken. Als er geen gebruik wordt gemaakt van hoekprofielen moet ERFURT-Vliesfaser Colour precies langs de rand worden afgeknipt/gesneden. Bij loodrechte buitenhoeken kan ERFURT-Vliesfaser Colour om de hoek worden gelijmd (ten minste 10 cm). Verse lijmvlekken moeten onmiddellijk met een vochtige spons/doek worden verwijderd. Bij het drogen moet tocht en het sterk verwarmen van de ruimte worden voorkomen. Te snel drogen kan bij de naden leiden tot openingen die zichtbaar worden bij vervolglagen. Niet werken bij een omgevings- of materiaaltemperatuur van minder dan 10 °C.

Schilderwerk/coating

Als het behang Vliesfaser Colour achteraf wordt overschilderd, kan afhankelijk van de belasting een dispersieverf (min. schrobvastheidsklasse 3 volgens DIN 13300) worden gebruikt. De lagen moeten steeds direct en zonder onderbreking worden aangebracht. De reliëfstructuur kan met zijdeglans verf extra worden geaccentueerd.

Renovatie

ERFURT-Vliesfaser Colour kan bij renovaties meermaals worden overschilderd. Indien het behang vakkundig is aangebracht, kan het weer gemakkelijk worden verwijderd.

Opslag

Behangrollen moeten koel, droog en rechtop worden bewaard.

Kwaliteitszegel

Het behang Vliesfaser Colour voldoet aan alle relevante voorschriften van normen en aan de hoogste kwaliteitseisen. Het vliesbehang wordt regelmatig door onafhankelijke keuringsinstanties getest en op verschillende producteigenschappen beoordeeld. Het behang heeft de volgende keurmerken/bekroningen:

- **EPD:** milieuverklaring voor product; groepstest van het Internationale verband van behangproducenten (IGI)
- **VOS-percentage:**
- In overeenstemming met het keurmerk voor uitstoot volgens de AgBB-standaard: bijzonder emissiearm.
- In overeenstemming met het Franse keurmerk voor uitstoot conform Decreet nr. 2011-321 + CMR-verordening (A+)
- **Waterdampdoorlatendheid** volgens DIN EN ISO 12572:2017-05: komt overeen met een diffusie-equivalente dikte van de luchtlaag van 0,04 m.
- **Classificering van het brandgedrag:** C-s1,d0 volgens DIN EN 13501-1 (moeilijk ontvlambaar)

Tips

- Materiaaltest: Alleen Vliesfaser Colour-behang met hetzelfde aanmaaknummer mag op een wand met elkaar worden gecombineerd. Voor het aanbrengen de rollen controleren op mogelijke materiaalgebreken. Alleen rollen met dezelfde afmeting in combinatie met elkaar aanbrengen. Let op de instructies voor aansluiting van het patroon en verwerkingsinstructies op het etiket.
- Behangafval kan bij het restafval worden weggegooid.

Verwijderingssleutel:

Afvalcategorie:	bouwafval
Afvoersleutel:	17 09 04

- Als er tijdens het aanbrengen gebreken optreden, moeten de werkzaamheden onmiddellijk worden gestaakt en moet er een klacht worden ingediend bij het verkooppunt. Klachten zonder bewijs (voorbeelden en kassabon) kunnen niet in behandeling worden genomen. De gegevens hierboven zijn alleen bedoeld als algemene aanbevelingen.

- Aangezien het gebruik en de verwerking buiten onze invloed liggen, volstaan onze gegevens niet en moeten onze klanten ook zelf de producten controleren op geschiktheid voor het beoogde gebruik en doel. Als er door technische verbeteringen een nieuwe uitgave wordt gepubliceerd, komt de geldigheid van deze uitgave te vervallen.

Made in Germany
ERFURT & SOHN KG
Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal
Tel.: +49 202 6110 0
Fax: +49 202 6110 89 451
E-mail: info@erfurt.com
Internet: **www.erfurt.com**

ERFURT®
WÄNDE ZUM WOHLFÜHLEN