DE

ERFURT-Vliesfaser Colour

ERFURT®
WÄNDE ZUM WOHLFÜHLEN

Produktvorteile

- PVC-frei
- Schwer entflammbar
- Für Wand und Decke
- Überstreichbar
- Atmungsaktiv
- Keine Weichzeit
- Vlieskleber
- Wandklebetechnik
- Rissüberbrückend
- Leicht entfernbar
- Kein Anstrich erforderlich

Verarbeitung

1. Der Untergrund muss trocken, tragfähig, sauber, gleichfarbig und glatt sein. Alte Tapeten und nicht haftende Beschichtungen entfernen. Raue Untergründe mit gipshaltigen Spachtelmassen glätten. Durch geeignete Grundiermittel für einen gleichmäßig saugenden Untergrund sorgen.

2a. Bahnen in erforderlicher Länge unter Zugabe von 5 - 10 cm zuschneiden. Kleister nach Herstellerangaben anrühren und Vlies-Tapete

2b. per Kleistergerät oder in Wandklebetechnik verarbeiten.

3. Bahn lotrecht und auf Stoß mit Tapezierbürste oder Tapetenandrückwalze blasenfrei verarbeiten. Kleisterflecken von Oberfläche entfernen. Nicht überlappend verkleben.

4. Überstände an Decken, Fußleisten, Fenstern usw. mit dem Cuttermesser und dem Tapezierspachtel abtrennen.

5. In Ecken und an Kanten wird nicht überlappend tapeziert, sondern die Trennung erfolgt exakt auf der Kante und nachfolgende Bahn auf Stoß tapezieren.

6. ERFURT-Vliesfaser Colour ist vorgestrichen. Nach dem Tapezieren ist kein Anstrich erforderlich. Die Fertig-Tapete kann im Bedarfsfall mit einer geeigneten Farbe, idealerweise einer Dispersionsfarbe (mind. Nassabriebsklasse 3 nach DIN EN13300), beschichtet werden.

Vliesfaser

www.erfurt.com

DE

Technisches Merkblatt 09/2026

Produktbeschreibung

ERFURT-Vliesfaser Colour

Produktbeschreibung

Die Fertigtapete Vliesfaser Colour von ERFURT ist eine leicht geprägte Vliestapete, die für eine lange Nutzungszeit und einfache Anwendung entwickelt wurde. ERFURT-Vliesfaser Colour ist eine farbig bedruckte Fertigtapete für die direkte Anwendung. Bei Wunsch kann die Tapete, je nach Geschmack, mit wasserbasierten Farben individuell gestaltet werden. Vliesfaser Colour ist dimensionsstabil sowie rissüberbrückend (Haar- und Netzrisse).

Hersteller

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal • GERMANY • www.erfurt.com

Herstellung

Zur Herstellung werden Rohstoffe von hoher Qualität eingesetzt. Alle Vliesfaser-Colour Tapeten bestehen aus Zellstoff- und Textilfasern, die im Prägeverfahren ihre individuellen Muster erhalten. Die Struktur entsteht so ganz ohne Einsatz von PVC und Weichmachern.

Produktdaten

Flächengewicht:	ca. 140 g/m²
Rollenmaß:	10,05 m x 0,53 m
Kartoninhalt:	6 Rollen

Produktvorteile

- Farbig bedruckte Vliestapete
- Kein Anstrich erforderlich
- Besonders kratzfest ohne Anstrich
- Hochwertige, leicht geprägte Oberfläche
- Ohne Weichzeit verarbeitbar
- Besonders für Wandklebetechnik geeignet
- Leicht entfernbar
- Frei von PVC und Weichmachern
- Hautsympathisch - frei von Glasfasern
- Diffusionsoffen
- Mehrfach überstreichbar
- Einfache Verarbeitung
- Rissüberbrückend für Risse der Klasse A1
- Besonders emissionsarm

Kleisterempfehlung

Zur Verklebung ERFURT-Vliestapeten Kleister verwenden (200 g in 5 l Wasser für ca. 25 m²). Alternativ: Kleister für Vliestapeten. Herstellerangaben beachten!

Untergrund

ERFURT-Vliesfaser Colour kann auf allen tapezierfähigen Untergründen im Innenbereich eingesetzt werden. Der Untergrund muss trocken, tragfähig, gleichmäßig saugfähig, sauber, glatt und gleichfarbig sein für die vorgesehene Wandbekleidung hinreichend ebenflächig sein. Alte Tapeten und nicht haftende Beschichtungen entfernen. Raue Untergründe mit gipshaltigen Spachtelmassen glätten. Glatte Gipsputze mit verdünntem Kleister vorleimen. Stark saugende Untergründe bzw. unterschiedlich saugende Untergründe sind durch geeignete Grundierungen vorzubehandeln. Da die Vliesfaser Colour eine Fertigtapete ist, muss ein farblich gleichmäßiger Untergrund gegeben sein.

Verarbeitung

ERFURT-Vliesfaser Colour kann in Wandklebetechnik oder mit dem Tapeziergerät verarbeitet werden. Beim Kleisterauftrag auf die richtige Menge und gleichmäßige Verteilung achten. Ein zu hoher Kleisterauftrag kann zu Kleisteranhäufung und damit verbundenen Störungen im Oberflächenbild sowie zu Nahtmarkierungen durch offene Nähte im Zuge der Trocknung führen. Die Bahnen ERFURT-Vliesfaser Colour auf Wandhöhe plus Zugabe zuschneiden. Lotrecht und auf Stoß verkleben. Die Bahnen mit der Tapeten-Andrückwalze oder mit der Tapezierbürste blasenfrei andrücken. Überstände an Decken, Fußleisten, Fenster usw. mit einem Tapezierspachtel in die Ecke drücken und mit einem Cuttermesser beschneiden oder mit der Schere abtrennen. Die ERFURT-Vliesfaser Colour nicht überlappend verkleben. Bei nicht lotrechten Außenecken empfehlen wir Tapeten-Eckprofile einzusetzen. Sollten keine Tapeten-Eckprofile verwendet werden, dann muss die ERFURT-Vliesfaser Colour exakt an der Kante getrennt werden. Bei lotrechten Außenecken kann ERFURT-Vliesfaser Colour um die Ecke geklebt werden (mindestens 10 cm). Frische Kleisterflecken sind direkt mit einem feuchten Schwamm/Tuch vorsichtig zu entfernen. Beim Trocknen sind Zugluft sowie starkes Aufheizen des Raumes zu vermeiden. Zu schnelles Trocknen kann in Nahtbereichen zu Öffnungen führen, die bei nachfolgenden Beschichtungen sichtbar werden. Nicht unter + 10° C Luft- und Objekttemperatur arbeiten.

Anstrich/Beschichtung

Im Falle einer nachträglichen Gestaltung mit Farbe kann die Tapete Vliesfaser Colour, je nach Beanspruchungsgrad, mit einer Dispersionsfarbe (min. Nassabriebklasse 3 nach DIN 13300) beschichtet werden. Die Beschichtungsvorgänge sollen stets zügig und ohne Unterbrechung durchgeführt werden. Die Präge-Struktur wird besonders betont durch seidenglänzende Farben.

Renovierung

ERFURT-Vliesfaser Colour Tapeten sind im Falle von Renovierungsarbeiten-mehrmals überstreichbar. Bei fachgerechter Verarbeitung ist der Wandbelag leicht entfernbar.

Lagerung

Die Lagerung der Tapetenrollen muss trocken, kühl und stehend erfolgen.

Prüfsiegel

Die Vliesfaser Colour Tapeten erfüllen alle relevanten Norm-Vorgaben und höchste Qualitätsansprüche. Die Vliesfaser-Tapeten werden regelmäßig durch unabhängige Prüfinstitute auf verschiedene Produkteigenschaften hin getestet und ausgezeichnet. Folgende Prüfungen / Auszeichnungen liegen vor:

- **EPD:** Umwelt-Produktdeklaration; Gruppenprüfung des Verbandes Internationaler Tapetenproduzenten (IGI)
- **VOC-Gehalt:**
  - Entspricht der Emissionsprüfung gem. AgBB-Standard: besonders emissionsarm.
  - Entspricht der französischen Emissionsprüfung gem. Décret-No. 2011-321 + KMR Verordnung (A+)
- **Wasserdampfdurchlässigkeit** nach DIN EN ISO 12572:2017-05: entspricht einer diffusionsäquivalenten Luftschichtdicke von ca. 0,04 m.
- **Klassifizierung des Brandverhaltens:** C-s1,d0 nach DIN EN 13501-1 (schwer entflammbar).

Hinweise

- Materialprüfung: Mustergleiche Vliesfaser Colour Tapeten dürfen nur mit der identischen Anfertigungsnummer auf einer Wand zusammen verarbeitet werden. Vor der Verarbeitung die Rollen auf mögliche Materialfehler überprüfen. Nur Rollen mit der gleichen Abmessung miteinander verarbeiten. Auf Rapport- & Verarbeitungsangaben auf dem Label achten.
- Die Entsorgung von Tapezierabfällen kann über den Restmüll erfolgen.

  Entsorgungsschlüssel:

Abfall Kategorie:	Baustellenabfall
Abfallschlüssel:	17 09 04

- Sofern ein Mangel während der Verarbeitung auftreten sollte, sind die Arbeiten unverzüglich einzustellen und beim Handel zu reklamieren. Beanstandungen ohne Beweisführung (Musterstücke und Einlegezettel) können nicht anerkannt werden. Vorstehende Angaben können nur allgemeine Empfehlungen sein

- Da die Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, befreien unsere Angaben unsere Kunden nicht von der eigenen Prüfung unserer Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Mit Erscheinen einer, durch technischen Fortschritt bedingten, Neuauflage verliert die vorliegende Ausgabe ihre Gültigkeit.

Made in Germany
ERFURT & SOHN KG
Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal
Tel.: +49 202 6110 0
Fax: +49 202 6110 89 451
E-Mail: info@erfurt.com
Internet: **www.erfurt.com**

ERFURT®
WÄNDE ZUM WOHLFÜHLEN