

Produktbeschreibung

ERFURT-Vliestapeten Kleister

ERFURT-Vliestapeten Kleister ist ein Pulverkleister, der in Wasser aufgelöst wird. Er wurde speziell für das Tapezieren von Vliestapeten entwickelt und ist für die Verarbeitung aller Arten von Vliestapeten geeignet. Der ERFURT-Vliestapeten Kleister zeichnet sich bei der Verarbeitung durch eine hohe Anfangshaftung und sehr gute Korrigierbarkeit an der Wand aus.

Lieferant

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal • GERMANY • www.erfurt.com

Produktdaten

- Artikelnummer: 1004263
- Füllmenge/ Päckchen: 200g
- Kartoninhalt: 24 Päckchen

Produktvorteile

- Transparent auf Trocknen
- Gute Korrigierbarkeit
- Diffusionsfähig
- Starke Anfangshaftung
- Sichere Naht- und Kantenhaftung
- Optimale Kleisterverteilung
- Hohe Ergiebigkeit: ca. 30 m²
- Nach 10 Minuten gebrauchsfertig
- Geeignet für alle Arten Vliestapeten: Präge-, Glattvlies- & Strukturprofil-Tapeten mit glattem Rücken.

Technische Daten des Produktes

- Anwendungstemperatur: + 10 °C bis + 40 °C
- pH-Wert: ca. 9,7
- Verbrauch: ca. 170 ml/m²

Ergiebigkeit

ERFURT-Vliestapeten Kleister gemäß der Tabelle in kaltem, sauberem Wasser anrühren: Ansatz für 200 g (Packungsinhalt)

	Wassermenge	Reichweite
Vorkleistern	10l	ca. 50 m ²
Glattvliesapeten	5l	ca. 30 m ²
Geprägte Vliestapeten	5l	ca. 25 m ²
Struktur-Vliestapeten	5l	bis zu 30 m ²

Hinweis: Fertig angerührter Kleister kann – gut abgedeckt – bis zu 2-3 Tage aufbewahrt werden. Der Kleister eignet sich auch für die Verarbeitung mit Tapeziergeräten, dabei Verarbeitungshinweise der Tapetenhersteller beachten.

Ansetzen des Kleisters

- Packungsinhalt unter gleichmäßigem, kräftigem Rühren in kaltem Wasser zügig einstreuen (ca. 2 Min.).
- Den Kleisteransatz quellen lassen, nach ca. 3 Minuten nochmals kräftig durchschlagen.
- Nach weiteren 5 Minuten ist der ERFURT-Vliestapeten Kleister gebrauchsfertig.

Untergrundvorbehandlung

Der Untergrund muss eben, fest, trocken, sauber, tragfähig und frei von sonstigen Verbund störenden Zwischenschichten sein. Vorhandene Beschichtungen auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Nicht intakte und ungeeignete Beschichtungen entfernen und nach Vorschrift entsorgen. Leimfarbe gründlich abwaschen. Stark saugende Untergründe vorkleistern oder ggf. mit Tapetengrund vorbehandeln.

Hinweise zur Verarbeitung

Zur Verarbeitung der ERFURT-Vliestapeten Tapeten siehe Technisches Merkblatt ERFURT-Vlies- & Strukturvliesapeten. Bei sonstigen Vliestapeten die Angaben der Tapetenhersteller beachten.

Hinweis

ERFURT-Vliestapeten Kleister hat eine Haltbarkeit von 5 Jahren. Kühl und trocken lagern. Gebinde gut verschlossen aufbewahren.

Entsorgung

Nur restentleerte Verpackung zum Recycling geben. Eingeatmete Materialreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. Abfallschlüssel-Nr. EWC 08 04 14.