



## **01. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps**

ERFURT-Systemkleber SR 6

## **02. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauproduktes gem. Artikel 11 Abs. 4**

Chargennummer auf der Produktverpackung

## **03. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgegebene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation**

Zementhaltiger Mörtel zum Verkleben von Platten im Innenbereich

## **04. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gem. Artikel 11 Abs. 5**

ERFURT & SOHN KG  
Hugo-Erfurt-Straße 1  
42399 Wuppertal

Telefon: +49 202 6110 0  
Telefax: +49 202 6110 495  
Internet: <http://www.erfurt.com>  
E-Mail: [info@erfurt.com](mailto:info@erfurt.com)

## **05. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gem. Artikel 12 Abs. 2 beauftragt ist**

ERFURT & SOHN KG  
Dr. Christian Bockelmann  
Hugo-Erfurt-Straße 1  
42399 Wuppertal

Telefon: +49 202 6110 229  
Telefax: +49 202 6110 89229  
Internet: <http://www.erfurt.com>  
E-Mail: [c.bockelmann@erfurt.com](mailto:c.bockelmann@erfurt.com)

## **06. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbständigkeit des Bauprodukts gem. Anhang V**

System 3  
System 3 für das Brandverhalten



# LEISTUNGSERKLÄRUNG



gem. Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

Leistungserklärung Nr. LE-ES0100

2/2

30.03.2017

## **07. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird**

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen, NB 0432  
Prüfbericht 220003005-04 für die Typprüfung  
Prüfbericht 230007680-3 für das Brandverhalten

## **08. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist**

nicht relevant

## **09. Erklärte Leistung**


Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1 / A1fl	EN 12004:2007+A1:2012
Verbundfestigkeit, als • Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>	
Dauerhaftigkeit, als • Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung • Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung • Haftzugfestigkeit nach Frost-/ Tauwechsellagerung	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup> ≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup> ≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>	
Freisetzung gefährlicher Stoffe	NPD	

## **10. Die Leistung des Produkts gem. den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gem. Nr. 4**

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Christian Bockelmann, Umwelt / Arbeitssicherheit  
(Name und Funktion)

Wuppertal, den 30.03.2017  
(Ort und Datum der Ausstellung)

  
(Unterschrift)