



Mehr Produkt-Infos auf unserer Website:



ERFURT
WÄNDE ZUM WOHLFÜHLEN

STRUKTUR- UND
VLIESTAPETEN

VORGESTRICHEN 140 g/m²

Geprägte Fertig-Tapete aus nachhaltigen Rohstoffen

- Weiß bedruckte Vliestapete
- Kein Anstrich erforderlich
- Besonders kratzfest ohne Anstrich

10,05 x 0,53 m / 5,3 m²
6 Rollen / Karton



Vliesfaser Ready 300



Geprägte Fertig-Tapete aus nachhaltigen Rohstoffen

- Weiß bedruckte Vliestapete
- Kein Anstrich erforderlich
- Besonders kratzfest ohne Anstrich

ERFURT
WÄNDE ZUM WOHLFÜHLEN

ERFURT & SOHN KG
Hugo-Erfurt-Str. 1
42399 Wuppertal
GERMANY
info@erfurt.com

www.erfurt.com

Vliesfaser

www.erfurt.com

ERFURT-Vliesfaser Ready

ERFURT-Vliesfaser Ready ist eine geprägte Vliestapete, die bereits weiß bedruckt ist und somit nicht gestrichen werden muss. Die Tapete aus 100 % Vlies ist in ausdrucksstarken, effektvollen Strukturen erhältlich, die dank ihrer präzisen Prägung jede Wand optimal in Szene setzen.

ERFURT-Vliesfaser Ready kann in Wandklebetechnik verarbeitet werden und benötigt im Anschluss keinerlei Endbehandlung mehr. Dazu ist die Vliestapete besonders kratzfest, rissüberbrückend sowie abriebfest – für dauerhaft schöne, weiße Strukturwände mit minimalem Aufwand.

Die Vorteile im Überblick

- 100 % Vliestapete
- Frei von PVC
- Geprägte, weiß bedruckte Fertig-Tapete
- Besonders kratzfest ohne Anstrich
- Abriebfest und rissüberbrückend
- Atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend
- In Wandklebetechnik zu verarbeiten
- Leicht entfernbar

Vliesfaser ist nachhaltig:

Die Vliestapete besteht aus natürlichen, nachhaltigen Rohstoffen und ist als wohngesundes Produkt völlig frei von PVC, Weichmachern oder anderen bedenklichen Zusatzstoffen. Da sie obendrein atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend ist, wirkt sie sich positiv auf das Raumklima aus.

Da sie zudem bereits vorgestrichen ist, entfällt die weitere farbliche Veredelung. ERFURT-Vliesfaser Ready ist CO₂-neutral. Die Herstellung der Tapete erfolgt ressourcenschonend und emissionsreduziert. Die CO₂-Neutralität wird durch die anschließende Kompensation der notwendigen Emissionen erreicht. Hierzu unterstützen wir gemeinsam mit ClimatePartner verschiedene Klimaprojekte.



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldbirtschaft



Einfache Verarbeitung in Wandklebetechnik:



1 Wand einkleistern und ...



2 ... die Vliesfaser Ready direkt von der Rolle in das Kleisterbett einlegen.



3 Die Bahnen auf Stoß, Naht an Naht, im Lot verkleben. Nicht überlappend verarbeiten.



4 Blasen- und faltenfrei mit Tapezierbürste oder Moosgummirolle andrücken.



5 Überstände mit einem Kunststoffspachtel in die Ecke drücken und mit einem Cutter-Messer beschneiden.



Vliesfaser Ready 300
1004369
10,05 x 0,53 m

Vliesfaser Ready 301
1004370
10,05 x 0,53 m

Vliesfaser Ready 302
1004371
10,05 x 0,53 m

Vliesfaser Ready 303
1004372
10,05 x 0,53 m

Vliesfaser Ready 304
1004373
10,05 x 0,53 m

Vliesfaser Ready 305
1004374
10,05 x 0,53 m