



ERFURT-KlimaTec Thermovlies Premium


ERFURT
WÄNDE ZUM WOHLFÜHLEN

INNENWAND-
SYSTEME


Přednosti výrobku




Chrání
přírodu




Systémové
lepidlo



Překrývající
trhliny




Zakrývající
nerovnosti




Difuzně
otevřené



Šetří energii




Působí
preventivně
proti
plísním,
zvyšuje
povrchovou
teplotu
stěny



Na stěny a
strop



Bez doby
měkčení



Technika
tapetování
stěn



Neobsahují
PVC


Zpracování



1. Staré tapety a nátěry netrvanlivého charakteru odstraňte. Drsné podklady vyrovnejte na hladko pomocí stěrky na bázi sádry. Silně savé podklady ošetřete základovou hmotou bez obsahu rozpouštědla.



2. Podklad musí být čistý, suchý, dostatečně nosný a savý. Nenosné podklady předem odstraňte.



3. Systémové lepidlo ERFURT-KlimaTec naneste v silné vrstvě válečkem s dlouhým vlasem v pásech (viz zkouška prstem) na jakýkoliv hladký až středně strukturovaný povrch.



4. Přiložte ERFURT-KlimaTec Thermovlies stranou s filcem na styk na vrstvu vlhkého systémového lepidla ERFURT a bez bublinek ho přitlačte válečkem z mechové pryže nebo tapetářskou špachtlí.



5. Přechýlající vnější rohy odřízněte řezacím nožem nebo nožem s hákovou čepelí. Z důvodu optické stabilizace vnějších rohů doporučujeme na ERFURT-KlimaTec Thermovlies položit plastové rohové lišty.



6. Přechýlající části ERFURT-KlimaTec Thermovlies na stropě a na podlaze odřízněte řezacím nožem nebo nožem s hákovou čepelí, a to za pomoci špachtle nebo řezací lišty na tapety.



7. Plocha stěny je nyní ideálním způsobem připravena na zpracování tapet, včetně tapet Rauhfaser.

KlimaTec

www.erfurt.com



Popis výrobku

ERFURT-KlimaTec Thermovlies Premium

Výrobce

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal • GERMANY • www.erfurt.com

Suroviny/výroba

ERFURT-KlimaTec Thermovlies Premium je cca 3,0 mm silný hladký, energetický vnitřní stěnový obklad, který je jako dvousložkový kombinovaný systém vyráběn ze speciálních celulózových a textilních vláken. ERFURT-KlimaTec Thermovlies Premium je difúzně otevřený stěnový obklad.

Údaje o výrobku

- Obj. č. 1000638
- Rozměry role: Délka 10,00 m x šířka 0,75 m x tloušťka 3,0 mm
- Obsah krabice: 1 role
- Hmotnost: cca 500 g/m²

Vlastnosti výrobku

- Energetický vnitřní stěnový obklad
- Stálé, viditelně rychlejší vyhřátí místnosti
- Podpora systému WDV
- Optimální podklad pro tapety
- Propustnost pro vodní páru podle DIN 52615 odpovídá ve struktuře systému se systémovým lepidlem difúznímu ekvivalentu tloušťky vzduchové vrstvy cca 0,04 m
- Dle normy DIN 4108 odst. 3 není nutné vyhodnocení rizik kondenzace vody, neboť propustnost pro páru v systému je větší, než ekvivalentní difúzní tloušťka vrstvy vzduchu 0,5 m a rovněž hodnota $R < 1$
- Chování při hoření výrobku ERFURT-KlimaTec Thermovlies Premium bylo stanoveno dle normy DIN EN 13501-1 jako „E-d2“. Odpovídá třídě „B2“ - normálně zápalné podle německé normy DIN 4102-1.
- Neobsahují PVC, zdravotně závadná zmkčovadla a rozpouštědla
- Bez obsahu sloučenin těžkých kovů a formaldehydu
- Jsou rozměrově stabilní a překrývají trhliny

Použití/zpracování

Díky stěnovému obkladu ERFURT-KlimaTec Thermovlies Premium dosáhnete daleko rychlejšího vyhřátí místnosti a tím úspory energie. Podklad musí být suchý, čistý a pevný. Odlupující se materiál odstraňte. Pro vytvoření čistého napojení, např. ve vnějších rozích nebo ostěni, je třeba použít běžně dostupné ukončovací profily.

Zpracování

Pro zpracování na hladkých a lehce strukturovaných podkladech se používá systémové lepidlo ERFURT-KlimaTec. Lepidlo nanášíte na podklad v dostatečném množství a rovnoměrně v páscech za pomoci válečku s dlouhým vlasem.

Lepení

ERFURT-KlimaTec Thermovlies Premium lepte svisle těsně na spoj. Poté přiložte tento stěnový obklad stranou s filcem na vrstvu lepidla a tapetářskou špachtlí ho přitiskněte tak, aby se lepidlo rovnoměrně rozprostřelo a vznikl tak rovný podklad. Přesahy na střepech, podlahových lištách, oknech apod., přitlačte do rohů plastovou špachtlí a ořízněte je nožem s hákovou čepelí (řezacím nožem) nebo silnými nůžkami. Tento obklad stěn nelepte tak, aby se překrýval. Případná zvrásnění stěnového obkladu vzniklá přehybáním při skladování, přepravě nebo při zpracování nemají vliv na funkci výrobku. Po vytapetování a zaschnutí nejsou již zpravidla vidět.

Nanášení

Na ERFURT-KlimaTec Thermovlies Premium je možné tapetovat po vysušení (nejméně 12 hodin). Vhodné jsou všechny difúzně otevřené plochy stěn (Variovlies, Vliesfaser, Rauhfaser, Vlies-Rauhfaser). Aby byly zachovány difúzní vlastnosti, doporučujeme natřít plochy minerálním nebo vodou omyvatelným nátěrem dle normy DIN EN 13300.

Při tapetování dbejte na to, aby z důvodu bočního přesazení švu nedošlo k nalepení švu na šev. Na lepení se používá vliesové lepidlo na daný obklad stěny. Obzvláště při tapetování za použití hladkých stěnových obkladů je třeba švy obkladu ERFURT-KlimaTec Thermovlies Premium uhladit běžně dostupným tmelem.

Všechny za sucha snímatelné stěnové obklady lze ze stěnového obkladu ERFURT-KlimaTec Thermovlies Premium odstranit, jestliže byly nalepeny škrobovým, nikoli disperzním lepidlem. Při odstraňování stěnových obkladů nalepených škrobovým lepidlem je třeba postupovat velice opatrně (nepoužívat např. válečky s hřebíky).

Doporučení/rada

Mějte, prosím, na zřeteli, že

Pravidelné větrání (nejméně 2x denně) zajišťuje v obytných místnostech příjemné a zdravé klima.

Upozornění

Polepovanou plochu nejprve z vnější strany zkontrolujte z hlediska pronikání vlhkosti a vody. Odstraňte případné stavební nedostatky (tepelné mosty).

V případě výrazných problémů (např. vlhkost a/nebo plíseň a tepelné mosty) je třeba povolat odborníky.

Abyste zamezili vysokým hodnotám vlhkosti vzduchu v místnosti, je třeba několikrát denně krátce, avšak intenzivně vyvětrat (5-10 minut při doširoka otevřeném okně).

Dodržujte pokyny týkající se topení a větrání vydané příslušnými úřady pro životní prostředí.

V případě nedodržení výše uvedených pokynů není možné převzít záruku za vlastnosti materiálu zpracovávaných produktů.

Made in Germany

ERFURT & SOHN KG
Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal

Tel.: +49 202 6110 0
Fax: +49 202 6110 89 451

Email: info@erfurt.com
Internet: www.erfurt.com

Servisní linka:
+49 202 6110 375

ERFURT
WÄNDE ZUM WOHLFÜHLEN