



## Opis izdelka

### ERFURT-Makulatur 88

#### Proizvajalec

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1  
42399 Wuppertal • GERMANY • [www.erfurt.com](http://www.erfurt.com)

#### Surovine/izdelava

Makulatur 88 je sestavljena iz enoslojne plasti brezislinskega papirja. Pri odstranitvi naše makulature in odlaganju med odpadke ni težav, saj se naravne surovine same povrnejo v ekološki obtok.

#### Podatki izdelka

- Gramatura: 80 g/m<sup>2</sup>
- Dimenzije rol: 33,50 m dolžine x 0,53 m širine
- Vsebina kartona: 12 rol

#### Lastnosti izdelka

- Paroprepustnost po DIN 52615 ustreza difuzijsko ekvivalentni debelini zračnega sloja pribl. 0,02 m.
- Razred protipožarne zaščite „E“ po DIN EN 13501-1 ustreza „B2“ (normalno vnetljivi gradbeni materiali) po DIN 4102-B2.

## Uporaba/obdelava

Makulature lahko nanesete v notranjih prostorih na vse podlage, ki so primerne za tapeciranje.

#### Lepilo

**Henkel:** Metylan Direct, Metylan Direct (1 : 15), Metylan Ovalit

**Pufas:** PUFAS MC Kraft-Kleister + 20 % BW, Glutolin S15

#### Lepljenje

Po sušenju se lahko makulature prelepijo z vsemi stenski oblogami. Pri tem je treba upoštevati priporočila glede lepila od proizvajalca tapet.