



Опис виробу

ERFURT-Makulatur 88

Виробник

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal • GERMANY • www.erfurt.com

Сировина/виготовлення

Makulatur 88 складається з одного шару паперу, який не містить кислот. Усунення/утилізація наших макулатурних шпалер Makulatur не становить жодних проблем, оскільки натуральні матеріали, що використовуються в якості сировини, повертаються в екологічний цикл.

Характеристики виробу

- Вага: 80 г/м²
- Розміри рулону: 33,50 м в довжину x 0,53 м в ширину
- Кількість в картонній коробці: 12 рулонів

Властивості виробу

- Паропроникність згідно зі стандартом DIN 52615 відповідає дифузії при бл. 0,02 м повітряного шару.
- Клас пожежостійкості «Е» згідно зі стандартом DIN EN 13501-1 відповідає «В2» (будівельні матеріали звичайної займистості) згідно зі стандартом DIN 4102-B2.

Застосування/спосіб наклеювання

Макулатурні шпалери можна наклеювати на всі придатні для наклеювання шпалер основи всередині приміщень.

Клейстер/клей

Henkel: Metylan Spezial 1:20 + 20% Metylan Оваліт, Metylan Гранулат Преміум, Metylan Скловолокно Преміу

Pufas: Glutolin 77 + 20 % BW, Glutolin S15

Наклеювання

Після висихання макулатурні шпалери можна обклеювати усіма настінними покриттями. При цьому необхідно дотримуватися рекомендацій виробника шпалер щодо застосовного клею.