



Produktbeschreibung

ERFURT-Makulatur 95

Hersteller

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal • GERMANY • www.erfurt.com

Rohstoffe/Herstellung

Die Makulatur 95 besteht aus einer zweilagigen, säurefreien Papierschicht. Bei der Beseitigung/Entsorgung unserer Makulatur treten keine Probleme auf, da die natürlichen Grundstoffe sich selbst in den Ökologiekreislauf zurückführen.

Produktdaten

- Grammatur: 120 g/m²
- Rollenabmessungen: 17 m Länge x 0,53 m Breite
- Kartoninhalt: 20 Rollen

Produkteigenschaften

- Wasserdampfdurchlässigkeit nach DIN 52615 entspricht einer diffusionsäquivalenten Luftschichtdicke von ca. 0,02 m.
- Brandschutzklasse „E“ nach DIN EN 13501-1 entspricht „B2“ (normal entflammbare Baustoffe) nach DIN 4102-B2.
- Einmalig spaltbar

Anwendung/Verarbeitung

Die Makaturen können auf allen tapezierfähigen Untergründen im Innenbereich eingesetzt werden.

Kleisterempfehlung

Henkel: Metylan Spezial 1:20 +20 % Ovalit TM, Metylan NP Power Granulat Plus 1:12

Pufas: Pufas MC Gerätekleister G 20 instant 1:20 +20% Wandbelagskleber, Pufas MC Kraft-Kleister 1:20 +20% Wandbelagskleber

Verklebung

Nach Trocknung ist sind die Makaturen mit allen Wandbelägen überverklebbar. Dabei ist die Kleberempfehlung des Tapetenherstellers zu beachten.

Renovierfall

Alle Wandbeläge können leicht von der Oberseite der Makulatur leicht entfernt werden (Abhängig von der Abziehrichtung). Restliche Makaturschicht sollte danach mit Tapetenablöser restlos entfernt werden.