



## Popis výrobku

### ERFURT-Makulatur 95

#### Výrobca

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1  
42399 Wuppertal • GERMANY • [www.erfurt.com](http://www.erfurt.com)

#### Suroviny/výroba

Makulatur 95 pozostáva z jednej dvojvrstvovej papierovej vrstvy bez obsahu kyselín.

Pri odstránení/zneškodnení tapiet sa nevyskytujú žiadne problémy, pretože prírodné suroviny sa samé vrátia späť do ekologického cyklu.

#### Údaje o výrobku

- Plošná hmotnosť: 120 g/m<sup>2</sup>
- Rozmery roliek: 17 m dĺžka x 0,53 m šírka
- Obsah balenia v kartóne: 20 roliek

#### Vlastnosti výrobku

- Priepustnosť vodných pár podľa DIN 52615 zodpovedá difúzne ekvivalentnej hrúbke vzduchovej vrstvy približne 0,02 m.
- Trieda protipožiarnej ochrany „E“ podľa DIN EN 13501-1 zodpovedá „B2“ (normálne zápalné stavebné látky) podľa DIN 4102-B2.
- Jednorazovo štiepatelný

## Použitie/spracovanie

Tapety môžete použiť v interiéri na všetky podklady vhodné na tapetovanie.

### Škrobové lepidlo / lepidlo

**Henkel:** Metylan Spezial, Metylan Spezial (1 : 15) (ggf. + 20% Metylan Ovalit), Metylan Ovalit TM

**Pufas:** PUFAS MC Kraft-Kleister + 20 % BW, Glutolin S15

### Lepenie

Po vysušení môžete makulatúry prelepiť všetkými obkladmi stien. Pritom musíte brať do úvahy odporúčané lepidlá výrobcu tapiet.

### Prípad pre renováciu

Všetky obklady stien môžu byť jednoducho odstránené z hornej strany makulatúry (v závislosti od smeru sťahovania). Zvyšná vrstva makulatúry by mala byť potom bezo zvyšku odstránená odstraňovačom tapiet.