



## Opis izdelka

### ERFURT-Makulatur 95

#### Proizvajalec

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1  
42399 Wuppertal • GERMANY • [www.erfurt.com](http://www.erfurt.com)

#### Surovine/izdelava

Makulatur 95 je sestavljena iz dvoslojne plasti brez kislinkega papirja. Pri odstranitvi naše makulature in odlaganju med odpadke ni težav, saj se naravne surovine same povrnejo v ekološki obtok.

#### Podatki izdelka

- Gramatura: 120 g/m<sup>2</sup>
- Dimenzije rol: 17 m dolžine x 0,53 m širine
- Vsebina kartona: 20 rol

#### Lastnosti izdelka

- Paroprepustnost po DIN 52615 ustreza difuzijsko ekvivalentni debelini zračnega sloja pribl. 0,02 m.
- Razred protipožarne zaščite „E“ po DIN EN 13501-1 ustreza „B2“ (normalno vnetljivi gradbeni materiali) po DIN 4102-B2.
- Enkratno razcepljiva

## Uporaba/obdelava

Makulature lahko nanesete v notranjih prostorih na vse podlage, ki so primerne za tapeciranje.

#### Lepilo

**Henkel:** Metylan Direct, Metylan Direct (1 : 15), Metylan Ovalit

**Pufas:** PUFAS MC Kraft-Kleister + 20 % BW, Glutolin S15

#### Lepljenje

Po sušenju se lahko makulature prelepijo z vsemi stenski oblogami. Pri tem je treba upoštevati priporočila glede lepila od proizvajalca tapet.

#### Pri renoviranju

Vse stenske obloge je mogoče zlahka odstraniti z zgornje strani makulature (odvisno od smeri, v katero jih odstranjujete). Preostali sloj makulature lahko nato s sredstvom za odstranjevanje tapet odstranite brez vsakršnih ostankov.