

## Description du produit

### Colle ERFURT-Rauhfaser

La colle ERFURT-Rauhfaser est une colle en poudre à diluer dans l'eau. Elle a été spécialement conçue pour la pose de papiers ingrain et convient à tous les revêtements muraux à base de papier. Lors de la pose, la colle ERFURT-Rauhfaser se distingue par une forte adhérence initiale et une très bonne glisse.

### Fournisseur

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Strasse 1  
42399 Wuppertal • GERMANY • [www.erfurt.com](http://www.erfurt.com)

### Données produit

- Contenu du paquet : 200 g
- Contenu du carton : 24 paquets

### Avantages du produit

- Devient transparent en séchant
- Bonne glisse
- Diffusible
- Adhérence immédiate
- Bonne adhérence aux joints et aux arêtes
- Répartition optimale de la colle
- Rendement élevé : env. 30 m<sup>2</sup>
- Prêt à l'emploi après de 10 minutes

### Caractéristiques techniques du produit

- Température d'application : + 10 °C à + 40 °C
- pH : env. 9,7
- Consommation : env. 200 ml/m<sup>2</sup>

### Rendement

Mélanger la colle ERFURT-Rauhfaser avec de l'eau froide et propre, conformément aux indications du tableau : rapport pour 200 g (contenu du paquet)

	Quantité d'eau	Rendement
Pré-encollage	10 l	env. 50 m <sup>2</sup>
Papiers ingrain Rauhfaser	6 l	env. 30 m <sup>2</sup>
Papiers	6 l	env. 30 m <sup>2</sup>

Remarque : la colle une fois prête à l'emploi peut être conservée jusqu'à 2 à 3 jours, à condition de bien la couvrir. Elle convient également pour la pose au moyen d'encolleuses, les recommandations du fabricant de papier peint devant alors être respectées.

### Préparation de la colle

- Verser le contenu du paquet de colle dans l'eau froide, en remuant avec régularité (env. 2 min).
- Laisser reposer la préparation de colle, la remuer à nouveau au bout de 3 minutes.
- Après 5 minutes supplémentaires, la colle ERFURT-Rauhfaser est prête à l'emploi.

### Application de la colle

Le subjectile doit être sain, sec, solide, propre, lisse et normalement absorbant. Vérifier que les revêtements existants sont adaptés et offrent une bonne adhérence. Retirer les revêtements dégradés et inadaptés, puis les éliminer dans les règles. Laver soigneusement la peinture à la colle. Préencoller les subjectiles fortement absorbants ou appliquer un durcisseur (fixateur) de fonds en phase aqueuse.

### Remarques concernant la pose

Se référer à la fiche de données techniques du produit ERFURT-Rauhfaser pour la pose du papier ingrain ERFURT-Rauhfaser. Pour les autres papiers, se référer aux indications du fournisseur concerné.

### Remarque

La colle ERFURT-Rauhfaser a une durée de conservation de 5 ans. Stocker au frais et au sec. Conserver le conditionnement bien fermé.

### Élimination

Ne donner à recycler que les boîtes d'emballage complètement vides. Les résidus secs de colle peuvent être éliminés en tant qu'ordures ménagères ou déchets de chantier. Code de déchets EWC 08 04 14.