NL

ERFURT-Rauhfaserlijm 06/2025

Productbeschrijving

ERFURT-Rauhfaserlijm

ERFURT-Rauhfaserlijm is een poederlijm die in water wordt opgelost. Hij is speciaal ontwikkeld voor het aanbrengen van rauhfaserbehang en is geschikt voor alle soorten papierbehang. Kenmerkend voor de verwerking van ERFURT-Rauhfaserlijm is de hoge aanvangshechting en de zeer hoge mate waarin op de wand kan worden gecorrigeerd.

Leverancier

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal • GERMANY • www.erfurt.com

Productgegevens

- Inhoud/pakje:200 g
- Inhoud verpakking: 24 pakjes

Productvoordelen

- Transparant opdrogend
- Kan goed worden gecorrigeerd
- Ademend
- Krachtige aanvangshechting
- Veilige hechting aan naden en randen
- Optimale verdeling van lijm
- Hoge opbrengst: ca. 30 m²
- Na 10 minuten gebruiksklaar

Technische gegevens van het product

- Gebruikstemperatuur: + 10 °C tot + 40 °C
- ph-waarde ca. 9,7
- Verbruik: ca. 200 ml/m²

Opbrengst

Meng ERFURT-Rauhfaserlijm volgens de tabel met koud, schoon water: verhouding voor 200 g (inhoud verpakking)

	Hoeveelheid water	Rendement
Voorlijmen	10 l	ca. 50 m²
Rauhfaser	6 l	ca. 30 m²
Papierbehang	6 l	ca. 30 m²

Aanwijzing: de lijm die is aangemaakt, kan, mits goed afgedekt, tot 2 à 3 dagen worden bewaard. De lijm is ook geschikt voor verwerking met behangmachines. Neem hierbij de verwerkingsinstructies van de behangfabrikant in acht.

Aanmaken van de lijm

- Voeg de inhoud van de verpakking onder gelijkmatig, krachtig roeren snel toe aan koud water (ca. 2 min).
- Laat de aangemaakte lijm opzwellen. Roer alles na ca. 3 minuten nogmaals krachtig door.
- Vijf minuten hierna is de ERFURT-Rauhfaserlijm gebruiksklaar.

Voorbehandeling van de ondergrond

De ondergrond moet vlak, stevig, droog, schoon en stabiel zijn, en vrij van overige tussenlagen die de hechting verstoren. Test de bestaande lagen op geschiktheid, draagkracht en hechtvermogen. Verwijder lagen die niet intact zijn of ongeschikt zijn en voer ze volgens de voorschriften af. Was de lijmkleur er grondig vanaf. Behandel sterk zuigende ondergronden voor met lijm of eventueel behangvoorstrijk.

Verwerkingsinstructies

Zie voor de verwerking van ERFURT-Rauhfaserbehang het technische gegevensblad ERFURT-Rauhfaser. Neem bij andere soorten papierbehang de instructies van de behangfabrikant in acht.

Aanwijzing

ERFURT-Rauhfaserlijm heeft een houdbaarheid van 5 jaar. Koel en droog bewaren. Verpakking goed afgesloten bewaren.

Afvalverwijdering

Lever alleen verpakkingen waaruit alle resten zijn verwijderd in bij een recyclingbedrijf. Ingedroogde materiaalresten kunnen via het huisvuil of als bouwafval worden verwijderd. Nr. Afvoersleutel: EWC 08 04 14.

Made in Germany
ERFURT & SOHN KG
Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal
Tel.: +49 202 6110 0
Fax: +49 202 6110 89451
E-mail: info@erfurt.com
Internet: **www.erfurt.com**

ERFURT®
WÄNDE ZUM WOHLFÜHLEN