



# ERFURT-Variovlies Plano Superweiss

**ERFURT**  
WÄNDE ZUM WOHLFÜHLEN

GLATTVLIES-  
TAPETEN


## Productvoordelen




Vrij van pvc



Moeilijk  
ontvlambaar



Voor muren  
en plafonds



Overschilder-  
baar




Luchtdoorla-  
tend




Geen  
inweektijd




Vlieslijm



Wandkleef-  
techniek



Scheurover-  
bruggend



Gemakkelijk  
te verwijderen

## Gebruiksaanwijzing



**1.** Oude behang- en verflagen verwijderen. Ruwe ondergronden egaliseren met een plamuur die gips bevat. Sterk zuigende ondergronden voorzien van een oplosmiddelvrije basislaag.



**2a.** Met behulp van de wandkleeftechniek zonder inweektijd aanbrengen of



**2b.** in de behangmachine zonder inweektijd.



**3.** De banen naad tegen naad loodrecht verlijmen.




**4.** Zonder luchtballen en kreukvrij met een aandrukroller voor behang of met een behangspatel aandrukken.



**5.** Overstekende randen bij plafonds, plinten, ramen enz., met cuttermes en behangspatel afsnijden.



**6.** In hoeken en bij randen wordt niet overlappend behangen, maar de scheiding ligt exact op de boord en de volgende baan moet stotend worden aangebracht.



**7.** Na droogtijd met hoogwaardige dispersieverf volgens DIN EN 13300 overschilderen of met bijv. pleister, behang e.d. bekleden.

Variovlies

[www.erfurt.com](http://www.erfurt.com)

## Productbeschrijving

### ERFURT-Variovlies Plano Superweiss

#### Productbeschrijving

Ecologische glad vlies uit gerecycled papier versterkt met textielvezels.

#### Fabrikant

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1  
42399 Wuppertal • GERMANY • [www.erfurt.com](http://www.erfurt.com)

#### Productie

ERFURT-Variovlies Plano Superweiss wordt gemaakt van gerecycled papier en textielvezels.

#### Productgegevens

##### Variovlies Plano Superweiss

|                    |                      |                      |
|--------------------|----------------------|----------------------|
| Artikelnummer:     | 1003704              | 1003839              |
| Gewicht:           | 150 g/m <sup>2</sup> | 150 g/m <sup>2</sup> |
| Roleenheid:        | 20,0 m x 0,75 m/rol  | 20,0 m x 0,53 m/rol  |
| Inhoud verpakking: | 4 rollen/doos        | 6 rollen/doos        |

#### Productvoordelen

- Hoogwaardig en homogeen vliesoppervlak
- Zeer goede ondergrondbedekking
- Kan zonder inweektijd worden verwerkt
- Bijzonder geschikt voor wandkleeftechniek
- Gemakkelijk te verwijderen
- Vrij van pvc en weekmakers
- Huidvriendelijk - vrij van glasvezels
- Efficiënte omgang met hulpbronnen - van gerecyclede cellulosevezels
- Diffusie-open
- Meermaals overschilderbaar
- Eenvoudige verwerking
- Geschikt voor wand en plafond
- Scheuoverbruggend in de klasse A1
- Bijzonder emissiearm

#### Lijmadvies

Lijm voor vliesbehang. Gelieve rekening te houden met de verwerkingsaanwijzingen van de fabrikant.

#### Ondergrond

ERFURT-Variovlies Plano Superweiss kan gebruikt worden voor alle behangbare ondergronden binnenshuis. De ondergrond moet droog, stabiel, gelijkmatig zuigend, schoon, glad en voldoende vlak zijn voor de beoogde toepassing. Oud behang en niet-hechtende (verf)lagen verwijderen. Ruwe ondergronden egaliseren met een plamuur die gips bevat. Glad gipspleister vooraf instrijken met verdunde lijm. Sterk zuigende of ongelijkmatig zuigende ondergronden moeten met een geschikt voorstrijkmiddel worden voorbehandeld.

#### Gebruiksaanwijzing

ERFURT-Variovlies Plano Superweiss kan in wandkleeftechniek of met een behangmachine worden aangebracht. Let bij het aanbrengen van lijm op de juiste hoeveelheid en een gelijkmatige verdeling. Een te grote hoeveelheid aangebrachte lijm kan tot lijmophoping leiden die het oppervlaktebeeld kan verstoren en tot naadmarkeringen door het ontstaan van open naden door droging.

ERFURT-Variovlies Plano Superweiss loodrecht en stotend verlijmen. De banen zonder luchtbellen met een aandrukroller voor behang of met

een behangspatel aandrukken. Resten bij plafonds, plinten, vensters, etc. met een behangspatel in de hoek aandrukken en met een cuttermes afsnijden of met een schaar afknippen. ERFURT-Variovlies niet overlappend verlijmen.

We raden aan om bij buitenhoeken die niet loodrecht zijn een hoekprofiel voor behang te gebruiken. Als er geen gebruik wordt gemaakt van het hoekprofiel moet het ERFURT-Variovlies precies langs de rand worden afgeknipt/gesneden. Bij loodrechte buitenhoeken kan het ERFURT-Variovlies om de hoek worden gelijmd (ten minste 10 cm).

Verse lijmplekken moeten onmiddellijk met een vochtige spons/doek worden verwijderd. Bij het drogen moet tocht en het sterk verwarmen van de ruimte worden voorkomen. Te snel drogen kan bij de naden leiden tot openingen die zichtbaar worden bij vervolglagen. Niet werken bij een omgevings- of materiaalt temperatuur van minder dan 10° C.

#### Schilderwerk/coating

Na het drogen van het behang moet het oppervlak met een dispersieverf van min. schrobvastheidsklasse 3 conform DIN EN 13300 worden overschilderd. Het schilderen moet telkens nat-in-nat gebeuren, dus direct en zonder onderbreking.

#### Renovatie

ERFURT-Variovliesbehang kan bij renovaties meermaals worden overschilderd. Indien het behang vakkundig is aangebracht, kan het weer gemakkelijk worden verwijderd.

#### Opslag

Behangrollen moeten koel, droog en rechtop worden bewaard.

#### Kwaliteitszegel

Het ERFURT-Variovliesbehang bestaat uit hoogwaardige, natuurlijke grondstoffen die aan alle relevante voorschriften van normen en aan de hoogste kwaliteitseisen voldoen. Het ERFURT-Variovliesbehang wordt regelmatig door onafhankelijke keuringsinstanties getest en op verschillende producteigenschappen beoordeeld. Het behang heeft de volgende keurmerken/bekroningen:

- Getest volgens standaard 100 van Oeko-Tex
- VOS: bijzonder emissiearm - gekeurd volgens AgBB-standaard
- A+: in overeenstemming met het Franse keurmerk voor uitstoot volgens Decreet nr. 2011-321 + CMR-verordening
- Waterdampdoorlatendheid volgens DIN EN ISO 12572:2017-05 komt overeen met een diffusie-equivalente dikte van de luchtlaag van 0,02 m.
- Classificering van het brandgedrag: B-s1, d0 volgens DIN EN 13501-1 (moeilijk ontvlambaar)
- In overeenstemming met DIN EN 234 (bepalingen voor wandbekledingen voor behandeling achteraf).

#### Tips

- Behangafval kan bij het restafval worden weggegooid.

Verwijderingssleutel:

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Afvalcategorie: | gemengd afval |
| Toestand:       | vast          |
| Werking:        | ongevaarlijk  |
| Afvoersleutel:  | 17 09 04      |

• Als er tijdens het aanbrengen gebreken optreden, moeten de werkzaamheden onmiddellijk worden gestaakt en moet er een klacht worden ingediend bij het verkooppunt. Klachten zonder bewijs (voorbeelden en kassabon) kunnen niet in behandeling worden genomen. De gegevens hierboven zijn alleen bedoeld als algemene aanbevelingen.

• Aangezien het gebruik en de verwerking buiten onze invloed liggen, volstaan onze gegevens niet en moeten onze klanten ook zelf de producten controleren op geschiktheid voor het beoogde gebruik en doel. Als er door technische verbeteringen een nieuwe uitgave wordt gepubliceerd, komt de geldigheid van deze uitgave te vervallen.

**Heeft u nog technische vragen over onze producten of vragen over de verwerking ervan? Bel dan naar onze technische servicelijn +49 202 6110 375 of stuur een e-mail naar [awt@erfurt.com](mailto:awt@erfurt.com) en we helpen u graag verder.**

#### Made in Germany

ERFURT & SOHN KG  
Hugo-Erfurt-Straße 1  
D-42399 Wuppertal

Tel.: +49 202 6110 0  
Fax: +49 202 6110 89 451

E-mail: [info@erfurt.com](mailto:info@erfurt.com)  
Internet: [www.erfurt.com](http://www.erfurt.com)