PL

ERFURT-Vliesfaser Ready

ERFURT®
WÄNDE ZUM WOHLFÜHLEN

Zalety produktu

- Nie zawiera PCV
- Trudno zapalna
- Do ścian i sufitów
- Możliwość pomalowania
- Przepuszcza powietrze
- Nie wymaga zmiękczania
- Klej do włókniny
- Technika nakładania kleju na ścianę
- Pokrywająca rysy
- Łatwa do usunięcia
- Malowanie nie jest konieczne

Obróbka

1. Podłoże musi być suche, nośne, jednobarwne, czyste i gładkie. Usunąć stare tapety i nieprzylegające warstwy farby. Szorstkie podłoża należy wygładzić masą szpachlową zawierającą gips. Zastosować odpowiednie środki gruntujące, aby zapewnić równomierną chłonność podłoża.

2a. Docinać bryty na wymaganą długość, dodając zapas 5–10 cm. Wymieszać klej zgodnie ze wskazówkami producenta, a następnie tapetę flizelinową

2b. nałożyć za pomocą urządzenia do nakładania kleju na tapetę lub techniki nakładania kleju na ścianę.

3. Obrabiać bryt pionowo i na styk, wygładzając pęcherzyki powietrza pędzlem do tapetowania lub wałkiem do dociskania tapet. Usunąć plamy kleju z powierzchni. Nie przyklejać na zakładkę.

4. Naddatki przy sufitach, listwach podłogowych, oknach itp. należy odcinać za pomocą noża do tapet i szpachli do tapetowania.

5. Nie przyklejać tapety na zakładkę w narożnikach i przy krawędziach, ale dokładnie odcinać na krawędzi, a kolejny bryt układać na styk.



6. Tapeta ERFURT Vliesfaser Ready jest wstępnie pomalowana. Po tapetowaniu nie jest wymagane malowanie. W razie potrzeby można pomalować gotową tapetę odpowiednią farbą, najlepiej farbą dyspersyjną (co najmniej 3 klasa ścieralności na mokro zgodnie z normą DIN EN 13300).

PL

Instrukcja techniczna 03/2025

Opis produktu

ERFURT-Vliesfaser Ready

Opis produktu

Gotowa do użycia tapeta Vliesfaser Ready marki ERFURT to charakteryzująca się lekko tłoczoną powierzchnią tapeta flizelinowa, która została opracowana pod kątem długiego okresu użytkowania i łatwego nakładania. Tapeta ERFURT-Vliesfaser Ready to gotowa do bezpośredniego zastosowania tapeta z nadrukiem w kolorze białym. Na życzenie tapetę można indywidualnie wykończyć w zależności od gustu, używając farb na bazie wody. Tapeta Vliesfaser Ready to produkt stabilny wymiarowo i pokrywający rysy (drobne pęknięcia i rysy siatkowe).

Producent

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal • GERMANY • www.erfurt.com

Produkcja

Do produkcji wykorzystywane są wysokiej jakości surowce. Wszystkie tapety na flizelinie są wykonane z włókien celulozowych i tekstylnych, które uzyskują indywidualne wzory w procesie wytłaczania. Struktura powstaje bez użycia PVC i zmiękczaczy.

Dane produktu

Gramatura:	ok. 140 g/m²
Wymiary rolki:	10,05 m x 0,53 m
Zawartość kartonu:	6 rolek

Zapewniona jest neutralność emisji CO_2 poprzez kompensację.

Zalety produktu

- Tapeta flizelinowa z białym nadrukiem
- Malowanie nie jest konieczne
- Produkt szczególnie odporny na zarysowania bez malowania
- Wysokiej jakości, lekko tłoczona powierzchnia
- Możliwość nakładania bez czasu nasiąkania
- Szczególnie dobrze nadaje się do techniki nakładania kleju na ścianę
- Łatwa do usunięcia
- Bez PVC i zmiękczaczy
- Przyjazna dla skóry – brak włókien szklanych
- Otwarta dyfuzyjnie
- Do wielokrotnego malowania
- Łatwa w obróbce
- Pokrywająca rysy klasy A1
- Wyjątkowo niski poziom emisji

Zalecane kleje

Do przyklejenia tapet flizelinowych ERFURT należy użyć kleju (200 g na 5 l wody do ok. 25 m²). Opcjonalnie: klej do tapet flizelinowych. Przestrzegać wskazówek producenta!

Podłoże

Tapetę ERFURT-Vliesfaser Ready można stosować na wszystkich nadających się do tapetowania podłożach wewnątrz pomieszczeń. Podłoże musi być suche, nośne, równomiernie chłonne, czyste, gładkie i jednobarwne oraz dostatecznie równe dla przewidzianej okładziny ściennej. Usunąć stare tapety i nieprzylegające warstwy farby. Szorstkie podłoża należy wygładzić masą szpachlową zawierającą gips. Gładkie tynki gipsowe pokryć wstępnie rozcieńczonym klejem. Podłoża silnie chłonne lub o nierównomiernej chłonności należy zagruntować odpowiednim środkiem do gruntowania. Ze względu na to, że Vliesfaser Ready jest gotową tapetą, konieczne jest zapewnienie jednolicie zabarwionego podłoża.

Obróbka

Tapetę ERFURT-Vliesfaser Ready można nakładać techniką nakładania kleju na ścianę lub przy użyciu urządzenia do tapetowania. Podczas nakładania kleju zwrócić uwagę na stosowanie prawidłowej ilości i równomierność rozprowadzania. Nakładanie zbyt dużej ilości kleju może prowadzić do powstawania nagromadzeń kleju i związanych z nim zakłóceń wyglądu powierzchni oraz uwypuklania się łączeń z powodu ich otwierania się podczas schnięcia. Należy przyciąć bryty tapety ERFURT-Vliesfaser Ready na wysokość ściany plus naddatek. Przyklejać pionowo na styk. Docisnąć bryty wałkiem do dociskania tapet lub pędzlem do tapetowania, wygładzając pęcherzyki powietrza. Naddatki przy sufitach, listwach podłogowych, oknach itp. docisnąć do narożnika za pomocą szpachli do tapetowania i odciąć nożem do tapet lub nożyczkami. Nie przyklejać tapety ERFURT-Vliesfaser Ready na zakładkę. W przypadku narożników zewnętrznych, które nie są pionowe, zalecamy stosowanie profili narożnych do tapet. Jeśli profile narożne do tapet nie mają być stosowane, należy dokładnie odcinać tapetę ERFURT-Vliesfaser Ready na krawędzi. W przypadku pionowych narożników zewnętrznych, można przykleić tapetę ERFURT-Vliesfaser Ready wokół narożnika (co najmniej 10 cm). Świeże plamy kleju należy od razu ostrożnie usuwać wilgotną gąbką/ściereczką. Podczas schnięcia unikać przeciągu i silnego ogrzewania pomieszczenia. Zbyt szybkie schnięcie może powodować odklejenia na łączeniach, które będą widoczne przy nakładaniu kolejnych powłok. Nie tapetować, jeśli temperatura powietrza i przedmiotów jest niższa niż + 10°C.

Malowanie / Pokrywanie

Jeśli tapeta zostanie później pomalowana, tapetę Vliesfaser Ready można pomalować farbą dyspersyjną (co najmniej klasa ścieralności na mokro 3 zgodnie z normą DIN 13300) – w zależności od stopnia zużycia. Malowanie powinno zawsze być wykonywane szybko i bez przerw. Jedwabiście błyszczące kolory szczególnie podkreślają wygląd tłoczonej struktury.

Remont

Tapety ERFURT-Vliesfaser Ready mogą być wielokrotnie malowane podczas kolejnych remontów. Prawidłowo nałożona powłoka ścienna jest łatwa do usunięcia.

Przechowywanie

Rolki tapet należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w pozycji stojącej.

Znak jakości

Tapety Vliesfaser Ready są zgodne ze wszystkimi odpowiednimi normami i odpowiadają najwyższym standardom jakości. Tapety typu Vliesfaser są regularnie testowane i wyróżniane przez niezależne instytuty badawcze pod kątem różnych właściwości produktu. Dostępne są następujące kontrole/wyróżnienia:

- **EPD:** Deklaracja środowiskowa produktu; Kontrola grupowa Stowarzyszenia Międzynarodowych Producentów Tapet (IGI)
- **Zawartość VOC:**
  - Odpowiada kontroli emisji zgodnie z normą AgBB: szczególnie niski poziom emisji.
  - Odpowiada francuskiej kontroli emisji zgodnie z Décret-No. 2011-321 + Rozporządzeniem KMR (A+)
- **Przepuszczalność dla pary wodnej** zgodnie z normą DIN EN ISO 12572:2017-05: odpowiada dyfuzyjnej warstwie powietrza o grubości ok. 0,04 m.
- **Klasyfikacja reakcji na ogień:** C-s1,d0 zgodnie z DIN EN 13501-1 (trudno zapalna).

Wskazówki

- Kontrola materiału: Nakładając na ścianę tapety Vliesfaser Ready o tym samym wzorze, można równocześnie wykorzystywać tylko rolki o identycznym numerze partii wyrobu. Przed obróbką sprawdzić rolki pod kątem wad materiałowych. Można nakładać równocześnie tylko rolki o tym samym wymiarze.
- Pozostałości tapet można utylizować razem z odpadami zmieszanymi.

  Klucz identyfikacyjny sposobu utylizacji:

Kategoria odpadów:	Odpad budowlany
Kod odpadów:	17 09 04

- W razie stwierdzenia wady w trakcie nakładania należy niezwłocznie przerwać pracę i złożyć reklamację u sprzedawcy. Nieudokumentowane reklamacje (bez próbki i etykiety identyfikacyjnej) nie mogą być uznane. Powyższe wskazówki mogą być traktowane wyłącznie jako ogólne zalecenia
- Nie mamy wpływu na sposób zastosowania i obróbkę, dlatego nasze wskazówki nie zwalniają klientów z obowiązku samodzielnego sprawdzenia naszych produktów pod kątem przydatności do zamierzonych metod i zastosowań. Wraz z udostępnieniem nowego wydania w związku z postępem technicznym niniejsze wydanie straci ważność.

Wyprodukowany w Niemczech
ERFURT & SOHN KG
Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal
Tel.: +49 202 6110 0
Faks: +49 202 6110 89 451
E-mail: info@erfurt.com
Internet: **www.erfurt.com**

ERFURT®
WÄNDE ZUM WOHLFÜHLEN