



## Produktbeschreibung

### ERFURT-Makulatur 88

#### Hersteller

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1  
42399 Wuppertal • GERMANY • [www.erfurt.com](http://www.erfurt.com)

#### Rohstoffe/Herstellung

Die Makulatur 88 besteht aus einer einlagigen, säurefreien Papierschicht. Bei der Beseitigung/Entsorgung unserer Makulatur treten keine Probleme auf, da die natürlichen Grundstoffe sich selbst in den Ökologiekreislauf zurückführen.

#### Produktdaten

- Grammat: 80 g/m<sup>2</sup>
- Rollenabmessungen: 33,50 m Länge x 0,53 m Breite
- Kartoninhalt: 12 Rollen

#### Produkteigenschaften

- Wasserdampfdurchlässigkeit nach DIN 52615 entspricht einer diffusionsäquivalenten Luftschichtdicke von ca. 0,02 m.
- Brandschutzklasse „E“ nach DIN EN 13501-1 entspricht „B2“ (normal entflammbare Baustoffe) nach DIN 4102-B2.

## Anwendung/Verarbeitung

Die Makaturen können auf allen tapezierfähigen Untergründen im Innenbereich eingesetzt werden.

#### Kleisterempfehlung

**Henkel:** Metylan Spezial 1:20 +20 % Ovalit TM, Metylan NP Power Granulat Plus 1:12

**Pufas:** Pufas MC Gerätekleister G 20 instant 1:20 +20% Wandbelagskleber, Pufas MC Kraft-Kleister 1:20 +20% Wandbelagskleber

#### Verklebung

Nach Trocknung ist sind die Makaturen mit allen Wandbelägen überverklebbar. Dabei ist die Kleberempfehlung des Tapetenherstellers zu beachten.