



ERFURT-Systemkleber SR 2 PRO

ERFURT
WÄNDE ZUM WOHLFÜHLEN

INNENWAND-
SYSTEME

Produktbeschreibung

ERFURT-Systemkleber SR 2 PRO

Hersteller

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal • GERMANY • www.erfurt.com • info@erfurt.com

Rohstoffe/Herstellung

ERFURT-Systemkleber SR 2 ist ein spezieller Dispersionskleber mit hoher Klebhaftung.

Produktdaten

- Bestellnummer: 1001207
- Inhalt in kg: 18
- Eimer/Palette: 24

Produkteigenschaften

- Für den Innenbereich
- Hohes Klebevermögen
- Leichter und geschmeidiger Auftrag mittels Rolle
- Spritzbar mittels Airlessgerät
- Einfach, schnell und sauber in der Verarbeitung
- Optimale Haftung zum Untergrund
- Hohe Nassfestigkeit
- Weichmacherfrei
- Hohe Tapeziersicherheit
- 20 Minuten Offenzeit*
- Ohne Zusatz von Schwermetallverbindungen

* Die Werte gelten für +20 °C und 65 % relative Luftfeuchtigkeit

Materialprüfung

Vor der Verarbeitung den Eimer auf mögliche Beschädigungen überprüfen.

Anwendung

Untergrund

Der ERFURT-Systemkleber SR 2 PRO kann auf allen tragfähigen, glatten Untergründen an Wänden und Decken im Innenbereich eingesetzt werden. Der Untergrund muss trocken, sauber und fest sein. Nicht haftende Altbeschichtungen sind zu entfernen. Starke Höhenunterschiede sind mit Spachtelmasse auszugleichen.

Verarbeitung

Verbrauch je nach Untergrund und Auftragsmenge 0,3 bis 0,5 kg/m². Verarbeitungstemperatur nicht unter 10 °C.

ERFURT-Systemkleber SR 2 PRO mit einer Rolle in einer Breite von 1-2 Bahnen satt und gleichmäßig auf den Untergrund auftragen. Den Wandbelag in das Klebebett einlegen und mit dem Tapezierspachtel so andrücken, dass sich der Kleber gleichmäßig verteilt und ein planer Untergrund entsteht.

Verklebung



ERFURT-Systemkleber SR 2 PRO mit einer Rolle in einer Breite von 1-2 Bahnen satt und gleichmäßig auf den Untergrund auftragen.



Den Wandbelag in das Klebebett einlegen und mit dem Tapezierspachtel so andrücken, dass sich der Kleber gleichmäßig verteilt und ein planer Untergrund entsteht.

Trocknung

Bei +20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte nach ca. 6 –12 Stunden trocken und überarbeitbar. Bei niedriger Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.

Lagerung

ERFURT-Systemkleber SR 2 PRO Eimer gut verschlossen, kühl und frostfrei lagern. Angebrochene Gebinde vor direkter Sonneneinstrahlung schützen, die Kleberoberfläche mit Folie vor dem Austrocknen schützen und Gebinde geschlossen lagern. Im geschlossenen Originalgebände mindestens 24 Monate lagerfähig.

Hinweise

Werkzeugreinigung

Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Entsorgung

Eingetrocknete bzw. abgebundene Reste von ERFURT-Systemkleber SR 2 PRO können zusammen mit normalem Hausmüll entsorgt werden.

Made in Germany

ERFURT & SOHN KG
Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal

Tel.: 0202 6110 0
Fax: 0202 6110 89 451

E-Mail: info@erfurt.com
Internet: www.erfurt.com

KlimaTec

PRO

www.erfurt.com