



Vorarbeiten - Neubau

Pos.	Text	Menge	Mengen- einheit	Einheits- preis	Gesamt- preis
	<p>Innenflächen aus neuem, lufttrockenem Putz (MG Plc, MG II oder MG III) glatt abgerieben, Tapezierbeton sowie Porenbeton (Gasbeton)</p> <hr/> <p>(Leistungsbeschreibung, Art und Beschaffenheit des Bauteils)</p> <p>Geringfügige Verunreinigungen durch Staub, Putzreste, Betonschlämme o.ä. ganzflächig entfernen.</p> <p>Kleine Unebenheiten ausbessern. Grundanstrich mit Grundanstrichstoff.</p>				
	<p>Innenflächen aus neuem, lufttrockenem Putz (MG IV) Gipsbauelementen, Gipsplatten, Gipsfaserplatten</p> <hr/> <p>(Leistungsbeschreibung, Art und Beschaffenheit des Bauteils)</p> <p>Geringfügige Verunreinigungen durch Staub, Putzreste, Betonschlämme o.ä. ganzflächig entfernen.</p> <p>Kleine Unebenheiten ausbessern. Grundanstrich mit Grundanstrichstoff.</p>				
	<p>Oberflächenqualität der Gipsplattenfläche</p> <p>Flächen sind nach Qualitätsstufen 2 zu spachteln. (Standardverspachtelung)</p> <p>Bei höheren Ansprüchen muss eine Q3- bzw. Q4-Spachtelung erbracht werden. Alternativ kann ein Erfurt Variovlies V 180 bzw. V 200 S verarbeitet werden. (Vorgabe Qualitätsstufe 3)</p> <p>Richtlinie BFS Merkblatt Nr.12</p>				



Vorarbeiten Renovierung - Altbau

Pos.	Text	Menge	Mengen- einheit	Einheits- preis	Gesamt- preis
	<p>Innenflächen aus den Putzen MG II, MG III oder MG IV, Beton, Porenbeton (Gasbeton), Gipsbauelementen, Gipskarton-/Gipsfaserplatten mit Leimfarbe gestrichen.</p> <hr/> <p>(Leistungsbeschreibung, Art und Beschaffenheit des Bauteils)</p> <p>Entfernen des Altanstrichs durch Abwaschen. Das anfallende Material wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen.</p> <p>Kleine Unebenheiten ausbessern. Grundanstrich mit Grundanstrichstoff. (MG IV – nur Kleistergrundierung)</p>				
	<p>Innenflächen aus den Putzen MG II, MG III oder Tapezierbeton mit Kalk-/Silikatfarbenbeschichtungen.</p> <hr/> <p>(Leistungsbeschreibung, Art und Beschaffenheit des Bauteils)</p> <p>Verunreinigungen durch Staub o.ä. und nicht fest haftende Anstrichanteile ganzflächig entfernen. Das anfallende Material wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen.</p> <p>Kleine Unebenheiten ausbessern. Grundanstrich mit Grundanstrichstoff.</p>				
	<p>Innenflächen aus den Putzen MG II, MG III oder MG IV, Beton, Porenbeton (Gasbeton), Gipsbauelementen, Gips Gipsfaserplatten mit Tapeten (wasch-/scheuerbeständig, spaltbar, Spezialwandbeläge).</p> <hr/> <p>(Leistungsbeschreibung, Art und Beschaffenheit des Bauteils)</p> <p>Tapezierung aus Tapeten der Qualitätsgruppe</p> <hr/> <p>Anzahl der Lagen _____ entfernen. Das anfallende Material wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen.</p> <p>Kleine Unebenheiten ausbessern. Grundanstrich mit Grundanstrichstoff. (MG IV – nur Kleistergrundierung)</p>				



Vorarbeiten Renovierung - Altbau

Pos.	Text	Menge	Mengen- einheit	Einheits- preis	Gesamt- preis
	<p>Innenflächen aus den Putzen MG II, MG III oder MG IV, Beton, Porenbeton (Gasbeton), Gipsbauelementen, Gipskarton-/Gipsfaserplatten mit trag- und saugfähigen Dispersionsfarbenbeschichtungen.</p> <hr/> <p>(Leistungsbeschreibung, Art und Beschaffenheit des Bauteils)</p> <p>Nicht fest haftende Anstrichteile entfernen. Das anfallende Material wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen.</p> <p>Kleine Unebenheiten ausbessern. Grundanstrich mit Grundanstrichstoff. (MG IV – nur Kleistergrundierung)</p>				
	<p>Innenflächen aus den Putzen MG II, MG III oder MG IV, Beton, Porenbeton (Gasbeton), Gipsbauelementen, Gips karton-/Gipsfaserplatten mit tragfähigen, aber nicht saugenden Dispersionsfarben oder Lackbeschichtungen.</p> <hr/> <p>(Leistungsbeschreibung, Art und Beschaffenheit des Bauteils)</p> <p>Anlaugen/Aufräumen des Altanstrichs. Nicht fest haftende Anstrichteile entfernen. Das anfallende Material wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen.</p> <p>Kleine Unebenheiten ausbessern.</p> <p>Schaffung eines tapezierfähigen Untergrundes durch Verklebung von ERFURT-Glattvliesen, ERFURT-Systemkleber SR 4 (bei rauem Untergrund) und ERFURT-Systemkleber SR 2 oder Henkel-Kleber Metylan Ovalit V (bei glattem Untergrund)</p> <p>Nach der Trockenzeit von 12 Std., ERFURT-Makulaturpapier Erfurt Nr. _____ tapezieren.</p>				
	<p>Innenflächen aus den Putzen MG II, MG III oder MG IV, Beton, Porenbeton (Gasbeton), Gipsbauelementen, Gips karton-/Gipsfaserplatten mit nicht tragfähigen Dispersionsfarben oder Lackbeschichtungen.</p> <hr/> <p>(Leistungsbeschreibung, Art und Beschaffenheit des Bauteils)</p> <p>Entfernen des Altanstrichs mit Abbeizfluid. Das anfallende Material wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen.</p> <p>Kleine Unebenheiten ausbessern. Grundanstrich mit Grundanstrichstoff. (MG IV – nur Kleistergrundierung)</p>				



Als Alternative für „Kleine Unebenheiten ausbessern“

Pos.	Text	Menge	Mengen- einheit	Einheits- preis	Gesamt- preis
	<p>Spachteln mit hydraulischer Spachtelmasse bis zur erforderlichen Glätte.</p> <p>Auf vorbeschriebenem, vorbereitetem Untergrund. Grundanstrich mit Grundanstrichstoff.</p>				
	<p>Tapetenunterlage aus Tapetenrohpapier ERFURT-Makulatur-Nr. _____</p> <p>Auf vorbeschriebenem, vorbereitetem Untergrund auf Stoß tapezieren. Einschließlich der Rollenmakulatur.</p>				
	<p>Bei Tapezierungen auf Unterlagsstoffe zum Absperren und Dämmen, ist zu unterscheiden zwischen saugfähiger und nicht saugfähiger Oberfläche</p>				
	<p>Saugfähige Oberfläche, z.B. Thermopete pappkaschiert o.ä.</p> <p>_____ (Leistungsbeschreibung, Art und Beschaffenheit des Bauteils)</p> <p>Beispachteln der bündigen Stoß-/Schnittstellen mit hydraulischer Spachtelmasse.</p> <p>Tapetenunterlage aus Tapetenrohpapier ERFURT-Makulatur-Nr. _____</p> <p>Auf vorbeschriebenem, vorbereitetem Untergrund auf Stoß tapezieren. Einschließlich Lieferung der Rollenmakulatur.</p>				
	<p>Nicht saugfähige Oberfläche, z.B. Metallfolien, Depron o.ä.</p> <p>_____ (Leistungsbeschreibung, Art und Beschaffenheit des Bauteils)</p> <p>Auftragen einer Haftbrücke Tapetenunterlage aus Tapetenrohpapier ERFURT-Makulatur-Nr. _____</p> <p>Auf vorbeschriebenem, vorbereitetem Untergrund auf Stoß tapezieren. Einschließlich Lieferung der Rollenmakulatur.</p>				



Verklebung von ERFURT-KlimaTec KV 600

Pos.	Text	Menge	Mengen- einheit	Einheits- preis	Gesamt- preis
	<p>ERFURT-KlimaTec KV 600 auf glatten bis leicht strukturierten Untergründen</p> <p>ERFURT-Systemkleber SR 2 mit dem Airlessgerät oder mit der Farbwalze auftragen. (Verbrauch ca. 400-500 g/m²)</p> <p>ERFURT-KlimaTec KV 600 auf Stoß in den feuchten Kleber einlegen und mit einer Mossgummirolle oder einem Tapezierspachtel blasenfrei andrücken und Überstände beschneiden.</p> <p>Preis nach gelieferter Fläche.</p>				
	<p>ERFURT-KlimaTec KV 600 auf mittel bis grob strukturierten Untergründen</p> <p>ERFURT-Systemkleber SR 4 mit dem Zahnspachtel (B2 bzw. C3) auftragen. (Verbrauch ca. 800-1200 g/m²)</p> <p>ERFURT-KlimaTec KV 600 auf Stoß in den feuchten Kleber einlegen und mit einer Mossgummirolle oder einem Tapezierspachtel blasenfrei andrücken und Überstände beschneiden.</p> <p>Preis nach gelieferter Fläche.</p>				
	Nahtbereiche und Anschlüsse im Eckbereich mit einer Kunststoffdispersionspachtelmasse glattspachteln.				
	Anbringen von Eckschutzprofilen (z. B. Hobus Eckschutz).				



Verklebung von ERFURT-Variovlies R 300

Pos.	Text	Menge	Mengen- einheit	Einheits- preis	Gesamt- preis
	<p>ERFURT-Variovlies R 300 auf glatten bis leicht strukturierten Untergründen</p> <p>ERFURT-Systemkleber SR 2 mit dem Airlessgerät oder mit der Farbwalze auftragen. (Verbrauch ca. 400-500 g/m²)</p> <p>ERFURT-Variovlies R 300 auf Stoß in den feuchten Kleber einlegen und mit einer Gummirolle oder einem Tapezierspachtel blasenfrei andrücken und Überstände beschneiden.</p> <p>Preis nach gelieferter Fläche.</p>				
	<p>ERFURT-Variovlies R 300 auf mittel bis grob strukturierten Untergründen</p> <p>ERFURT-Systemkleber SR 4 mit dem Zahnschachtel (B2 bzw. C3) auftragen. (Verbrauch ca. 800-1200 g/m²)</p> <p>ERFURT-Variovlies R 300 auf Stoß in den feuchten Kleber einlegen und mit einer Gummirolle oder einem Tapezierspachtel blasenfrei andrücken und Überstände beschneiden.</p>				
	<p>ERFURT-Variovlies R 300 als Anstrichträger</p> <p>Nahtbereiche und Anschlüsse im Eckbereich mit einer Kunststoffdispersionspachtelmasse glattspachteln.</p>				



Lieferung und Verklebung von Tapeten

Pos.	Text	Menge	Mengen- einheit	Einheits- preis	Gesamt- preis
	<p>ERFURT-Rauhfaser-Nr. _____</p> <p>Preis nach gelieferter Fläche</p> <p>Tapezieren mit vorbeschriebener Tapete auf Stoß Untergrund wie vorbeschrieben vorbereitet.</p> <p>Einschließlich Lieferung der Rauhfaser.</p>				
	<p>ERFURT-Vlies-Rauhfaser-Nr. _____</p> <p>Preis nach gelieferter Fläche</p> <p>Tapezieren mit vorbeschriebener Tapete auf Stoß Untergrund wie vorbeschrieben vorbereitet.</p> <p>Einschließlich Lieferung von Vlies-Rauhfaser.</p>				
	<p>Prägetapete simplex - dimensionsstabil, unbedruckt. Ohne Rapport/mit Rapport: Rapportlänge _____ Gleichlaufendes-/Versatzmuster _____</p> <p>ERFURT-Vliesfaser-Nr. _____</p> <p>Verkleben mit vorbeschriebenem Wandbelag auf Stoß. Untergrund wie vorbeschrieben vorbereitet. Einschließlich Lieferung der Vliesfaser.</p> <p>Die Klebeanleitung des Herstellers ist zu beachten.</p>				
	<p>ERFURT-Variovlies, unbedruckt.</p> <p>ERFURT-Variovlies-Nr. _____ (M 120, M 140, M 160, V 180, V 200 S)</p> <p>Beklebung glatter Flächen mit Metylan Neuputzkleister.</p> <p>Verkleben mit vorbeschriebenem Wandbelag auf Stoß. Untergrund wie vorbeschrieben vorbereitet. Einschließlich Lieferung des Variovlieses.</p> <p>Die Klebeanleitung des Herstellers ist zu beachten.</p>				



Lieferung und Verklebung von Tapeten

Pos.	Text	Menge	Mengen- einheit	Einheits- preis	Gesamt- preis
	<p>ERFURT-Variovlies, unbedruckt.</p> <p>ERFURT-Variovlies-Nr. _____</p> <p>Beklebung strukturierter Flächen wie Glasgewebe o.ä. mit gefülltem Dispersionskleber z. B. ERFURT-Systemkleber SR 4 oder Henkel Ovalit P.</p> <p>Verkleben mit vorbeschriebenem Wandbelag auf Stoß. Untergrund wie vorbeschrieben vorbereitet. Einschließlich Lieferung des Variovlieses.</p> <p>Die Klebeanleitung des Herstellers ist zu beachten.</p>				
	<p>Prägetapete duplex - standfest, unbedruckt.</p> <p>Ohne Rapport/mit Rapport: Rapportlänge _____</p> <p>Gleichlaufendes-/Versatzmuster _____</p> <p>ERFURT-Novaboss-Nr. _____</p> <p>Preis je Normalrolle _____ Euro</p> <p>Tapezieren mit vorbeschriebener Tapete auf Stoß. Untergrund wie vorbeschrieben vorbereitet. Die Lieferung der Tapete wird gesondert vergütet.</p> <p>Die Klebeanleitung des Herstellers ist zu beachten.</p>				
	<p>Prägetapete triplex mit glatter Rückseite - hoch, standfest, weiß, unbedruckt.</p> <p>Ohne Rapport/mit Rapport: Rapportlänge _____</p> <p>Gleichlaufendes-/Versatzmuster _____</p> <p>ERFURT-Novaboss-Nr. _____</p> <p>Preis je Normalrolle _____ Euro</p> <p>Tapezieren mit vorbeschriebener Tapete auf Stoß. Untergrund wie vorbeschrieben vorbereitet. Die Lieferung der Tapete wird gesondert vergütet.</p> <p>Die Klebeanleitung des Herstellers ist zu beachten.</p>				



Anstricharbeiten nach VOB / DIN 18363 / DIN 13300

Pos.	Text	Menge	Mengen- einheit	Einheits- preis	Gesamt- preis
	<p>Ein Deckanstrich auf</p> <p>ERFURT-Rauhfasernr. _____ ERFURT-Vlies-Rauhfasernr. _____ ERFURT-Vliesfasernr. _____ ERFURT-Variovlies-Nr. _____ ERFURT-Novaboss-Nr. _____</p> <p>mit waschbeständiger „W“ oder scheuerbeständiger „S“ Kunststoff-Dispersionsfarbe nach DIN EN 13300. Glanzstufe: M/SM/SG/G</p> <p>Qualitätsstufe: _____ Glanzstufe: _____</p>				
	<p>Ein Grundanstrich auf</p> <p>ERFURT-Rauhfasernr. _____ ERFURT-Vlies-Rauhfasernr. _____ ERFURT-Vliesfasernr. _____ ERFURT-Variovlies-Nr. _____ ERFURT-Novaboss-Nr. _____</p> <p>mit waschbeständiger „W“ oder scheuerbeständiger „S“ Kunststoff-Dispersionsfarbe nach DIN EN 13300. Glanzstufe: M/SM/SG/G</p> <p>Qualitätsstufe: _____ Glanzstufe: _____</p>				
	<p>Ein Schlussanstrich auf</p> <p>ERFURT-Rauhfasernr. _____ ERFURT-Vlies-Rauhfasernr. _____ ERFURT-Vliesfasernr. _____ ERFURT-Variovlies-Nr. _____ ERFURT-Novaboss-Nr. _____</p> <p>mit waschbeständiger „W“ oder scheuerbeständiger „S“ Kunststoff-Dispersionsfarbe nach DIN EN 13300. Glanzstufe: M/SM/SG/G</p> <p>Qualitätsstufe: _____ Glanzstufe: _____</p>				
	<p>Leistung wie Pos.: _____ jedoch als Zulage</p> <p>Mittelgetönt Farbton: _____ Sattgetönt Farbton: _____ Voll- oder Sonderton: Farbton: _____</p> <p>Mehrfarbiges Absetzen in der Fläche von _____ Farbtöne und Flächenaufteilung nach Muster des AG.</p>				
	<p>Falls gewünscht, kann die Kunststoff-Dispersionsfarbe durch eine Innenfarbe auf Silikatbasis, waschbeständig nach DIN EN 13300 ersetzt werden.</p>				



Erläuterungen zu den Anstricharbeiten

In der Zeile „Grundanstrich mit dem Grundanstrichstoff“ kann die genaue Bezeichnung des Grundanstrichstoffs gesetzt werden.

Falls nichts angegeben wird, muss der Auftragnehmer nach VOB/C 18366 Abs. 2.2.1 einen geeigneten Grundanstrich auftragen.

Nach VOB/C 18363 Abs. 3.1.5 sind alle Anstriche in weiß oder hellgetönt auszuführen, wenn die LB keine anderen Farbtöne benennt.

Anstriche mit stärker getönten oder Volltonfarben erfordern auf weißen Untergründen einen Grundanstrich im vorgegebenen Farbton.

Bei Prägetapeten wie Novaboss und Variovlies sollten Anstriche mit SG/G Kunststoff-Dispersionsfarben nach DIN EN 13300 erfolgen, da diese die Prägung besser zur Geltung bringen.

Die unterste Qualitätsstufe für Innen-Dispersionsfarben stellt die Nassabriebklasse 3 (DIN EN13300).

Des Weiteren definiert die DIN EN 13300 die Glanzstufen einer Dispersionsfarbe.

„M“ = matt

„SM“ = seidenmatt

„SG“ = seidenglänzend

„G“ = glänzend