

NOWOŚCI

ERFURT
WÄNDE ZUM WOHLFÜHLEN

GLATTVLIES-
TAPETEN



ERFURT-Variovlies Asortyment gładkiej flizeliny

Problem ze ścianami? Mamy rozwiązanie!



MADE IN
GERMANY



Variovlies

www.erfurt.com

ERFURT-Variovlies nadaje ścianom gładź i ma dodatkowe zalety

Moda na gładkie ściany

Moda na gładkie ściany sprawiła, że w ubiegłych latach podczas budowy, remontu lub renowacji ściany głównie tynkowano a czasem także malowano. Rezygnowano jednak z okładzin ściennych: Ściany pozostawały „nagie”!

Przekonujące zalety produktu

Zastosowanie tapet z gładkiej flizeliny z nowego asortymentu ERFURT-Variovlies stanowi optymalną alternatywę dla „nagich” ścian.

Traktowane jako idealne podłoże pod farbę lub spełniające dodatkowe zadanie - pokrycie drobnych rys i pęknięć – 100-procentowe flizeliny firmy Erfurt & Sohn gwarantują na długi czas, że ściany będą gładkie lub o delikatnej strukturze, co sprawi, że atmosfera w pomieszczeniu stanie się bardziej przytulna. Variovlies poprawia klimat w pomieszczeniu, eliminuje nierówności podłoża i perfekcyjnie imituje gładkie, otynkowane ściany. Ponadto są to tapety „oddychające”, regulujące poziom wilgotności w pomieszczeniu, wyprodukowane w zgodzie z naturą - korzystne dla zdrowia, nie zawierają PCW ani innych szkodliwych substancji.



Zawsze odpowiednie rozwiązanie dla uzyskania efektu gładkich ścian

Prosto – szybko – pewnie

Nakładanie tapet ERFURT z gładkiej flizeliny jest poza tym wyjątkowo proste. Wysokiej jakości, odporna na rozerwanie, gładka flizelina może być stosowana na wszystkich podłożach nadających się do tapetowania. Można ją naklejać stosując technikę nakładania kleju bezpośrednio na ścianę.

Pokrywają drobne rysy i pęknięcia – idealnie gładkie ściany na długo

Ściany i tynki pracują. Szczególnie w nowych budynkach, ale także na świeżo pokrytych powierzchniach. W efekcie dochodzi do powstawania rys. Jeśli chcemy tego uniknąć, rozwiązaniem problemu będzie naklejenie pokrywających rysy flizelin z grupy Variovlies, co pozwoli cieszyć się z efektu idealnie gładkich ścian pozbawionych rys.



Popękane ściany



Np. Variovlies Flat



Malowanie

Łatwa do usunięcia

Czy zadawali sobie Państwo pytanie, jak później usunąć różne farby lub tynki rolkowe?

Jest to bardzo proste, o ile nakłada się je nie bezpośrednio na otynkowaną ścianę, ale na VARIOVLIES. Wtedy, gdy zajdzie taka potrzeba – można je z łatwością usunąć za jednym zamachem razem z VARIOVLIES.

„Moje ściany mają pozostać naturalne”



Ekologiczna gładka flizelina produkowana z makulatury, wzmocniona dodatkiem włókien tekstylnych – ok.150g/m²

- Bardzo dobre krycie podłoży o nierównym zabarwieniu
- Niewielkie zużycie farby
- Możliwa do usunięcia

- Zdrowa i „oddychająca”
- Nie wymaga nasiąkania klejem i zachowuje stabilne wymiary (nie kurczy się ani nie rozciąga)
- Pokrywa drobne rysy i pęknięcia
- Do wielokrotnego malowania
- Mniej łączeń na ścianie dzięki szerokości 75 cm



MADE IN GERMANY



VARIOVLIES PLANO

„Moje tapety mają być takie jak ja:
elastyczne!”



Gładka flizelina produkowana z wysokiej jakości celulozy, wzmocniona włóknami tekstylnymi – ok. 150 g/m²

- Profesjonalna jakość
 - Niewielkie zużycie farby
 - Łatwa do usunięcia
-
- Zdrowa i „oddychająca”
 - Nie wymaga nasiąkania klejem i zachowuje stabilne wymiary (nie kurczy się ani nie rozciąga)
 - Pokrywa drobne rysy i pęknięcia
 - Do wielokrotnego malowania
 - Mniej łączeń na ścianie dzięki szerokości 75 cm



VARIOVLIES FLAT

„Nasze tapety promienne jak my!”



Gładka flizelina z dodatkiem białego pigmentu, wzmocniona włóknami tekstylnymi – ok. 130 g/m²

- Gładka powierzchnia z połyskiem
- Perfekcyjnie jednolita powłoka malarska
- Mniejsze zużycie farby

- Zdrowa i „oddychająca”
- Nie wymaga nasiąkania klejem i zachowuje stabilne wymiary (nie kurczy się ani nie rozciąga)
- Pokrywa drobne rysy i pęknięcia
- Do wielokrotnego malowania
- Mniej łączeń na ścianie dzięki szerokości 75 cm



VARIOVLIES BRILLIANT

„Chcemy, aby nasza tapeta miała delikatną strukturę!”



Flizelina produkowana z celulozy
o powierzchni z delikatną strukturą
– ok. 150 g/m²

- Elegancki design
- Bardzo odporna na zniszczenie
- Łatwa do usunięcia

- Zdrowa i „oddychająca”
- Nie wymaga nasiąkania klejem i zachowuje stabilne wymiary (nie kurczy się ani nie rozciąga)
- Pokrywa drobne rysy i pęknięcia
- Do wielokrotnego malowania
- Mniej łączeń na ścianie dzięki szerokości 75 cm



VARIOVLIES SISAL

„Gładkie ściany? To nie dla mnie!”



Flizelina o powierzchni z bardzo drobną strukturą – ok. 160 g/m²

- Wyjątkowo odporna na działanie światła
- Przeznaczona na niedoskonałe/ nierówne podłoża
- Szczególnie dobrze sprawdza się jako tapeta na sufity

- Zdrowa i „oddychająca”
- Nie wymaga nasiąkania klejem i zachowuje stabilne wymiary (nie kurczy się ani nie rozciąga)
- Pokrywa drobne rysy i pęknięcia
- Do wielokrotnego malowania
- Mniej łączeń na ścianie dzięki szerokości 75 cm



MADE IN GERMANY



VARIOVLIES STYLE

Dzięki ERFURT-Variolies można bardzo szybko uzyskać gładkie ściany

Asortyment ERFURT-Variolies oferuje wiele różnych możliwości uzyskania pięknych ścian w prosty i szybki sposób. Nieestetyczne podłoża można łatwo pokryć tapetą i pomalować.

Tapety Variolies nadają się nie tylko do uzyskania gładkich ścian, ale także ścian o drobnych strukturach dzięki kreatywnym technikom.

Dodatkowa zaleta:

Szerokość tapety 75 cm, korzystna przy tapetowaniu metodą nakładania kleju bezpośrednio na ścianę, umożliwia szybszą pracę i efektywniejsze tapetowanie, gdyż taka szerokość tapety sprawia, że na ścianie jest mniej łączeń a uzyskany efekt jest bardzo dobry.

W przypadku odnawiania bardzo zniszczonych ścian lub ścian o drobnej strukturze, pokrytych tynkami strukturalnymi albo włóknem szklanym, odpowiednim wyborem będzie w tych przypadkach ERFURT-Variolies RENO.

Jako tapeta podkładowa idealnie pokryje szorstkie podłoża i będzie stanowiła optymalny podkład pod flizelinę z asortymentu ERFURT-Variolies. Dzięki temu odpadnie uciążliwe i pracochłonne nakładanie nowego tynku oraz jego szlifowanie!

„Nareszcie łatwy sposób na wyrównanie szorstkich powierzchni!”



Gruba flizelina do pokrycia na gładko ścian o powierzchni strukturalnej – ok. 300 g/2

- Bardzo dobrze nadaje się do stosowania podczas remontów i odnawiania ścian
- Tworzy gładkie podłoże nadające się pod tapetowanie
- Nadaje gładź takim nierównym powierzchniom, jak tapety z włókna szklanego, ściany pokryte strukturalnymi tynkami rolkowymi itd.
- Zdrowa i „oddychająca”
- Nie wymaga nasiąkania klejem i zachowuje stabilne wymiary (nie kurczy się ani nie rozciąga)
- Pokrywa drobne rysy i pęknięcia
- Do wielokrotnego malowania
- Mniej łączeń na ścianie dzięki szerokości 75 cm



MADE IN
GERMANY



VARIOVLIES RENO

Chcesz prostym sposobem uzyskać gładką powierzchnię na ścianach, które były pokryte strukturalnym włóknem szklanym lub tynkiem rolkowym?

Dzięki grubości materiału ok. 1 mm ERFURT-Variolies Reno stanowi łatwe rozwiązanie. Zastosowanie tej tapety flizelinowej o filcowatej powierzchni od spodu, położonej na klej dyspersyjny, pozwala wygładzić takie nierówne powierzchnie, jak np. strukturalne tapety z włókna szklanego lub tynk rolkowy.

Łatwo i szybko pozwoli uzyskać idealne podłoże pod nowe strukturalne i dekoracyjne powierzchnie – bez pracochłonnego szpachlowania lub szlifowania.

WSKAZÓWKA: Klejem zalecanym przez firmę ERFURT jest klej systemowy ERFURT-Systemkleber. Pojemnik 10 kg wystarcza na naklejenie 3 rolek o wymiarach 10,00 m x 0,75 m.

Położyć Variolies Reno na warstwie kleju dyspersyjnego

Należy obficie klej dyspersyjny

Przykład: ściana pokryta tynkiem rolkowym

Variolvies

**Wysokiej jakości gładka flizelina
stosowana podczas prac remontowych,
do odświeżenia ścian i ich dekoracji**

Najważniejsze informacje w skrócie

Obróbka / właściwości

Podkład pod farbę – możliwy do usunięcia nawet po kilkukrotnym malowaniu

Pozwala trwale uzyskać gładkie ściany bez rys

Tapetowanie bez konieczności nasiąkania klejem tapety – stabilna wymiarowo

Możliwość nakładania kleju bezpośrednio na ścianę

Obróbka z użyciem kleju do flizeliny

Obróbka z użyciem kleju dyspersyjnego

Do wielokrotnego malowania

Niewielkie zużycie farby

Gładka powierzchnia z połyskiem

Perfekcyjnie jednolita powłoka malarska

Łatwa do usunięcia

Korzystna dla zdrowia

„Oddychająca” / dyfuzyjnie otwarta

Nie zawiera włókna szklanego

Nie zawiera PCW

Profesjonalna jakość

Pokrywa drobne rysy i pęknięcia

Bardzo odporna na zniszczenie

Wyjątkowo odporna na działanie światła

Wygładza nierówne podłoża

Doskonale sprawdza się jako tapeta na sufity

Tapeta podkładowa o filcowatej powierzchni do wygładzania / renowacji podłoża

Perfekcyjnie gładki podkład pod inne tapety

Palność zgodnie z normą DIN EN 13501-1 (produkt trudnopalny, nadaje się do stosowania w obiektach użyteczności publicznej)

Wyprodukowano w Niemczech

VARIOVLIES

	Plano	Flat	Brilliant	Sisal	Style	Reno
	✓	✓	✓	✓	✓	
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	
						✓
	✓	✓	✓	✓	✓	
			✓			
			✓			
			✓			
		✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		✓				
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		✓		✓		✓
				✓	✓	
				✓	✓	✓
				✓	✓	
						✓
						✓
	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	C-s2,d0
	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Zalety produktu i sposób tapetowania - Plano/ Flat/ Brilliant/ Sisal/ Style



Nie zawiera PCW



Trudno zapalna



Na ściany i sufity



Niewielkie zużycie farby



„Oddychająca”



Odporna na zgniecenie



Pokrywa rysy i pęknięcia



Nie wymaga czasu nasiąkania klejem



Klej do flizeliny



Nakładanie kleju bezpośrednio na ścianę



Łatwa do usunięcia



1. Usunąć stare tapety i warstwy farby. Szorstkie podłoża należy wygładzić masą szpachlową zawierającą gips. Podłoża silnie chłonne zagruntować podkładem nie zawierającym rozpuszczalnika..



2a. Tapetowanie metodą nakładania kleju bezpośrednio na ścianę, bez nasiąkania klejem lub



3. Tapetę naklejać na styk.



2b. za pomocą maszyny do nakładania kleju na tapetę, bez czasu nasiąkania. Do klejenia należy używać kleju do flizeliny.



4. Bryty tapety docisnąć wałkiem z porowatej gumy.



5. Nadatki przy sufitach, listwach podłogowych, oknach itp. odciąć za pomocą noża do tapet i szpachli tapeciarzkiej.



6. W narożnikach i na krawędziach odciąć brzozy brytu, a kolejny bryt nałożyć na styk.



7. Po wyschnięciu pomalować farbą dyspersyjną wysokiej jakości zgodną z normą DIN EN 13300 lub zastosować inne techniki dekoracyjne, np. tynk, inną tapetę itp.

Zalety produktu i sposób nakładania - Reno



Klej dyspersyjny



Pokrywająca rysy



Wyrównuje powierzchnie strukturalne



Otwarta dyfuzyjnie



Na ściany i sufity



Nie wymaga czasu nasiąkania klejem



Nakładanie kleju bezpośrednio na ścianę



Nie zawiera PCW



Stabilna struktura



1. Usunąć stare tapety i warstwy farby. Szorstkie podłoża należy wygładzić masą szpachlową zawierającą gips. Podłoża silnie chłonne zagruntować podkładem nie zawierającym rozpuszczalnika.



2. Podłoże musi być czyste, suche, nośne oraz chłonne. Podłoża nie przylegające do ściany należy usunąć.



3. Na wszystkie podłoża gładkie lub o średniej strukturze nakładać kolejno na szerokość każdego brytu dużą ilość kleju dyspersyjnego przy użyciu wałka o długim włosiu (patrz test sprawdzania warstwy kleju palcem).



4. ERFURT-Variovlies RENO nałożyć na warstwę kleju filcowatą stroną, łącząc kolejne bryty na styk, następnie usunąć ewentualne pęcherze powietrza z pomocą wałka z porowatej gumy lub szpachli tapeciarskiej.



5. Wystające kawałki okładziny w narożnikach odciąć równo nożem tapeciarskim lub hakowym. Dla uzyskania optycznie ostrych narożników zaleca się zamontowanie listew narożnych na Variovlies.



6. Wystające kawałki tapety Variovlies przy sufitach lub przy podłodze odciąć równo nożem tapeciarskim lub hakowym przy pomocy szpachelki lub szyny do cięcia.



7. Powierzchnia ściany jest teraz idealnie przygotowana do naklejenia rafały lub innej tapety.

ERFURT[®]
WÄNDE ZUM WOHLFÜHLEN

ERFURT & SOHN POLSKA Sp. z o. o.
Al. Kościuszki 80/82
90 437 Łódź
POLAND
Phone: +48 42 636 70 40
Fax: +48 42 637 69 68
biuro@erfurt.com.pl

ERFURT & SOHN KG
Hugo-Erfurt-Str. 1
D- 42399 Wuppertal
NIEMCY
info@erfurt.com
Infolinia +49 202 6110 375

www.erfurt.com