



Systémové lepidlo ERFURT-KlimaTec

ERFURT
WÄNDE ZUM WOHLFÜHLEN

INNENWAND-
SYSTEME

Popis výrobku

Systémové lepidlo ERFURT-KlimaTec Systemkleber

Výrobce

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal • GERMANY • www.erfurt.com

Suroviny/výroba

Systémové lepidlo ERFURT-KlimaTec je disperzní lepidlo s vysokou lepidlostí, vyvinuté speciálně pro stěnový obklad ERFURT-KlimaTec Thermovlies.

Údaje o výrobku

- Obj. č. 1001202

Systémové lepidlo ERFURT-KlimaTec je dodáváno balené v nádobách o hmotnosti 10 kg

Vlastnosti výrobku

- Pro použití v interiéru
- Vysoká lepidlost
- Snadné a jemné nanášení pomocí válečku z jehněčí kožešiny s dlouhým vlasem
- Jednoduché, rychlé a čisté zpracování
- Optimální přilnavost k podkladu
- Lepší pevnost v mokřem stavu
- Vysoká přesnost při tapetování
- Otevřená doba pro zpracování činí 20 minut
- Bez obsahu sloučenin těžkých kovů
- Propustnost pro vodní páru dle normy DIN EN ISO 12 572 odpovídá, v závislosti na struktuře daného systému, ekvivalentní difúzní tloušťce vrstvy vzduchu 0,07 m, resp. 0,04 m ve spojení s výrobky ERFURT-KlimaTec Thermovlies Basic nebo Premium

Použití/zpracování

Systémové lepidlo ERFURT-KlimaTec bylo vyvinuto speciálně pro sortiment výrobků ERFURT-Thermovlies. Může se používat na všech nosných, hladkých nebo mírně strukturovaných podkladech, na stěnách a stropech v interiéru.

Příprava podkladu

Podklad musí být suchý, čistý a pevný. Nepřilnavé staré vrstvy je třeba odstranit. Velké rozdíly ve výšce je třeba vyrovnat tmelem.

Podmínky zpracování

Spotřeba dle podkladu a nanášeného množství je 0,3 až 0,5 kg/m². Teplota při zpracování nesmí klesnout pod 10°C. Otevřená doba pro zpracování lepidla činí při normální teplotě a vlhkosti vzduchu cca 20 minut.

Lepení



Systémové lepidlo ERFURT-KlimaTec nanášejte na podklad rovnoměrně a v dostatečném množství válečkem s dlouhým vlasem, a to na šířku jednoho pásu.



Poté vložte tento obklad do vrstvy lepidla a tapetovací stěrkou přitiskněte tak, aby se lepidlo rovnoměrně rozdělilo, a aby vznikl rovnoměrný podklad.

Schnutí

Při teplotě + 20° C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu zaschne po cca 6-12 hodinách a je možné přes něj tapetovat. Při nižších teplotách a vyšší vlhkosti vzduchu se tyto doby prodlužují.

Čištění nástrojů

Okamžitě po použití vodou.

Skladování

Nádoby se systémovým lepidlem ERFURT-KlimaTec skladujte dobře uzavřené, v chladu a chráněné před mrazem. Chraňte před přímým slunečním svitem; načatá balení zalijte případně trochou vody. V originálních uzavřených obalech lze skladovat nejméně dva roky.

Likvidace

Zaschlé příp. zachycené zbytky systémového lepidla ERFURT-KlimaTec se mohou likvidovat společně s domovním odpadem.

Obsah látek/výsledky zkoušek

Propustnost pro vodní páru byla stanovena společností Schall- und Wärmemeßstelle Aachen GmbH, dle normy DIN EN ISO 12 572, v rámci zkušební zprávy č. 1030509-D-WDD.

Made in Germany

ERFURT & SOHN KG
Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal

Tel.: +49 202 6110 0
Fax: +49 202 6110 89 451

Email: info@erfurt.com
Internet: www.erfurt.com

Servisní linka:
+49 202 6110 375

KlimaTec

www.erfurt.com