




Přednosti výrobku




Neobsahují PVC



Těžce hořlavé



Na stěny a strop



Vícekrát snadno přetřítelné



Prodyšné




Jednoduché zpracování




Speciální škrabové lepidlo

Zpracování




1. Staré tapety a nátěry netrvanlivého charakteru odstraňte. Drsné podklady vyrovnejte na hladko pomocí stěrky na bázi sádry. Silně savé podklady ošetřete základovou hmotou bez obsahu rozpouštědla.




2a. Ruční lepení: Zařízněte pásy ve výšce stěny plus přídavek a lepte je jednotlivě. Nebo



2b. Lepení pomocí tapetovacího přístroje: Pásy protáhněte tapetovacím přístrojem a ustříhňte.



3. Pásy potažené lepidlem se skládají 2/3 k 1/3. Přehyby nelámejte.



4. Čas na navlhčení tapety je 5-10 minut.



5. Pásy lepte svisle těsně na spoj. Vytlačit bubliny nebo přehyby pomocí tapetovacího kartáče nebo gumového válečku.



6. Oddělování v rozích se provádí nůžkami. Profesionálové odtrhávají tapety se strukturou dřevěného vlákna také často pomocí stěrky.



7. Na vnějších rozích se tapety nepokládají přes sebe, ale přiléhají k sobě přesně podél hran.



8. Po zaschnutí přetřete kvalitní disperzní barvou podle DIN EN 13300.



Popis výrobku

ERFURT-Rauhfaser

Výrobce

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal • GERMANY • www.erfurt.com

Suroviny/výroba

ERFURT-Rauhfaser je tapeta na stěny, která se skládá z několika vrstev papíru se zapracovanými dřevěnými vlákny, která tvoří její strukturu.

Všechny druhy tapet ERFURT-Rauhfaser jsou vyrobeny dle stejného výrobního postupu a odlišují se pouze dřevěnými vlákny, která tvoří jejich strukturu.

Na výrobu se používají pouze vysoce kvalitní suroviny a také cíleně vybrané recyklované papíry a celulóza. Tiskové barvy se z recyklovaných papírů pro vrchní vrstvu odstraňují zesvětlením flotačním postupem (deinking). Všechny výrobní odpady se mohou opět použít při výrobním procesu.

Voda použitá pro tuto výrobu je několikrát vedena v oběhu a před navrácením do přírody se vyčistí.

Při odstraňování/likvidaci tapet ERFURT-Rauhfaser nedochází k žádným problémům, protože přírodní materiály, použité při výrobě, je možné vrátit zpět do přírody.

Údaje o výrobku

- Rozměry role: Délka 20,00 m x šířka 0,53 m
- Obsah krabice: 6 rolí

Vlastnosti výrobku

- Propustnost pro vodní páru podle DIN 52615 odpovídá difuznímu ekvivalentu tloušťky vzduchové vrstvy cca 0,01 m
- Třída požární ochrany „B-s1,d0“ podle DIN EN 13501-1 odpovídá „B1“ (těžce hořlavé) podle DIN 4102-1
- Na podkladech, jako je „sádrokarton“ není spojení hořlavé (DIN EN A2-s1,d0)
- Odpovídá normě DIN EN 234 (ustanovení týkající se tapetování stěn pro dodatečnou úpravu)
- Neobsahují PVC, zdravotně závadná změkčovadla a rozpouštědla
- Bez obsahu sloučenin těžkých kovů a formaldehydu
- Možnost vícenásobného přetření běžnými barvami
- Šetří přírodní zdroje
- Z obnovitelných surovin
- Vhodné pro alergiky

Použití/zpracování

Podklad

ERFURT-Rauhfaser je možné použít na všechny tapetovatelné podklady v interiéru. Díky rovnoměrnému rozložení různých dřevěných vláken - podle druhu - je dosaženo uzavřeně působící struktury povrchu.

Zpracování

Na lepení použijte speciální škrobová lepidla (např. Metylan spezial 1:20 = 200 g na 4 l vody) nebo škrobová lepidla pro tapetovací přístroje nebo Metylan Secura 1:11 (500 g na 5,5 l vody) nebo obdobná.

Lepení

Pásky zařizněte na výšku stěny plus přídavek a zadní stranu natřete lepidlem pomocí tapetovacího přístroje nebo rukou. Jednotlivé pásky na sebe položte 2/3 k 1/3 a boční okraje vložte na sebe. Tak zabráníte vyschnutí. Přehyby nelámejte.

Po čase na navlhčení tapety cca 5-10 minut, je možné začít s aplikací tapety se strukturou dřevěného vlákna. Pásky uhladte svísele tapetovacím kartáčem nebo gumovým válečkem. Přesahy jednotlivých pásků zastříhnete nůžkami popř. je odtrhněte tapetovací stěrkou.

Nátěr

Po zaschnutí tapet Rauhfaser musí být plocha přetřena disperzní barvou, nejméně třídy odolnosti proti oděru za mokra 3 dle normy DIN EN 13300.

Zvláštní úpravy a techniky jsou na přání možné.

Obsah látek/výsledky zkoušek

ERFURT-Rauhfaser se skládá z papírových vláken, s prakticky 100 % podílem recyklovaného papíru, z dřevních vláken a pomocných materiálů.

Z důvodu podílu recyklovaných vláken má tento výrobek ekologické označení "Modrý anděl" (RAL-UZ 35a).

Natřené tapety s drsným vláknem likvidujte s ostatním odpadem.

TÜV Nord potvrzuje zkušební značkou „Vhodné pro alergiky“, že výrobek ERFURT-Rauhfaser je vyroben z materiálů, ve kterých jsou kontrolovány alergeny a škodlivé látky. Výrobek je tedy vhodný i pro obzvláště citlivé a alergické osoby.

Propustnost pro vodní páru byla stanovena ústavem ISEGA-Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH, Aschaffenburg v souladu s DIN 52615, zkušební zprávou č. 1743/32.