



ERFURT-Vlies-Rauhfaser GIGA-Rolle


ERFURT
WÄNDE ZUM WOHLFÜHLEN

RAUHFASER-
TAPETEN


Produktvorteile



PVC-frei




Vlieskleister



Für die
Wand




Mehrfach
beschichtbar



Diffusions-
offen




Keine
Weichzeit




Kaschiert
Haarrisse



Wandklebe-
technik



Leicht
entfernbar



Nahtlos

Verarbeitung



1. Alte Tapeten und Anstriche entfernen. Raue Untergründe mit gipshaltigen Spachtelmassen glätten. Stark saugende Untergründe mit lösungsmittelfreien Grundierungen grundieren.



2. Kleister mit dem Airlessgerät auftragen.



3. GIGA-Rolle vom Abrollgerät abrollen.



4. Andrücken der Tapetenbahn mit der Moosgummirolle oder mit dem Tapezierwischer.



5. Überstände an Decken, Fußleisten, Fenstern usw. mit dem Cuttermesser beschneiden oder über den Tapezierspachtel reißen.



6. In Ecken und an Kanten Tapetenbahn abtrennen und nachfolgende Bahn auf Stoß tapezieren.



7. Nach der Trocknung kann die Beschichtung mit dem Airlessgerät aufgetragen werden.

Vlies-Rauhfaser

PRO

www.erfurt.com



Produktbeschreibung

ERFURT-Vlies-Rauhfaser GIGA-Rolle 32, 40, 52

Hersteller

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal • GERMANY • www.erfurt.com

Rohstoffe/Herstellung

Alle ERFURT-Vlies-Rauhfaser-Sorten werden nach gleichem Produktionsverfahren hergestellt und unterscheiden sich lediglich durch die strukturgebenden Holzfasern.

Zur Produktion werden nur hochwertige Rohstoffe verwendet sowie gezielt ausgesuchte Recycling-Papiere, Zellstoffe und Textilfasern eingesetzt. Die für die Produktion entnommenen Wassermengen werden mehrfach im Produktionskreislauf geführt und vor der Zurückführung wird das Wasser in der eigenen Abwasseraufbereitungsanlage gereinigt.

Produktdaten

- Rollenabmessung: 50,00 m Länge x 2,65 m Breite
- Rollenabmessung: 50,00 m Länge x 3,18 m Breite

Produkteigenschaften

- Nahtfreies und schnelleres Tapezieren mit bis zu 3,18 m breiten Rollen
- Kein aufwendiges Nacharbeiten von Nähten
- Sehr robuste Oberfläche in Verbindung mit einer Beschichtung
- Frei von PVC und Weichmachern
- Hautsympathisch - frei von Glasfasern
- TÜV geprüft - Für Allergiker geeignet
- Nach OEKO-TEX Standard 100 zertifiziert
- Ressourcen schonend - aus nachwachsenden Rohstoffen
- Diffusionsoffen
- Mehrfach beschichtbar
- Schwer entflammbar gem. DIN EN 13501-1
- Rissüberbrückend für Risse der Klasse A1

Anwendung/Verarbeitung

Untergrund

ERFURT-Vlies-Rauhfaser GIGA-Rolle kann auf allen tapezierfähigen Untergründen im Innenbereich eingesetzt werden. Der Untergrund muss trocken, tragfähig, gleichmäßig saugfähig, sauber, glatt und für die vorgesehene Wandbekleidung hinreichend ebenflächig sein. Alte Tapeten und nicht haftende Beschichtungen entfernen. Raue Untergründe mit gipshaltigen Spachtelmassen glätten. Glatte Gipsputze mit verdünntem Kleister vorleimen. Stark saugende bzw. unterschiedlich saugende Untergründe sind durch geeignete Grundanstriche zu egalisieren. Die BFS-Merkblätter Nr. 7, Nr. 10, Nr. 16, sowie VOB/C (18363, 18366 Teil C jeweils Abs. 3) sind zu beachten.

Kleister-/Vlieskleberempfehlung

Henkel: Metylan NP Neuputzkleister, Metylan NP Power Granulat Plus
Pufas: Pufas Glasgewebe- und Vlieskleber GK, Pufas Sicherheitskleister SK
oder vergleichbare Kleister-/Vlieskleber verwenden.
Bitte beachten Sie auch die Verarbeitungshinweise der Kleister-/Kleberhersteller

*Hinweis: Kleister auf Basis von Carboxymethylcellulose und Kleister mit einem pH-Wert über 10 sind zu vermeiden.

Made in Germany

ERFURT & SOHN KG
Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal

Tel.: +49 202 6110 0
Fax: +49 202 6110 89 451

E-Mail: info@erfurt.com
Internet: www.erfurt.com

Verklebung

Vor der Verarbeitung die Rollen auf mögliche Materialfehler überprüfen.

Die Raumhöhe vor der Verarbeitung messen. Eventuell die GIGA-Rollen vor der Verarbeitung zusägen (4 cm Aufbauhöhe des Abrollgerätes beachten). Am besten eignet sich eine Säbelsäge mit Metallsägeblatt. Bitte die Arbeitssicherheitsbestimmungen beim Zusägen beachten!

ERFURT-Vlies-Rauhfaser GIGA-Rolle mit dem Abrollgerät GIGA-Rolle verarbeiten, Bedienungsanleitung des Abrollgerätes beachten.

Den Kleister mit dem Airlessgerät gleichmäßig auf den Untergrund auftragen und die ERFURT-Vlies-Rauhfaser GIGA-Rolle trocken in das Kleisterbett einlegen. Die Bahnen werden nahtfrei pro Wand quergeklebt. Die Bahnen mit der Moosgummirolle oder einem Tapezierwischer blasenfrei andrücken. Überstände an Decken, Fußleisten, Fenstern usw. mit einem Tapetenandruckspachtel in die Ecke drücken und mit einem Cuttermesser beschneiden oder über den Tapezierspachtel reißen.

Anstrich

Nach Trocknung der ERFURT-Vlies-Rauhfaser ist die Fläche mit Dispersionsfarbe min. Nassabriebklasse 3 nach DIN EN 13300 zu beschichten. Der Beschichtungsvorgang sollte stets nass-in-nass, also zügig und ohne Unterbrechung durchgeführt werden. Dafür eignet sich am besten das Airlessgerät.

ERFURT-Vlies-Rauhfaser-Tapeten sind im Falle von Renovierungsarbeiten mehrmals überstreichbar.

Hinweise

Die Lagerung der Tapetenrollen muss trocken und kühl erfolgen. ERFURT-Vlies-Rauhfaser-Tapeten (gestrichen/ungestrichen) sind mit dem Restmüll zu entsorgen.

Sofern ein Mangel während der Verarbeitung auftreten sollte, sind die Arbeiten unverzüglich einzustellen und beim Handel zu reklamieren. Beanstandungen ohne Beweisführung (Musterstücke und Einlegezettel) können nicht anerkannt werden.

Da die Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, befreien unsere Angaben unsere Kunden nicht von der eigenen Prüfung unserer Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage verliert die vorliegende Ausgabe ihre Gültigkeit.

Bei technischen Fragen zu unseren Produkten oder zur Verarbeitung unserer Produkte können Sie sich gerne an unsere technische Hotline +49 202 6110 375 oder per Mail an awt@erfurt.com wenden.

Prüfsiegel

Die ERFURT-Vlies-Rauhfaser-Tapeten bestehen aus hochwertigen, natürlichen Rohstoffen die alle relevanten Norm-Vorgaben erfüllen und höchsten Qualitätsansprüchen genügen. Die ERFURT-Vlies-Rauhfaser-Tapeten werden regelmäßig durch unabhängige Prüfinstitute auf verschiedene Produkteigenschaften getestet und ausgezeichnet. Folgende Prüfungen/Auszeichnungen liegen vor:

- TÜV Nord: Mit dem Prüfzeichen „Für Allergiker geeignet“ wird bestätigt, dass die ERFURT-Vlies-Rauhfaser-Tapeten aus allergen- und schadstoffkontrolliertem Material hergestellt wird. Sie ist deshalb auch für besonders sensible und allergieempfindliche Personen geeignet.
- A+: Entspricht der französischen Emissionsprüfung gem. Décret-No. 2011-321 + KMR Verordnung
- Geprüft nach Oeko-Tex Standard 100
- Wasserdampfdurchlässigkeit nach DIN 52615 entspricht einer diffusionsäquivalenten Luftschichtdicke von ca. 0,02 m.
- Klassifizierung des Brandverhaltens: B-s1,d0 nach DIN EN 13501-1 (schwer entflammbar)
- Entspricht der DIN EN 234 (Festlegungen für Wandbekleidungen für nachträgliche Behandlung)
- Erfüllt die Anforderungen des AgBB-Schemas nach DIN EN 16516:2018-01 (Bestimmung von Emissionen in die Innenraumluft).