

ERFURT- JUICYWALLS Feuchtraum-System

✓ Wasserdicht

✓ Extrem widerstandsfähig

✓ Hohe Beständigkeit
gegenüber UV-Strahlung
und Reinigungsmitteln

JUICYWALLS PRO

FEUCHTRAUM-SYSTEM

Der Trend zu fliesenlosen Badezimmern hält weiter an. Bisher war es technisch sehr aufwendig, **digital bedruckte Fototapeten im Nassbereich** zu versiegeln. Das **ERFURT-JuicyWalls Feuchtraum-System** ist die ideale Versiegelung für digital bedruckte Fototapeten für den Nassbereich, wie z. B. Dusch- oder Wellness-Bereiche. Die wasserfesten Komponenten Systemkleber und Versiegelung sorgen für den notwendigen **Schutz vor Feuchtigkeit**. Wir bieten mit dem ERFURT-JuicyWalls Feuchtraum-System die komplette Lösung für den Maler.

ERFURT-JuicyWalls Feuchtraum-System zeichnet sich durch besondere Produkteigenschaften aus:

- Wasserdicht
- Extrem widerstandsfähig
- Hohe Beständigkeit gegenüber UV-Strahlung und Reinigungsmitteln

ERFURT-JuicyWalls Feuchtraum-System Set besteht aus:

1. Grundierung
2. Systemkleber
3. 2K-PU-Beschichtung
4. Fugendichtstoff



Bestellnummer: 1004321



Verarbeitung von ERFURT-JuicyWalls Feuchtraum-System

In Feuchträumen fallen unterschiedlich viele Arten Feuchtigkeit an, wie z. B. Nebelfeuchte oder Spritzwasser. Daher sind Nass-Zellen im Vorfeld von Fachunternehmen gemäß DIN 18534 abzudichten. Unser technisches Merkblatt mit ausführlichen Verarbeitungshinweisen unterstützt den Maler bei seinem Gewerk.

ERFURT-JuicyWalls Feuchtraum-System Produkte in der Anwendung:



Grundierung

- Gebrauchsfertig
- Antibakteriell
- Wässriges Gel auf Acrylharz-Basis
- Tropft nicht
- Geringe VOC-Emissionen



Systemkleber

- Gebrauchsfertig
- Lösemittelfrei
- Geringe VOC-Emissionen



2K-PU-Beschichtung A-Komponente

- Transparenter Oberflächenschutz
- Farbechtheit der Tapete bleibt erhalten
- Wasserdicht
- Vergilbt nicht
- Lösemittelfrei



Fugendichtstoff

- Wasserdicht
- Lösemittelfrei
- Niedriges Elastizitätsmodul
- Hervorragende Haftung an Glas, Keramik und eloxiertem Aluminium
- Geringe Schrumpfung
- Geringe VOC-Emission
- Geruchsarm



2K-PU-Beschichtung B-Komponente

- Transparenter Oberflächenschutz
- Farbechtheit der Tapete bleibt erhalten
- Wasserdicht
- Vergilbt nicht
- Lösemittelfrei



Verarbeitungsvideo unter erfurt.com/videos

Verarbeitungs-Schritte:



1 Untergrund mit Grundierung beschichten.



2 Gebrauchsfertigen Systemkleber umrühren und mit Farbwalze auftragen.



3 Fototapete in Systemkleber einlegen und andrücken.



4 PU-Beschichtung (A) und Härter (B) zusammenmischen.



5 2K-PU-Beschichtung mit Farbwalze auftragen.



6 Tapeten im Anschlussbereich mit Fugendichtstoff abdichten.

Nahtfreie Fototapeten

Für die individuelle Wandgestaltung bieten wir einzigartige Fototapeten von bester Profi-Qualität auf einem strapazierfähigen Vlies-Material an. Individuelle Motive können ebenso realisiert werden wie Bilder aus einer umfangreichen Datenbank. So können Sie Ihren Kunden das **ERFURT-JUICYWALLS Feuchtraum-System** mit nahtfreien Fototapeten anbieten. Die maximale Tapetenbahnenbreite beträgt 3,10 m.



Das System für moderne Badezimmer: ERFURT-JuicyWalls Feuchtraum-System

ERFURT & SOHN KG
Hugo-Erfurt-Str. 1
42399 Wuppertal
GERMANY
www.erfurt.com



Weitere Informationen:
[www.erfurt.com/
feuchtraum-system](http://www.erfurt.com/feuchtraum-system)

ERFURT[®]
WÄNDE ZUM WOHLFÜHLEN