

# ERFURT-KLIMATEC VARIOPLATTE VP 1000+ PRO

Die Leichtbauplatte für viele Anwendungen



✓ Geringes Gewicht

✓ Stoß- und Schlagfest

✓ Aus recycelten Rohstoffen

KlimaTec

PRO

[www.erfurt.com](http://www.erfurt.com)

# ERFURT-KLIMATEC VARIOPLATTE VP 1000+ PRO

## EINE PLATTE - VIELE ANWENDUNGEN

Diese vielseitige Platte ist Ihr Allrounder für diverse Anwendungen - sei es für stilvollen Innenausbau, die Gestaltung eines Badezimmers, präzisen Untergrundaussgleich oder effektive Sockelsanierung. Sparen Sie Zeit und Kosten, indem Sie auf die Varioplatte VP 1000+ PRO setzen. Die Lösung, die sich flexibel an die Bedürfnisse anpasst.

Die Varioplatte ist feuchte- und frostbeständig und deshalb im Innen- und im Außenbereich einsetzbar. Dank ihrer hervorragenden Eigenschaften ist sie die ideale Alternative zu herkömmlichen Gipsfaser- und Faserzementplatten.



## NACHHALTIG, NICHT BRENNBAR

Die Varioplatte VP 1000+ PRO besteht zu 94 % aus recyceltem Altglas. Sie ist umweltfreundlich und frei von gesundheitsschädlichen Inhaltsstoffen. Das Material ist nicht brennbar (A2-s1,d0) und kann auch in Bereichen mit erhöhten Brand- und Schutzanforderungen eingesetzt werden.



## LEICHT, ROBUST UND EINFACH ZU VERARBEITEN

Die Varioplatte besteht aus Blähglas-Granulat, das mit strapazierfähigem Glasfasergewebe verpresst wird. Das macht die Platte extrem leicht und außerordentlich robust. Mit der Varioplatte arbeiten Sie effizient und sparen Zeit. Die Platte ist schlagfest sowie biegsam, was Ihnen eine einfache Handhabung ermöglicht. Zudem ist die Verarbeitung staubarm und unkompliziert. Sie können die Platte problemlos mit dem Cuttermesser anritzen und über eine Kante brechen. Sie lässt sich direkt mit Spachtelmassen beschichten oder mit Fliesen bekleben. Die Varioplatte kann auf Ständerwerk aus Holz oder Metall geschraubt oder mit dem Systemkleber SR 6 direkt auf den Untergrund geklebt werden.



## EFFIZIENZSTEIGERUNG FÜR IHRE PROJEKTE

Durch das geringe Gewicht der Platten steigern Sie die Leistung bei der Verarbeitung und schonen die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter.

# DIFFUSIONSOFFEN – FÜR GESUNDES WOHNEN

Die Varioplatten VP 1000+ PRO sind mineralisch, diffusionsoffen und regulieren die Luftfeuchtigkeit für ein gesundes Wohnraumklima. Die Platten sind besonders emissionsarm.




Aus recycelten Rohstoffen



Geringes Gewicht




Optimale Putzhaftung  
z.B. für Putze, Spachtel, Kleber



Diffusionsoffen  
Wirkt feuchtigkeitsregulierend




Nicht brennbar



Dimensionsstabil  
Kein Quellen oder Schwinden




Robust, stoß- und schlagfest



Feuchtebeständig, ideal für den Einsatz in Feuchträumen

Besonders emissionsarm:



\*information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Weitere KlimaTec-Produkte finden Sie unter:



[www.erfurt.com/de/profis/produkte/klimatec](http://www.erfurt.com/de/profis/produkte/klimatec)

## TECHNISCHE PRODUKTDATEN

### KLIMATEC VARIOPLATTE VP 1000+ PRO



Material:	Blähglas-Granulat
Bestellnummer:	1004493
Gesamtplattenmaß:	120x80x1cm
Gesamtgewicht:	5,2 kg/Platte
Wasserdampfdiffusion sd-Wert:	ca. 0,15m
Wärmeleitfähigkeit $\lambda$ :	0,12W/(mK)
Druckfestigkeit:	4 N/mm <sup>2</sup>
Biegezugfestigkeit:	9 N/mm <sup>2</sup>
Biege-E-Modul:	1800-2000 N/mm <sup>2</sup>
Brandverhalten:	A2-s1,d0
Inhalt:	120 Platten/Palette

### SYSTEMKLEBER SR 6 PRO



Bestellnummer:	1000098
Gebindegröße:	15 kg
Verbrauch:	ca. 2,2 kg/m <sup>2</sup> bei 10 mm Zahnung
Offenzeit:	ca. 30 min

# ERFURT-KLIMATEC – NAHEZU UNBEGRENZTE EINSATZMÖGLICHKEITEN IM UND UMS HAUS



- ✓ Innenwände
- ✓ Trennwände, Raumteiler
- ✓ Decken
- ✓ Dachschrägen
- ✓ Dachgauben/-verkleidungen
- ✓ Dachüberstände/Windbrett
- ✓ Keller
- ✓ Sanitäre Vorwandmontage
- ✓ Badewannenverkleidungen
- ✓ Wand- / Deckenverkleidungen in Feuchträumen
- ✓ Carportverkleidungen
- ✓ Outdoor-Küchen
- ✓ Gartenhäuser und Pavillons
- ✓ ... und vieles mehr

## WEITERE INFORMATIONEN

[www.erfurt.com/schimmelsanierung](http://www.erfurt.com/schimmelsanierung)  
[www.erfurt.com/innendämmung](http://www.erfurt.com/innendämmung)  
[www.erfurt.com/dämmtapete](http://www.erfurt.com/dämmtapete)  
[www.erfurt.com/akustiksystem](http://www.erfurt.com/akustiksystem)  
[www.erfurt.com/varioplatte](http://www.erfurt.com/varioplatte)



**Ihr Ansprechpartner für KlimaTec:**  
**Leiter Bautechnische Produkte**  
Dipl.-Ing. Stefan Hunke  
Tel.: 0202 6110 541  
E-Mail: [s.hunke@erfurt.com](mailto:s.hunke@erfurt.com)

**ERFURT**  
WÄNDE ZUM WOHLFÜHLEN

ERFURT & SOHN KG  
Hugo-Erfurt-Str. 1  
42399 Wuppertal  
GERMANY  
[www.erfurt.com](http://www.erfurt.com)  
[info@erfurt.com](mailto:info@erfurt.com)