



# ERFURT-KlimaTec systemklæber

**ERFURT**  
WÄNDE ZUM WOHLFÜHLEN

INNENWAND-  
SYSTEME

## Produktbeskrivelse

### ERFURT-KlimaTec systemklæber

#### Producent

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1  
42399 Wuppertal • GERMANY • www.erfurt.com

#### Råvarer/Produktion

ERFURT-KlimaTec systemklæber er dispersionsklæber med høj klæbeevne, som er specielt udviklet til ERFURT-KlimaTec Thermovlies.

#### Produktdata

- Bestillingsnr. 1001202

Størrelsen på beholdere med ERFURT-KlimaTec systemklæber er 10 kg per spand.

#### Produktegenskaber

- Til indendørs brug
- Høj klæbeevne
- Let og smidig påføring med en lammeskindsrulle med lang luv
- Enkel, hurtig og ren forarbejdning
- Optimal vedhæftning til overfladen
- Høj vådstyrke
- Høj tapetseresikkerhed
- 20 minutters åben tid
- Uden tilsætning af tungmetallforbindelser og formaldehyd
- Afhængigt af systemopbygningen svarer vanddampgennemtrængeligheden i henhold til DIN EN ISO 12 572 til en diffusionsækvivalent luftlagtykkelse på 0,07 m til 0,04 m i forbindelse med ERFURT-KlimaTec Thermovlies Basic eller Premium

## Anvendelse/Forarbejdning

ERFURT-KlimaTec systemklæber er udviklet specielt til ERFURT-Thermovlies-sortimentet. Den kan anvendes på alle bærende glatte eller let strukturerede overflader på vægge og lofter indendørs.

### Forarbejdning af overflade

Overfladen skal være tør, ren og fast. Ikke-vedhængende eksisterende belægninger skal fjernes. Store højdeforskelle skal udlignes med spartelmasse.

### Forarbejdningsbetingelser

Forbruget er 0,3 til 0,5 kg/m<sup>2</sup> afhængig af baggrund og anvendte mængder. Forarbejdningstemperaturen må ikke være under 10° C. Den åbne tid er under normale temperatur- og fugtighedsforhold ca. 20 minutter.

## Påklistring



ERFURT-KlimaTec systemklæber påføres jævnt på overfladen med en rulle med langt luv i banens bredde.



Herefter lægges vægbeklædningen i klisterbeholderen og trykkes på med tapetserespatelen, så klisteret fordeles jævnt på en plan overflade.

## Tørring

Er tør og kan tapseteres efter ca. 6-12 timer ved + 20° C og 65 % relativ luftfugtighed. Ved lavere temperaturer og højere luftfugtighed forlænges tørretiden.

## Rengøring af værktøj

Straks efter brug med vand.

## Opbevaring

Beholdere med ERFURT-KlimaTec systemklæber skal opbevares godt lukket, køligt og frostfrit. Beskyttes mod direkte sollys. Forseglede beholdere kan eventuelt dækkes med lidt vand. Mindst to års holdbarhed i uåbnet original emballage.

## Bortskaffelse

Tørrede eller afskallede rester af ERFURT-KlimaTec systemklæber kan bortskaffes sammen med normalt husaffald.

## Indholdsstoffer/Testresultater

Vanddampgennemtrængeligheden er fastsat af Schall- und Wärmemeßstelle Aachen GmbH, i henhold til DIN EN ISO 12 572 med testrapport nr. 1030509-D-WDD.

#### Made in Germany

ERFURT & SOHN KG  
Hugo-Erfurt-Straße 1  
42399 Wuppertal

Tlf.: +49 202 6110 0  
Fax: +49 202 6110 89 451

E-mail: info@erfurt.com  
Internet: [www.erfurt.com](http://www.erfurt.com)

Servicelinje:  
+49 202 6110 375

**KlimaTec**

[www.erfurt.com](http://www.erfurt.com)