



# ERFURT-KlimaTeci süsteemiliim

**ERFURT**  
WÄNDE ZUM WOHLFÜHLEN

INNENWAND-  
SYSTEME

## Tootekirjeldus

### ERFURT-KlimaTeci süsteemiliim

#### Tootja

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1  
42399 Wuppertal • GERMANY • www.erfurt.com

#### Toorained/valmistamine

ERFURT-KlimaTeci süsteemiliim on spetsiaalselt ERFURT-KlimaTec Thermovliesi jaoks välja töötatud tugeva nakkega dispersiooniliim.

#### Toote andmed

- Tellimisnr 1001202

ERFURT-KlimaTeci süsteemiliimi pakendi suurus on 10 kg ämbri kohta

#### Toote omadused

- Kasutamiseks sisetingimustes
- Suur liimimisvõime
- Lihtne ja ühtlane pealekandmine pikakarvalise lambanahast rulliga
- Lihtsalt, kiiresti ja puhtalt käsitselt
- Optimaalne nakkuvus aluspinnaga
- Suur niiskuskindlus
- Suur tapetseerimiskindlus
- Kasutusaeg avatuna 20 minutit
- Ei sisalda raskemetallide ühendeid ja formaldehüüdi
- Veeauru läbilaskvus standardi DIN EN ISO 12 572 järgi vastab olenevalt süsteemi ehitusest difusioon-ekvivalentsele õhukihile paksusega 0,07 m või 0,04 m, kui seda kasutatakse koos materjaliga ERFURT-KlimaTec Thermovlies Basic või Premium

## Kasutamine/paigaldus

ERFURT-KlimaTeci süsteemiliim on välja töötatud spetsiaalselt ERFURT-Thermovliesi seinakattematerjalide sortimendi jaoks. Seda saab kasutada kõigil kandevoimelistel siledatel või vähese struktuursusega sein- ja laepindadel siseruumides.

### Aluspinna ettevalmistus

Aluspind peab olema kuiv, puhas ja tugev. Vanad mittenakkuvad kihid tuleb eemaldada. Suured kõrguste vahed tuleb siledaks pahteldada.

### Paigaldustingimused

Kulu olenevalt aluspinnast ja pealekantavas koguses 0,3 kuni 0,5 kg/m<sup>2</sup>. Temperatuur ei tohi paigaldamise ajal olla madalam kui 10° C. Tavalise temperatuuri ja õhuniiskuse korral on kasutusaeg avatuna u 20 minutit.

## Liimimine



Kandke ERFURT-KlimaTeci süsteemiliim pikakarvalise rulliga ühe paani laiuselt rohkes koguses ja ühtlaselt aluspinnale.



Asetage seinakate liimile ja suruge tapedilabidaga seinale nii, et liim jaotub ühtlaselt ja tekib ühetasane aluspind.

## Kuivamine

Temperatuuril + 20° C ja suhtelisel õhuniiskusel 65% u 6–12 tunni järel kuiv ja ületapetseeritav. See aeg pikeneb madalama temperatuuri ja suurema õhuniiskuse korral.

## Tööriistade puhastamine

Kohe pärast kasutamist veega.

## Hoiustamine

Hoidke ERFURT-KlimaTeci süsteemiliimi anumad suletuna jahedas mittekülmuvas kohas. Kaitske otsese päikese kiirguse eest; avatud pakendi korral katta liim vajadusel vähese koguse veega. Suletud originaalpakendis säilib vähemalt kaks aastat.

## Utiliseerimine

ERFURT-KlimaTeci süsteemiliimi kuivanud või kõvastunud jääke on lubatud ära visata koos tavalise olmeprügiga.

## Koostisained/katsetulemused

Veeauru läbilaskvuse määras kindlaks Schall- und Wärmemeßstelle Aachen GmbH vastavalt standardile DIN EN ISO 12 572 ja katsearuandele nr 1030509-D-WDD.

Made in Germany

ERFURT & SOHN KG  
Hugo-Erfurt-Straße 1  
42399 Wuppertal

Tel.: +49 202 6110 0

Faks: +49 202 6110 89451

E-post: info@erfurt.com

Koduleht: www.erfurt.com

Klienditeeninduse telefon:

+49 202 6110 375

KlimaTec

www.erfurt.com