


## Les avantages du produit




Sans détrempe



Colle spéciale



Encollage mural



Crée des surfaces murales et de plafonds régulières



Recouvre les fissures



Résistant aux chocs



Facile à repeindre



Faible consommation de peinture



Ne contient pas de PVC



Difficilement inflammable



Laisse passer l'air et régule l'humidité



S'enlève facilement

## Pose

**1a.** Encollage à l'aide d'une encolleuse sans détrempe, ou



**4.** Enlever les excédents du plafond, des plinthes, des fenêtres etc. à l'aide d'une spatule en plastique et d'un cutter.

**1b.** encollage traditionnel ou mural sans détrempe.



**5.** Dans les coins et sur les arêtes, découper le lé et tapisser le lé suivant bord à bord à joints vifs.

**2.** Coller le revêtement bord à bord à joints vifs.



**6.** Il est recommandé de peindre après le séchage. Utiliser des peintures à finition mate, satinée ou brillante.

**3.** Chasser les bulles d'air des lés à l'aide du rouleau maroufleur en caoutchouc, de la spatule lisse ou de la brosse de tapissier.



## Description du produit

### Fabricant

Erfurt & Sohn KG  
Hugo-Erfurt-Straße 1  
42399 Wuppertal  
www.erfurt.com

### Désignation du produit

ERFURT-BasicVlies Plano

### Matière première/fabrication

ERFURT-BasicVlies Plano est un revêtement mural lisse fabriqué avec du papier recyclé et des fibres textiles.

### Données du produit

- N° de commande 541400
- Dimensions du rouleau : 20,00 m de longueur x 0,53 m de largeur
- Contenu du carton : 9 rouleaux
- N° de commande 541502
- Dimensions du rouleau : 15,00 m de longueur x 0,75 m de largeur
- Contenu du carton : 6 rouleaux
- Poids : env. 150 g/m<sup>2</sup>
- Aux bords rectifiés et conditionné sous film

### Propriétés du produit

- Recouvre bien les contrastes de coloris du support
- La perméabilité à la vapeur d'eau selon DIN 52615 correspond à une épaisseur de la couche d'air équivalente à la diffusion de 0,02 m
- Classe de réaction au feu «B-s1,d0» selon DIN EN 13501-1 correspondant à «B1» (difficilement inflammable) selon DIN 4102-1
- Sur des supports tels que les plaques de plâtre, ce composite n'est pas inflammable (DIN 4102-A2)
- Ne contient ni PVC, ni plastifiants dangereux pour la santé, ni solvants
- Ne contient pas de fibre de verre
- Sans adjonction de composés de métaux lourds ni de formaldéhyde
- Peut être repeint plusieurs fois avec des peintures classiques
- Produit aux dimensions stables et qui résiste aux fissures
- Perméable à la diffusion
- Economise les ressources
- Fabriqué à partir de matières premières renouvelables
- Convient aux personnes allergiques

## Application/pose

ERFURT-BasicVlies Plano peut être appliqué sur tous les supports à l'intérieur supportant des papiers peints. Le support doit être sec, propre, solide, légèrement absorbant et lisse. Enlever les vieux papiers peints et les couches de peinture qui n'adhèrent pas. Lisser les supports rugueux à l'aide d'enduit contenant du plâtre. Appliquer une couche primaire sans solvant sur les supports fortement absorbants.

### Pose par encollage au mur

Pour l'encollage, on utilise de la colle en poudre pour toile de verre 1:10, colle Erfurt 1:10 ou similaire. La colle est appliquée uniformément sur le support et les bandes découpées sont posées à sec dans la colle. Veuillez également vous conformer aux instructions de pose du fabricant de la colle.

### Pose à l'aide de l'encolleuse

ERFURT-BasicVlies Plano est encollé à l'aide de l'encolleuse, plié et encollé sans détrempe préalable. Pour l'encollage, on utilise de la colle en poudre pour toile de verre 1:10, colle Erfurt 1:10 ou similaire. Veuillez également vous conformer aux instructions de pose du fabricant de la colle.

### Encollage

ERFURT-BasicVlies Plano perpendiculairement et bord à bord à joints vifs. Bien appliquer les bandes à l'aide d'un rouleau en caoutchouc ou d'une spatule à tapisier. Presser les excédents sur les plafonds, les plinthes, les fenêtres, etc. dans les coins à l'aide d'une spatule et les découper avec un cutter. Éviter tout chevauchement du revêtement mural. Enlever immédiatement les taches de colle de la surface.

### Peinture

Après le séchage, ERFURT-BasicVlies Plano doit être peint ou recouvert. A cet effet, on utilisera des peintures laquées ou des peintures en dispersion de grande qualité.

## Composants/Résultats d'analyse

ERFURT-BasicVlies Plano fait régulièrement l'objet d'analyses en vertu des articles 30 et 31 de la loi allemande sur les additifs alimentaires et les objets à usage quotidien.

La déclaration de neutralité (20535 U 04 de l'ISEGA-Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH, Aschaffenburg) confirme qu'ERFURT-BasicVlies Plano satisfait aux prescriptions de la loi allemande sur les additifs alimentaires et les objets à usage quotidien ainsi qu'à la 36e recommandation de l'office fédéral de la santé (BGA).

La perméabilité à la vapeur d'eau a été déterminée conformément à DIN 52615 Partie 1 dans le rapport d'analyse n° 1743/42.