



## Description du produit

### ERFURT-Makulatur 90

#### Fabricant

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1  
42399 Wuppertal • GERMANY • [www.erfurt.com](http://www.erfurt.com)

#### Matières premières/fabrication

La maculature 90 est composée d'une couche unique de papier sans acide.

L'élimination de notre maculature n'occasionne aucun problème, étant donné que les composants naturelles de base sont automatiquement recyclées dans le circuit écologique.

#### Données du produit

- Grammage : 60 g/m<sup>2</sup>
- Dimensions des rouleaux : 33,50 m de longueur x 0,53 m de largeur
- Contenu du carton : 12 rouleaux

#### Propriétés du produit

- La perméabilité à la vapeur d'eau selon DIN 52615 correspond à une épaisseur de la couche d'air équivalente à la diffusion d'env. 0,02 m.
- Classe de réaction au feu « E » selon EN 13501-1, correspondant à « B2 » (matériaux normalement inflammables) selon DIN 4102-B2.

## Application/pose

Les maculatures peuvent être appliquées sur tous les supports en intérieur aptes à recevoir des papiers peints.

#### Colle

Pour l'encollage, utiliser de la colle spéciale (p. ex. Metylan Spezial 1:20 avec Ovalit T ou NP Neuputzkleister 1:10 = 1.000 g dans 10 l d'eau) ou un produit similaire. Prière de vous conformer également aux notices d'emploi des fabricants.

#### Encollage

Après le séchage, les maculatures peuvent être recouvertes avec tous les revêtements muraux. Veuillez utiliser la colle recommandée par le fabricant du papier peint.

#### Made in Germany

ERFURT & SOHN KG  
Hugo-Erfurt-Straße 1  
D-42399 Wuppertal

Tél. : +49 202 6110 0  
Fax : +49 202 6110 89 451

E-mail : [info@erfurt.com](mailto:info@erfurt.com)  
Internet : [www.erfurt.com](http://www.erfurt.com)

Assistance :  
**+49 202 6110 375**