



Description du produit

ERFURT-Makulatur 88

Fabricant

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal • GERMANY • www.erfurt.com

Matières premières/fabrication

La maculature 88 est composée d'une couche unique de papier sans acide.

L'élimination de notre maculature n'occasionne aucun problème, étant donné que les composants naturelles de base sont automatiquement recyclées dans le circuit écologique.

Données du produit

- Grammage: 80 g/m²
- Dimensions des rouleaux : 33,50 m de longueur x 0,53 m de largeur
- Contenu du carton : 12 rouleaux

Propriétés du produit

- La perméabilité à la vapeur d'eau selon DIN 52615 correspond à une épaisseur de la couche d'air équivalente à la diffusion d'env. 0,02 m.
- Classe de réaction au feu « E » selon EN 13501-1, correspondant à « B2 » (matériaux normalement inflammables) selon DIN 4102-B2.

Application/pose

Les maculatures peuvent être appliquées sur tous les supports en intérieur aptes à recevoir des papiers peints.

Recommandations de colle

Henkel : Metylan Expert + 20 % Ovalit Ovalit TM, Metylan Ovalit TDV

Pufas : Glutolin S15

Encollage

Après le séchage, les maculatures peuvent être recouvertes avec tous les revêtements muraux. Veuillez utiliser la colle recommandée par le fabricant du papier peint.

Made in Germany

ERFURT & SOHN KG
Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal

Tél. : +49 202 6110 0
Fax : +49 202 6110 89 451

E-mail : info@erfurt.com
Internet : www.erfurt.com

Assistance :
+49 202 6110 375