



ERFURT-KlimaTec sustavno ljepilo

ERFURT
WÄNDE ZUM WOHLFÜHLEN

INNENWAND-
SYSTEME

Opis proizvoda

ERFURT-KlimaTec sustavno ljepilo

Proizvođač

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal • GERMANY • www.erfurt.com

Sirovine/proizvodnja

ERFURT-KlimaTec sustavno ljepilo je specijalno za ERFURT-KlimaTec Thermovlies proizvedeno disperzivno ljepilo s visokim stupnjem ljepljenja.

Podaci o proizvodu

- Br. za narudžbu 1001202
- Veličina spremnika za ERFURT-KlimaTec sustavno ljepilo iznosi 10 kg po posudi.

Svojstva proizvoda

- Za unutarnje područje
- Visok stupanj ljepljenja
- Lagan i podatan premaz s četkom od jagnjeće kože s dužim dlakama
- Jednostavno, brzo i čisto u obradi
- Optimalno prijanjanje za podlogu
- Visoka otpornost na vlažnost
- Visoka sigurnost tapaciranja
- 20 minuta otvorenog vremena
- Bez dodataka spojeva teških metala
- Propusnost vodene pare prema DIN EN ISO 12 572 odgovara, u ovisnosti od systemske izgradnje, difuzijski ekvivalentnoj debljini zraka od 0,07 m tj. 0,04 m u spoju s ERFURT-KlimaTec Thermovlies Basic ili Premium

Primjena/obrada

ERFURT-KlimaTec sustavno ljepilo je razvijeno specijalno za ERFURT-Thermovlies asortiman. Može se rabiti na svim glatkim i lagano strukturiranim nosivim površinama na zidovima i stropovima u unutarnjem području.

Pripremanje podloge

Podloga mora biti suha, čista i čvrsta. Neprijanjajući stari slojevi se moraju odstraniti. Velike razlike u visini izjednačite s masom za špahtlanje.

Uvjeti za obradu

Potrošnja ovisno od podloge i količine nanošenja 0,3 do 0,5 kg/m². Temperatura pri obradi ne treba biti niža od 10° C. Otvoreno vrijeme iznosi, pri normalnim temperaturama i uvjetima vlažnosti, oko 20 minuta.

Lijepljenje



ERFURT-KlimaTec sustavno ljepilo nanijeti jednako širom četkom u širini tapetne staze ravnomjerno na podlogu.



U konačnici položiti zidnu oblogu u ljepilo i pritisnuti špatulom za tapaciranje, kako bi se ljepilo ravnomjerno raspodijelilo i kako bi podloga bila ravna.

Sušenje

Pri + 20° C i 65 % relativne vlažnosti zraka je nakon oko 6-12 sati suho i može se tapacirati. Kod niske temperature i visoke vlažnosti zraka ovo vrijeme se produžava.

Čišćenje alata

Vodom odmah nakon uporabe.

Skladištenje

ERFURT-KlimaTec posudu sa sustavnim ljepilom skladištiti dobro zatvorenu na suhom i hladnom mjestu. Zaštititi od direktnih sunčevih zraka; otvorena pakovanja eventualno pokriti s malo vode. Skladištenje zatvorenog originalnog pakovanja najmanje dvije godine.

Odlaganje

Osušene ostatke ERFURT-KlimaTec sustavnog ljepila možete baciti s normalnim kućnim smećem.

Sastojci/rezultati testiranja

Propusnost vodene pare je određena od institucije za izolaciju i toplotu Aachen GmbH, prema DIN EN ISO 12 572 s izvješćem br. 1030509-D-WDD.

Made in Germany

ERFURT & SOHN KG
Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal

Tel.: +49 202 6110 0

Telefaks: +49 202 6110 89 451

E-pošta: info@erfurt.com

Internet: www.erfurt.com

Uslužna telefonska linija:

+49 202 6110 375

KlimaTec

www.erfurt.com