



## Termék jellemzői

### ERFURT-KlimaTec SR 2

#### Gyártó

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1  
42399 Wuppertal • GERMANY • www.erfurt.com

#### Nyersanyagok/gyártás

Az ERFURT-SR 2 rendszerragasztó speciálisan az ERFURT-KlimaTec rendszeréhez kifejlesztett polivinil-acetát-polimer bázisú, erősen tapadó diszperziós ragasztó.

#### Termék adatai

- Rendelési szám : 1001207
- Súly : 18 kg-os vödör

#### Termék tulajdonságai

- Beltérre
- Erős ragasztóképesség
- Hosszú szőrű báránybőr-hengerrel könnyen és simulékonyan felvihető
- Airless készülékből szórható
- Egyszerűen, gyorsan és tisztán feldolgozható
- Optimálisan tapad az alapfelületre
- Jól állja a nedvességet
- Nagy biztonsággal tapétázható
- 20 percig feldolgozható
- Nehézfém-vegyületek hozzáadása nélkül készül

## Alkalmazás/feldolgozás

Az ERFURT-SR 2 rendszerragasztóját kifejezetten az ERFURT-KlimaTec rendszeréhez fejlesztették ki. A beltéri falakon és mennyezeteken bármilyen hordképes, sima vagy enyhén strukturált alapfelületen alkalmazható.

### Alapfelület előkészítése

Az alapfelület legyen száraz, tiszta és szilárd. A nem tapadó régi bevonatokat távolítsuk el. A komolyabb felületi egyenetlenségeket glettenyaggal egyenlítsük ki.

### Feldolgozási feltételek:

Alapfelülettől és a felvitt mennyiségtől függően a felhasználás 0,3-0,5 kg/m<sup>2</sup>. A hőmérséklet ne csökkenjen 10° C fok alá. A ragasztásra nyitott idő szokványos hőmérséklet és páratartalom mellett kb. 20 perc.

## Ragasztás



Az ERFURT-SR 2 rendszerragasztóját hosszú szőrű hengerrel egy-két sáv szélességében bőven és egyenletesen vigyük fel az alapfelületre.



A falburkolatot fektessük a ragasztóágyba és a tapétázó spatulyával hólyagmentesen nyomjuk rá a falra úgy, hogy a ragasztó egyenletesen elosztódjék és sima alapfelület alakuljon ki.

## Száradás

+20 °C hőmérsékletnél és 65 % relatív páratartalomnál kb. 6-12 óra alatt szárad meg és utána átfesthető. Alacsonyabb hőmérsékletnél és nagyobb páratartalomnál ez az idő meghosszabbodik.

## Szerszámtisztítás

Használat után vízzel azonnal tisztítsuk meg.

## Tárolás

Az ERFURT-SR 2 rendszerragasztóját tároljuk hűvös és fagymentes helyen a jól lezárt vödörben. Óvjuk a közvetlen napsugárzástól. A lezárt eredeti kiserelésben legalább két évig tárolható.

## Hulladékkezelés:

Az ERFURT-SR 2 rendszerragasztója beszáradt vagy megkötött maradékait kidobhatjuk a rendes háztartási szeméttel együtt.