




### Termék előnyei




PVC-mentes



Nehezen éghető



Falra és mennyezetre is




Többször átfesthető



Diffúzióra nyitott




Ütésálló




Áthidalja a repedéseket



Nincs átitatódási idő



Vliesragasztó



Fali ragasztásos eljárás



Könnyen eltávolítható

### Tapétázás



**1.** A régi tapétákat és festékeket távolítsuk el. Az egyenetlen alapokat tegyük simává gipsztartalmú glettelő anyaggal. Az erősen nedvszívó felületeket alapozzuk oldószermentes alapozóval.



**2a.** Tapétázógéppel, átitatódási idő nélkül vagy



**2b.** fali ragasztásos eljárással átitatódási idő nélkül vigyük fel



**3.** A tapétát illetve ragasszuk fel.



**4.** A tapétacsíkot nyomjuk rá a falra szivacsgumi-hengerrel.



**5.** A mennyezetnél, szegélyléceknél, ablakoknál, stb. vágókéssel és spatulyával távolítsuk el a túlnyúló részeket.



**6.** A sarkoknál és az éleknél a tapétacsíkot válasszuk le és a következő csíkot illesztve vigyük fel.



**7.** Száradás után a EN 13300 szabványnak megfelelő jó minőségű diszperziós festékkel fessük át.



**8.** Későbbi felújításnál a tapéta könnyen eltávolítható.



## Termék jellemzői

### ERFURT-Vliesfaser

#### Gyártó

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1  
42399 Wuppertal • GERMANY • www.erfurt.com

#### Nyersanyagok/gyártás

Az ERFURT-Vliesfaser strapabíró falburkolat, mely polimer kötőanyaggal társítva speciális cellulóz- és textilszálakból, különleges dombornyomó eljárással készül.

Valamennyi ERFURT-Vliesfaser tapétaváltozat ugyanazzal a gyártási eljárással készül és csak dizájnban különbözik.

#### Termék adatai

- Tekerics méretei: 25,00 m hosszú x 0,75 m széles
- Karton tartalma: 2 tekerics

#### Termék tulajdonságai

- A DIN 52615 szabvány szerinti páraáteresztő-képessége megfelel egy 0,01 m vastagságú páradiffúziós egyenértékű légrétegnek.
- A EN 13501-1 szabvány szerinti besorolása ásványi alapfelületeken B-s1,d0 (nehezen éghető).
- PVC-t, egészségre ártalmas lágyító- és oldószereket nem tartalmaz
- Üvegszálmentes
- Nehézfém-vegyületek és formaldehid hozzáadása nélkül készül
- Mérettartó és áthidalja a repedéseket
- A felület megfelelő festékanyagokkal bevonva rendkívül strapabíró
- Vízzel benedvesítve könnyen eltávolítható
- Kereskedelemben forgalmazott festékekkel többször is átfesthető

## Alkalmazás/feldolgozás

### Alapfelület

Az ERFURT-Vliesfaser beltérben minden tapétázható alapfelületre alkalmas. Az alapfelület legyen száraz, hordképes, egyenletes, nedvszívó, tiszta, sima és a kiválasztott falburkolathoz megfelelően sík. A régi tapétákat és a lepergő festékeket távolítsuk el. Az egyenetlen alapokat tegyük simává gipsztartalmú glettelő anyaggal. A sima gipszvakolatokat kezeljük elő hígított ragasztóval. Az erősen nedvszívó felületeket alapozzuk oldószermentes alapozóval.vagy ragasztóval. Vegyük figyelembe a 7. sz. és a 16. sz. BFS-adatlapot.

### Ragasztó

**Henkel:** Metylan direct tapétaragasztó, Metylan segura tapétaragasztó

**Pufas:** Glutolin K10, Glutolin GTV, PUFAS GK

### Ragasztás

Az ERFURT-Vliesfaser tapétát függőlegesen és illesztéssel ragasszuk fel. A tapétacsíkokat gumihengerrel, tapétázó kefével vagy tapétázó spatulával hólyagmentesen nyomjuk rá a falra. A mennyezetnél, szegélyléceknél, ablakoknál, stb. a túlnyúló részeket nyomjuk be műanyag spatulával a sarkokba és vágókéssel vágjuk le. A falburkolatot ne ragasszuk fel átfedéssel.

### Festés

Száradás után az ERFURT-Vliesfaser tapétát fessük át a EN 13300 szerint legalább 3-as vízlepergető osztályú diszperziós festékekkel. A selyem- vagy magasfényű festékek fokozzák a struktúrák optikai hatását. Finom szövetstruktúrák, mint pl. a 719 esetében a matt festés előnyösebb.

## Összetevők/vizsgálati eredmények

A páraáteresztő-képességet a DIN 52615 szabvány alapján az aschaffenburgi ISEGA Kutató- és Bevizsgáló-Kft. állapította meg.