

Productvoordelen



Geen inweektijd



Lijm voor zwaar behang



Banen of wand inlijmen



Geeft gelijkmatige wand- en plafondoppervlakken



Scheuoverbruggend



Structuurstabiel



Gemakkelijk te overschilderen



Gering verfverbruik



Bevat geen PVC, geen glasvezels



Moeilijk ontvlambaar



Luchtdoorlatend



Gemakkelijk te verwijderen

Gebruiksaanwijzing

1a. In het behangapparaat of



4. Overstekende randen bij plafonds, plinten ez. met afbrekmes en plastic spatel afsnijden.

1b. op traditionele wijze zonder inweektijd te verwerken.



5. In de hoeken en langs de kanten de behangbaan afknippen en de volgende baan stotend behangen.

2. Het behang stotend plakken.



6. Na droging overschilderen met een matte of zijdeglanzende muurverf.

3. Het behang aandrukken met een zachte behangersrol.



Productbeschrijving

Fabrikant

Erfurt & Sohn KG
Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal
www.erfurt.com

Productbenaming

ERFURT-BasicVlies Plano

Grondstoffen/Fabricage

ERFURT-BasicVlies Plano is een glad behang dat vervaardigd is uit gerecycled papier en textielvezels.

Productgegevens

- Bestelnr. 541400
- Afmeting van de rollen: 20,00 m lengte x 0,53 m breedte
- Inhoud per karton: 9 rollen
- Bestelnr. 541502
- Afmeting van de rollen: 15,00 m lengte x 0,75 m breedte
- Inhoud per karton: 6 rollen
- Gewicht: ca. 150 g/m²
- Aafgesneden aan de kanten en in folie verpakt

Producteigenschappen

- Zorgt voor een goede bedekking van kleurcontrasten in de ondergrond
- Waterdampdoorlaatbaarheid volgens DIN 52615 voor een diffusie-equivalente dikte van de luchtlaag van 0,02 m
- Brandbeveiligingsklasse "B-s1,do" volgens DIN EN 13501-1 is "B1" (moeilijk ontvlambaar) volgens DIN 4102-1
- Op ondergronden zoals "gipskarton" is de combinatie niet brandbaar (DIN 4102-A2)
- Bevat geen PVC, weekmakers en oplosmiddelen
- Zonder glasvezels
- Zonder toevoeging van zware metaalverbindingen en formaldehyde
- Meermaals overschilderbaar met in de handel gebruikelijke verf
- Dimensiestabiel en scheuroverbruggend
- Diffusie-open
- Duurzaam
- Uit duurzame grondstoffen
- Geschikt voor personen met allergieën

Gebruik/Verwerking

ERFURT-BasicVlies Plano kan ingezet worden op alle behangbare ondergronden binnenshuis. De ondergrond moet droog, zuiver, vast, glad en lichtjes poreus zijn. Oude muurbekleding en loskomende verf verwijderen. Ruwe ondergrond uitplamuren. Sterk poreuze ondergrond met een grondverf vrij van oplosmiddelen behandelen.

Verwerking in wandkleeftechniek

Voor de verlijming wordt vlijslijm van Erfurt in de verhouding van 1:10, Perfax "glasvezelslijm" in poedervorm in de verhouding van 1:10 (= 500 g in 5 l water), of een vergelijkbare lijm gebruikt. De lijm wordt gelijkmatig aangebracht op de ondergrond en de op maat gesneden banen worden droog in het lijmbed geplaatst. Gelieve ook rekening te houden met de verwerkingsinstructies van de lijmfabrikanten.

Verwerking met de behangmachine

ERFURT-BasicVlies Plano wordt door de behangmachine gehaald, samengevouwen en kan dan verlijmd worden zonder inweektijd. Voor de verlijming wordt vlijslijm van Erfurt in de verhouding van 1:10 (=500 g in 5 l water), of een vergelijkbare lijm gebruikt. Gelieve ook rekening te houden met de verwerkingsinstructies van de lijmfabrikanten.

Verlijming

ERFURT-BasicVlies Plano loodrecht en direct naast elkaar plakken. De banen zonder blazen aandrukken met de rubberen rol of met een behangerspatel. Resten aan plafonds, plinten, vensters enz. met een kunststofspatel in de hoek aandrukken en afsnijden met een cuttermes. Het wandbehang niet overlappend plakken. Lijmvlekken op het oppervlak onmiddellijk verwijderen.

Verfbeurt

Na het drogen moet ERFURT-Trendvlies oververfd of bekleed worden. Daartoe kunt u lakverf, lazuur of hoogwaardige dispersieverf gebruiken.

Inhoudsstoffen/Testresultaten

ERFURT-BasicVlies Plano wordt regelmatig onderzocht in overeenstemming met §§ 30 en 31 van de wet op levensmiddelen en gebruiksbenodigdheden.

De verklaring van geen bezwaar (20535 U 04 van het „ISEGA-Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH“ in Aschaffenburg) bevestigt dat ERFURT-BasicVlies Plano beantwoordt aan de bepalingen van de wet voor levensmiddelen en gebruiksbenodigdheden en ook aan de 36ste aanbeveling van het nationaal gezondheidsministerie (BGA).

De permeabiliteit van de waterdamp werd bepaald door het „ISEGA-Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH“ in Aschaffenburg, volgens DIN 52615 deel 1 met testbericht nr. 1743/32.